Okna

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
OK 13	 venkovní pohled venkovní pohled	Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 12.NP Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Celková tloušťka 62,8mm (dle stat. výpočtu DODAVATELE SYSTÉMU!!!) – kalené sklo – mezera argon 90% – kalené sklo – mezera argon 90% – bezpečnostní sklo Osazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem Okenní křídlo sklopné, otevíravé do hliníkového rámu Rozměry 900x2150 mm Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Bezbariérový hliníkový práh Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník **Světelné faktory** — CIE (15-2004) Světelná propustnost (TL) 63% Vnější reflexe (RLe) 13% Vnitřní reflexe (RLi) 15% **Energetické faktory** — EN410 (2011-04) Propustnost (TE) 26% Vnější reflexe (Rae) 35% Vnitřní reflexe (Rai) 28% Absorbce A1 (AE1) 35% Absorbce A2 (AE2) 1% Absorbce A3 (AE3) 3% **Solární faktory** — EN410 (2011-04) Solární faktor (g) 0.30 Koeficient stínění (SC) 0.35 **Tepelná prostupnost (Ug)** — EN673-2011 Ug 0.5 W/(m2.K) Úhel vhledem k vertikále 0° **Akustika** — EN 12758 Stanovené hodnoty akustiky Rw 47 (-2; -7) dB STC (ASTM E413) 47 OITC (ASTM E1332) 36 **Podání barev** — CIE (15-2004) Propustnost (Ra) 92.7 Reflexe (Ra) 87.1 **Bezpečnostní třída** — EN 12600 Odolnost proti nárazu (lepené/tvrzené sklo+folie) 1C2/NPD/1B1 **Proti vloupání** — EN 356 Odolnost proti vloupání NPD/NPD/P5A **Výrobní rozměry** Nominální tloušťka 60.8 mm Hmotnost 61 kg/m²	1	Vnitřní práh – černý eloxovaný hliník Zalištování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Název:	archiv. číslo	strana:
Vodojem	01/24	D.1.2.1.43