



Case	Protein	Protein α^a
1	STAG1	13.24
2	STAG2	13.55
3	STAG3	13.52
4	STAG4	13.44
5	STAG5	13.47
6	STAG6	13.44
7	STAG7	13.44
8	STAG8	13.44
9	STAG9	13.44
10	STAG10	13.44
11	STAG11	13.44
12	STAG12	13.44
13	STAG13	13.44
14	STAG14	13.44
15	STAG15	13.44
16	STAG16	13.44
17	STAG17	13.44
18	STAG18	13.44
19	STAG19	13.44
20	STAG20	13.44
21	STAG21	13.44
22	STAG22	13.44
23	STAG23	13.44
24	STAG24	13.44
25	STAG25	13.44
26	STAG26	13.44
27	STAG27	13.44
28	STAG28	13.44
29	STAG29	13.44
30	STAG30	13.44
31	STAG31	13.44
32	STAG32	13.44
33	STAG33	13.44
34	STAG34	13.44
35	STAG35	13.44
36	STAG36	13.44
37	STAG37	13.44
38	STAG38	13.44
39	STAG39	13.44
40	STAG40	13.44
41	STAG41	13.44
42	STAG42	13.44
43	STAG43	13.44
44	STAG44	13.44
45	STAG45	13.44
46	STAG46	13.44
47	STAG47	13.44
48	STAG48	13.44
49	STAG49	13.44
50	STAG50	13.44
51	STAG51	13.44
52	STAG52	13.44
53	STAG53	13.44
54	STAG54	13.44
55	STAG55	13.44
56	STAG56	13.44
57	STAG57	13.44
58	STAG58	13.44
59	STAG59	13.44
60	STAG60	13.44
61	STAG61	13.44
62	STAG62	13.44
63	STAG63	13.44
64	STAG64	13.44
65	STAG65	13.44
66	STAG66	13.44
67	STAG67	13.44
68	STAG68	13.44
69	STAG69	13.44
70	STAG70	13.44
71	STAG71	13.44
72	STAG72	13.44
73	STAG73	13.44
74	STAG74	13.44
75	STAG75	13.44
76	STAG76	13.44
77	STAG77	13.44
78	STAG78	13.44
79	STAG79	13.44
80	STAG80	13.44
81	STAG81	13.44
82	STAG82	13.44
83	STAG83	13.44
84	STAG84	13.44
85	STAG85	13.44
86	STAG86	13.44
87	STAG87	13.44
88	STAG88	13.44
89	STAG89	13.44
90	STAG90	13.44
91	STAG91	13.44
92	STAG92	13.44
93	STAG93	13.44
94	STAG94	13.44
95	STAG95	13.44
96	STAG96	13.44
97	STAG97	13.44
98	STAG98	13.44
99	STAG99	13.44
100	STAG100	13.44

MĚŘÍTKO: 1 : 125

N 1.01 - III Hranice požárních úseků v hodnoceném objektu SO.706
Požární úseky a jejich stupně požární bezpečnosti
REI 45 DP1

 Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí
 Požadovaná požární odolnost požárných stropů
 Požární uzávěr EW 30 DP3-C (opatřený samozavíračem)
 Uvažované směry úniku z prostor administrativní budovy
 Počet osob v požárním úseku (prostoru) dle ČSN 73 0818
 Dveře opatřené panikovou klikou (panikovým kováním)
 Následný hydrant DN 19, 20 metrů hadice, potrubí i plast
 PHP přístkový 6 kg s hasicí schopností minimálně 21 A (113 B)
 Požárně nebezpečné prostory od požárně ohrožených ploch
**TOTAL STOP** pro hodnocenou administrativní budovu (SO.706)