

S1

-SENDVIČOVÝ PANEL TL.10cm S ANTIKONDENZAČNÍ SPODNÍ ÚPRAVOU A VÝPLNÍ Z
MINERÁLNÍCH VLÁKEN
-VAZNIČKY U 8.160
-OCELOVÝ JEKL 100/200/4mm

S2


-SENDVIČOVÝ PANEL TL.10cm S ANTIKONDENZAČNÍ SPODNÍ ÚPRAVOU A VÝPLNÍ Z
MINERÁLNÍCH VLÁKEN
-STÁVAJÍCÍ VAZNIČKY A OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SE1


- Vyrovňovací VC omítka
- Penetrační nátěr
- 2x asfaltový pás modifikovaný
- Nopová fólie + zásyp hutněný po vrstvách
- Drenážní soustava napojena do vsaku. Betonový žlábek + dren DN 150 + 1x kontrolní šachta + obsyp fr. $\frac{8}{16}$ obalený geotextilií + napojení do kanalizace (bezpečně nad odtokem)

P1


-EPOXYDOVÁ STĚRKA
-BETON C25/30 VYZTUŽENÝ OCELOVÝMI OCEL.VLÁKNY TL.200mm
-HYDROIZOLACE - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
-PODKLADNÍ BETNO TL.150mm VYZTUŽENÝ 2x KARI SÍTÍ / oka 150x150mm, ø8mm /
-ŠTĚRKODRŤ UZAVŘENÁ KAMENNÝM PRACHEM tl.250mm
-HUTNĚNÝ NÁSYP (DLE ČSN 73 61 33,TAB.A1)VHODNÝ PRO
POJEZD -MONTÁŽNÍCH MECHANISMŮ
-HUTNĚNÝ NÁSYP (DLE ČSN 73 61 33, TAB A1) - DO TÉTO VRSTVY
LZE ZAPRACOVAT ZEMINU Z VÝKOPŮ PRO PATKY
TŘÍDY S2/SP+G...TL.CCA 0-750mm PŘEHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=35Mpa




NOSNÁ STĚNA Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC
247x300x249 mm
 $\lambda_{0,05}$ 0,17 W/(m.K)
Vážená laboratorní neprůzvučnost
 $R_w = 48$ dB
PEVNOST V TLAKU P15




BETON C25/30 VYZTUŽENÝ OCELOVÝMI OCEL.VLÁKNY TL.200mm




ŠTĚRKODRŤ UZAVŘENÁ KAMENNÝM PRACHEM tl.250mm




PŮVODNÍ TERÉN - ELUVIUM, S4/SM




HUTNĚNÝ NÁSYP



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE



SENDVIČOVÝ PANEL TL.10cm S ANTIKONDENZAČNÍ SPODNÍ ÚPRAVOU A
VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

LEGENDA HMOT

±0,00=454,92

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
ING.KŘEHLÍK	ING.KŘEHLÍK		
OBEC: HAVLIČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod,Na Valech 3525,58001 H.Brod		STUPEŇ:	DPS
Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře,H.Brod SO.708 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	02/2025
		ZAK.ČÍSLO:	23 009/1
		MĚŘITKO:	Č.V.
VÝKRES:		1:50	D.707-1.1.2.3
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV			