


SEZNAM VÝROBKŮ PSV A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

pol.	schema	popis	množství
1		zábradlí z nerez. trubek nerez leštěný - nerezová ocel 1.4301 (DIN 17 240) výkres č. D.1.77.1.5	2,31 + 0,9 = 3,21 m
2		dřevěné dveřní křídlohladké plně s polodrážkou 600x1970 pro vnitřní otočné dveře levé včetně kování ocelová zárubeň CgU - 600x1970x100 výkres č. D.1.77.1.5	1 ks
2P		dřevěné dveřní křídlohladké plně s polodrážkou 600x1970 pro vnitřní otočné dveře pravé včetně kování ocelová zárubeň CgU - 600x1970x100 výkres č. D.1.77.1.5	1 ks
3		svislá zdvihací plošina 900 x 900 mm, předpoklad jízdy mezi dvěma úrovněmi (výškový rozdíl 0,48 m), rychlost jízdy 0,15 m/s, nosnost 250 kg výkres č. D.1.77.1.5	1 ks
4		ochranná přepážka nerez.plech tl. 2 mm laminovaný trubkou Ø 40/3,2 nerez leštěný - nerezová ocel 1.4301 (DIN 17 240) výkres č. D.1.77.1.5	18,0 kg

pol.	schema	popis	množství
5		prosklená výplň osazená do hliníkové sloupko-říčnickové konstrukce zasklení - izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U_g = 0,80 W/m².K bezpečnostní sklo dle ČSN EN ISO 12543 ochrana proti pádu předmětu a úderu na sklo - tr. I ČSN EN 12600 charakter lomu B - sklo vrstvené s ochrannou fólií proti sluneč- nímu záření, vchodové dveře 900/2100 se zámkem bezpečnostní třídy 3 výkres č. D.1.77.1.5 výkres č. D.1.77.1.7 výkres č. D.1.77.1.8	13,38 m ²
6		ocelové zábradlí z tyčí plochých a čtvercových výšky 1,0 m protikorozní ochrana minimální životnost protiko- povlaku vysoká (30 let), stupeň agresivity C4, ochranný povlak IIIA dle TKP kap.19 B, odstín RAL 7016 - antracit výkres č. D.1.77.1.6	celkem 20,85 m

 TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko 1	
Odpovědný projektant	Ing. Černý	Vedoucí Ing. Hodek	
Zpracovatel	Ing. Černý	Zak. číslo	192213001
Prezkušel	Ing. Velehradský	Arch. č.	02419
Kontroloval	Ing. Faltus	Formát	
Objednatel		Datum	07/2020
Město Světlá nad Sázavou		Účel	DSP+PDPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST SO 701 INFORMAČNÍ CENTRUM			Část dok. D.77.1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	Č. výkresu
DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ		1:50	9