







Výpis otvorových prvků

Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	Množství
O1	TYP	 1070 / 1750	Okno venkovní plastové jednokřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v boletických panelech, nutná stavební hloubka 88mm. 12ks by mělo být opatřeno bezpečnostním zasklením, případně bezpečnostní fólií. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	31ks
O2	TYP	 1070 / 3000	Okno venkovní plastové jednokřídlé, pevné. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v boletických panelech, nutná stavební hloubka 88mm. 7ks by mělo být opatřeno bezpečnostním zasklením, případně bezpečnostní fólií. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	7ks
O3	TYP	 1070 / 3000	Dveře prosklené vstupní plastové jednokřídlé, s proskleným nadsvětlíkem. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Dveře v boletických panelech, nutná stavební hloubka 88mm. 3ks by mělo být opatřeno bezpečnostním zasklením, případně bezpečnostní fólií. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	3ks
O4	TYP	 1200 / 1800	Okno venkovní plastové jednokřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v zděné části Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	18ks
O5	TYP	 600 / 900	Okno venkovní plastové jednokřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v zděné části Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	9ks
O6	TYP	 1200 / 900	Okno venkovní plastové dvoukřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v zděné části Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	1ks

Výpis otvorových prvků

Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	Množství
O7	TYP	 2500 / 1800	Okno venkovní plastové dvoukřídlé, otvíravé a sklápěcí . Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v zděné části Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	1ks
O8	TYP	 1200 / 2000	Dveře plné vstupní plastové jednokřídlé. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Kování: interiér - klika, plast bílý. Dveře ve zděné části. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	1ks
O9	TYP	 900 / 900	Okno venkovní plastové jednokřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v zděné části Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	1ks
O10	TYP	 3000 / 3000	Vstupní portál plastový dvoukřídlý s proskleným nadsvětlíkem a prosklenými bočnicemi, spodní část je plná. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Portál je ve zděné části Dveře by měli být opatřeny bezpečnostním zasklením, případně bezpečnostní fólií. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	1ks
O11	TYP	 1070 / 2100	Okno venkovní plastové jednokřídlé, otvíravé a sklápěcí. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál rám: 6ti komorový plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: interiér - bílý, exteriér - antracit. Zasklení: izolační trojsklo - čiré. Kování: interiér - klika, plast bílý. Okna v boletických panelech, nutná stavební hloubka 88mm. 12ks by mělo být opatřeno bezpečnostním zasklením, případně bezpečnostní fólií. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě.	3ks