

Tabulka vnitřních výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
VO1		Sestava interiérové prosklené výplně tvořené jednokřídlými otevíravými prosklenými dveřmi a dřevěné rámové zárubně a pevně zasklenou bezrámovou výplní materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo – 8 Float ESG/16/66.2 Low-E stavební otvor: 2000/2135mm dvevní křídlo: 800/2050 mm, PRAVĚ	1			1
VO2		Sestava interiérové prosklené výplně tvořené jednokřídlými otevíravými prosklenými dveřmi do dřevěné rámové zárubně a pevně zasklenou bezrámovou výplní materiál: dřevěný lepený profil sklo: dvojsklo – 8 Float ESG/16/66.2 Low-E stavební otvor: 2830/2200mm dvevní křídlo: 800/2100 mm, LEVĚ okno: 1930/1400 mm		1		1
VO3		Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do dřevěné rámové zárubně s pevně zasklenou bezrámovou boční prosklenou výplní. materiál: dřevěný lepený profil sklo: dvojsklo – 8 Float ESG/16/66.2 Low-E stavební otvor: 2915/3200mm dvevní křídlo: 1800/3125 mm, hlavní křídlo PRAVĚ dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU		1		1
VO4		Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do rámové zárubně s pevně zasklenou bezrámovou boční prosklenou výplní. materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo – 8 Float ESG/16/66.2 Low-E stavební otvor: 2900/3000mm dvevní křídlo: 1800/2925 mm, hlavní křídlo PRAVĚ dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU NADPRAŽÍ VÝPLNĚ JE TVOŘENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM tl. 200mm, VÝŠKA PRO KOTVENÍ JE 3200mm		1		1