

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
-------	-------	-----	------	------	------	--------

Výplně vnějších otvorů v 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou navrženy dřevěné a hliníkové s přerušeným tepelným mostem se zasklením izolačními trojskly $U_g=0,6$ s teplým okrajem.

popis otevíravých oken s rámy přetaženými smaltovaným sklem:

- integrované křídlo za rám bez zasklívacích lišt
- pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm
- rádius na hranách 2 mm
- bezfalcové provedení se skrytými panty
- rámy přetaženy smaltovaným sklem

popis bezrámových prvků:

- lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem
- kalené sklo
- systém bezrámových prvků řešen tak aby při případném poškození nebyl nutný zásah do fasády.

Konstrukce budou osazeny do stavebního otvoru hmoždinkami a dotěsněny po obvodě komprimačními systémovými pásky s pomocí fólie a silikonovými tmely.

Všechny pohyblivé (otevíravé - sklopné) výplně otvorů budou v provedení s celoobvodovým kováním, trojitým těsněním a budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací profily v barvě a provedení výplní, ...).

Vnitřní parapety: LAMINO desky s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru

Vnější parapety: vypalovaný lakovaný AL plech a titanzinkový plech předzvětralý, včetně všech doplňků

Provedení parapetů musí obsahovat všechny související prvky / doplňky (ukončení na bocích, v čele,...).

Barva vnějších výplní : odstín bude odsouhlasen architektem

Vchodové dveře budou mít bezpečnostní zámky splňující požadavky Policie ČR a pojišťoven (min. třída 3)

Před vnější výplně v jižní fasádě budou osazeny venkovní žaluzie s ovládáním z interiéru (před okny).

Výplně vnitřních otvorů jsou navrženy hladké MDF do ocelových zárubní pro dodatečnou montáž. **Bude vybrána taková zárubeň, která přesahuje tl. Osazovaného zdiva pouze o 10mm.**

Dále jsou navrženy vnitřní hliníkové dveře a prosklené stěny. Dveře budou osazeny do hliníkové rámové zárubně, prosklené stěny budou v bezrámovém provedení.

V zázemí kuchyně jsou provedeny posuvné dveře. Jedná se jak o dveře osazené do stavebního pouzdra pro zděné konstrukce, tak o dveře, které jsou zavěšené na horní liště připevněné na zeď. Pouzdro bude v bezrámovém provedení.

Dle požadavků PBR jsou dále navrženy dveře s požární odolností s i bez samozavírače a panikového kování.

Barvu a typ jednotlivých dveří určí architekt.

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
-------	-------	-----	------	------	------	--------

Výplně otvorů jsou navrženy jako bezprahové. V místech změny materiálů podlah budou osazeny přechodové lišty SCHLÜTER SYSTEMS, nebo obdobné stejných vlastností. Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly. Konkrétní typ lišt určí projektant po dohodě s investorem. Po dohodě s investorem budou u vybraných dveří osazeny dorazové zarážky.

Všechny vnitřní výplně otvorů budou kompletní, tzn. budou obsahovat kompletní kování a zámky včetně vložek.

Výška stavebního otvoru se rozumí od čisté podlahy.

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
-------	-------	-----	------	------	------	--------

Vnější výplně

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
-------	-------	-----	------	------	------	--------

Vnitřní výplně

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
-------	-------	-----	------	------	------	--------

D1.1	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jdnokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 700/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 2 ks	Levé Pravé	2			2
D1.2	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jdnokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 700/2100mm zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 3 ks	Levé Pravé	1	2		2 1
D2.1	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jdnokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 800/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 8 ks zárubeň ve stěně tl. 150 mm : 5 ks	Levé Pravé	2 4	4 3		6 7
D2.2	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jdnokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 800/2100mm zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 1 ks	Pravé		1		1

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D2.3	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 800/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm : 1 ks zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 2 ks Dveře budou s požární odolností EW-C2 15DP3 Dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem	Levé		1		1
		Pravé	1	1		2
D2.4	Neobsazeno					
D2.5	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 800/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm : 1 ks provedení do vlhka – Klimakategorie II Dveře budou s požární odolností EW-C2 15DP3 Dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem	Levé	1			1
		Pravé				
D2.6	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 800/2700mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 2 ks	Levé		1		1
		Pravé		1		1

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D3.1	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 900/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 3 ks zárubeň ve stěně tl. 150 mm : 2 ks	Levé Pravé	2 3			2 3
D3.2	Neobsazeno					
D3.3	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 900/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm : 5 ks zárubeň ve stěně tl. 200 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností EW-C2 15DP3 Dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem	Levé Pravé	3	3		6
D3.4	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 900/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností EW-C2 15DP3 Dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem	Levé Pravé		1		1

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D3.5	Dveře z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, prosklené do ocelové zárubně dodatečně osazované rozměr: 900/2100mm zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 135 mm : 1 ks dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU	Levé Pravé	1			1
H4.1	Dveře hliníkové, otevíravé, jednokřídlé, celoprosklené. Do hliníkové rámové zárubně sklo: dvojsklo - 8 Float ESG/16/66.2 Low-E rozměr křídla: 1000/2050mm stavební otvor: 1165/2135mm zámek: cylindrická vložka	Levé Pravé	1			1
D5	Posuvné dveře s pojezdem na stěně, plné, lakované HPL. Vodící lišta bude upevněna v nadpraží a bude přiznána. Dveře budou pojíždět po stěně. V ostění bude osazen sloupek pro možnost uzamčení dveřního křídla Stavební otvor: 1100/2150mm zámek: cylindrická vložka	Levé Pravé	1 1			1 1
D6	Dveře z lakované HPL, jednokřídlé, plné, posuvné osazené do dveřního pouzdra pro zděné konstrukce. Rozměr dveřního křídla: 900/2100mm Rozměr pouzdra: 1935/2170 mm zámek: cylindrická vložka Čistá výška nadpraží průchodu bude 2100mm	Levé Pravé	1 1			1 1

Císlo	Popis	L/P	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
H7.1	Dveře hliníkové, otevíravé, dvoukřídle, celoprosklené. Do hliníkové rámové zárubně sklo: dvojsklo - 8 Float ESG/16/66.2 Low-E rozměr křídla: 2*1050/2050mm stavební otvor: 2200/2135mm zámek: cylindrická vložka Dveře budou s požární odolností EW-C2 15DP3 Dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem	Levé Pravé	1			1