





Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.1	 ústečně předemní montáž do zděné stěny s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní izolace	Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 4 Float ESG/18/4 Ex.CI.Low-E/ 16/33.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ stavební otvor: 1045/1400 mm	1			1
O.2	 ústečně předemní montáž do zděné stěny s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní izolace	Sestava tvořena z: –Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, LEVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3500/1400 mm	1			1
O.3	 ústečně předemní montáž do zděné stěny s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní izolace	Sestava tvořena z: –Okno francouzské jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3500/2700 mm dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU	1			1
O.4	 ústečně předemní montáž do zděné stěny s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní izolace	Sestava tvořena z: –Okno francouzské jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, LEVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2500/2700 mm	1			1