




Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.37		Vnější dveře hliníkové dvoukřídlové dovnitř otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, výplň hladká plná křídla: hlavní křídlo PRAVÉ stavební otvor: 1700/2800mm			1	1
O.38		Vnější dveře hliníkové jednokřídlové dovnitř otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, výplň hladká plná stavební otvor: 1050/2700mm, PRAVÉ barva rámu a kování: šedá černá RAL 7021 dveře s požární odolností EI-C2, 15DP1		1		1
O.39		Vnitřní dveře hliníkové dvoukřídlové celoprosklené do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, výplň hladká plná křídla: hlavní křídlo PRAVÉ stavební otvor: 1700/2600mm dveře s požární odolností EW-C2, 30DP1 dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,0 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU	1			1
O.40	Pochozí střešní světlík se zasklením z vrstveného skla. Vnější sklo je vyrobeno s přesahem, který je začerněn smalttem. Uvnitř světlíku je osazena nerezová okapová lišta pro zachycení kondenzátu. Nosný krček světlíku je betonový. Vnitřní obložení světlíku zakrývající okapovou lištu je z SDK s vloženou minerál. izolací zasklení z exteriéru: 1010.2 ESG/VSG, 16 Chromatech Ultra Argon 90%, 8 Low-E ESG, 16 Chromatech Ultra Argon 90%, 66.2 Low-E VSG vnitřní průměr beton. krčku: 1500mm				7	7
O.41	Pochozí střešní světlík se zasklením z vrstveného skla. Vnější sklo je vyrobeno s přesahem, který je začerněn smalttem. Uvnitř světlíku je osazena nerezová okapová lišta pro zachycení kondenzátu. Nosný krček světlíku je betonový. Vnitřní obložení světlíku zakrývající okapovou lištu je z SDK s vloženou minerál. izolací zasklení z exteriéru: 1010.2 ESG/VSG, 16 Chromatech Ultra Argon 90%, 8 Low-E ESG, 16 Chromatech Ultra Argon 90%, 66.2 Low-E VSG vnitřní průměr beton. krčku: 1500mm				3	3