



Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.42		Vnější dveře plastové jednokřídlové ven otevíravé částečně prosklené do rámové zárubně materiál: plast sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E barva rámu a kování:dle okolních výplní stavební otvor: 1050/2500 mm, PRAVÉ dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,0 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU			1	1
O.43		Vnitřní dveře hliníkové dvoukřídlé asymetrické celoprosklené do rámové zárubně do stávajícího otvoru materiál: hliník. rám s přerušným tepelným mostem, výplň hladká plná křídla: hlavní křídlo PRAVÉ, šířka min. 950mm, stavební otvor: 1550/2700mm dveře s požární odolností EW-C2, 30DP1 KZ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU dveře budou opatřeny lištovým samozavíračem a koordinátorem zavírání křídel			1	1