





Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.5	 částečně předřazená montáž do zalomeného ostění s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3500/2700 mm	1			1
O.6	 částečně předřazená montáž do zalomeného ostění s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Sestava tvořena z: –Okno francouzské jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, LEVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/2700 mm	1			1
O.7	 částečně předřazená montáž do zalomeného ostění	Vnější dveře hliníkové jednokřídlové dovnitř otevíravé CELOPROSKLENÉ rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepel.mostem, sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E stavební otvor: 1050/2700mm, LEVÉ barva rámu a kování: šedá černá RAL 7021 dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU	1			1
O.8	 částečně předřazená montáž do zalomeného ostění s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Sestava tvořena z: –Okno francouzské jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/2700 mm dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,0 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY BALKONOVOU KLIKOU	1			1