





Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.9	 čísločné představení montáž do zalomeného ostění s použitím alepého dřevěného osového profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/2700 mm	1			1
O.10	 čísločné představení montáž do zalomeného ostění s použitím alepého dřevěného osového profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Sestava tvořena z: – Okno francouzské jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. – Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, LEVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3500/2700 mm dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,0 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY BALKONOVOU KLIKOU	2			2
O.11	 čísločné představení montáž do zalomeného ostění s použitím alepého dřevěného osového profilu š. 40mm před výplň bude osazena venkovní žaluzie	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2165/2700 mm	1			1
O.12	 představení montáž do zastřešeného ostění	Vnější dveře hliníkové jednokřídlové ven otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, výplň hladká plná stavební otvor: 1000/2050mm křídlo: LEVÉ dveře s požární odolností EI, 15DP1	1			1