





Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.13	 zapuštěná montáž mezi rovné ocelní a použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm a kompromačních pásů	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 585/2265–2600 mm	1			1
O.14	 zcela představená montáž do zateplovacího systému s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 40mm	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2650/900 mm	1			1
O.15	 částečná představená montáž do rovného ocelní s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 50mm k výplni bude z vnější strany přitáhnut rám z příhradové kce. Z vnitřní strany bude ocelní obloženo truhlářskou nábytkovou deskou před výplní bude osazena venkovní žaluzie	Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ stavební otvor: 1590/1590 mm		3		3
O.16	 částečná představená montáž do rovného ocelní s použitím slopného dřevěného osového profilu š. 50mm k výplni bude z vnější strany přitáhnut rám z příhradové kce. Z vnitřní strany bude ocelní obloženo truhlářskou nábytkovou deskou před výplní bude osazena venkovní žaluzie	Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 4 Float ESG/18/4 Ex.Cl.Low-E/ 16/33.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ stavební otvor: 1020/1020 mm		1		1