





Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.20	 čistětní předezazení montáž do zalamného ostění s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní žaluzie	Sestava tvořena z: –Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. - Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/2300 mm		5		5
O.21	 čistětní předezazení montáž do zalamného ostění s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm před výplní bude osazena venkovní žaluzie	Sestava tvořena z: –Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. - Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. –Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, LEVÉ/pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/2300 mm		4		4
O.22	 předezazení montáž do zateplovacího systému s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm	Okno jednokřídlové otevíravé, sklopné. Bezfalcové provedení se skrytými panty, rámy přetaženy smaltovaným sklem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pohledová šíře křídla 73 mm, včetně rámu 113 mm, PRAVÉ stavební otvor: 1665/1800 mm		1		1
O.23	 předezazení montáž do zateplovacího systému s použitím slepého dřevěného osazovacího profilu š. 40mm	Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.Cl.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3000/2700 mm		1		1