






Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.32	 představená montáž do zateplovacího systému	Vnější dveře hliníkové jednokřídlové ven otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušným tepelným mostem, výplň hladká plná křídlo: PRAVÉ barva rámu a kování: šedá černá RAL 7021 stavební otvor: 950/2150mm dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU		1		1
O.33		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 2000/3600 mm představená montáž do zateplovacího systému s použitím dřevěného osového profilu š. 40mm			1	1
O.34		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3640/560–850 mm představená montáž do zateplovacího systému s použitím dřevěného osového profilu š. 40mm			1	1
O.35		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 3640/875–1160 mm představená montáž do zateplovacího systému s použitím dřevěného osového profilu š. 40mm			1	1
O.36	 představená montáž do zateplovacího systému	Vnější dveře hliníkové jednokřídlové dovnitř otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušným tepelným mostem, výplň hladká plná stavební otvor: 950/2100mm, LEVÉ			1	1