

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
-------	-------	------	------	------	---

Veškeré kovové výrobky budou dle specifikace žárově zinkovány popř. opatřeny systémovým nátěrem PUR.

Elektroinstalace

U všech kovových prvků je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím navržena dle ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54, ČSN 332000-7-701 a norem ČSN souvisejících ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu.

Popis pospojení, zemnění a ochrana před úrazem el. proudem je popsána v části Silnoproudá elektroinstalace a bleskosvod

X1	Stávající zapuštěná vnější l. čisticí vnější zóna lemovaná Al rámem Zachovat stávající	1 ks			1 ks
X2	Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti. Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jáckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm. Celková výška zábradlí: 1000mm Výška madla: 900mm Délka: 8,50m Materiál: žárový zinek a PUR nátěr Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres Zábradlí navazuje na X42	1 ks			1 ks
X3	Madlo na hlavním schodišti. Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB. Výška madla: 900mm Délka: 8,50m Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X4	Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X5	Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X6	Čelní stěna WC kabiny s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm PRAVÉ Délka stěny 1650 mm	1kpl			1kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X7	Sestava tří WC kabin s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm 2 *PRAVÉ, 1* LEVÉ Rozměr sestavy 2760 x 1590 mm	1 kpl			1 kpl
X8	Sestava dvou kabin s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm PRAVÉ, LEVÉ Rozměr sestavy 3990 x 1290 mm	1 kpl			1 kpl
X9	Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 41mm Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 1655/1235mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X10	Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 41mm Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 1650/1235mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X11	Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 77mm Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 5215/1235mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X12	Zvedací vertikální plošina: nosnost: 300 kg – pro dopravu osob včetně imobilních zdvih: 7.400 mm počet stanic: 3 – průchozí kabina v ose el. přívod: 230V / 50 Hz / jištění přívodu 12A řízení: tlačítkové vnitřní a vnější / samoobslužné šachta: železobetonová šachta 1600/1700mm kabina: vnitřní 1100/1560mm, průchozí dveře: šířka 800mm prohlubeň šachty p= 250 mm hlava šachty h= 2550 mm Podrobný popis a řešení výtahu je obsaženo v samostatném provozním souboru PD.	1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X13	Zábradlí na obslužném schodišti se svislou výplní kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB ramena s dřevěným madlem 40/40mm. Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 20/20, které jsou propojené ve spodní a horní části šikmým profilem 20/20mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště. V místě kde bude zábradlí přecházet do stěny, bude pokračovat pouze profil 20/20mm jako madlo. Výška nad schody: 1000mm Celková výška: 1400mm Délka: 7,50m Povrch: vypalovaný lak - struktura černý mat Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X14	Chladicí box – systémový PUR panel tl. 80mm s omyvatelným povrchem z Al. plechu. Jedná se o kompletní dodávku včetně podlahy a stropu. Rozměr: 2090/2680mm Chladicí box bude kompletní dodávkou technologie Gastro – samostatný soubor této PD	1 ks			1 ks
X15	Štěrbínový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z pozinkovaného plechu. Světlá šířka štěrbiny: 12,5mm Vtokový průměr: 125 cm²/m Délka: 44,0 m	44bm			44bm

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X16	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 1045/1400mm	1 ks			1 ks
X17	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 3500/1400mm	1 ks			1 ks
X18	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X19	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2500/2700mm	1 ks			1 ks
X20	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm	1 ks			1 ks
X21	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X22	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm	1 ks			1 ks
X23	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm	1 ks			1 ks
X24	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm	2 ks			2 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X25	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2165/2700mm	1 ks			1 ks
X26	Vnější zábradlí na venkovním schodišti. Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásovin 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jáckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm. Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené do zdi. Celková výška zábradlí: 1000mm Výška madla: 900mm Délka s výplní 4,90m Délka pouze s madlem 1,50m Materiál: žárový zinek a PUR nátěr Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X27	Vnější zábradlí na venkovním schodišti. Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásoviny 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jáckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm. Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené do zdi. Celková výška zábradlí: 1000mm Výška madla: 900mm Délka s výplní 1,40m Délka pouze s madlem 5,00m Materiál: žárový zinek a PUR nátěr Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X28	Sestava dvou kabin s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohama kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm PRAVÉ, LEVÉ Rozměr sestavy 1550 x 1840 mm	1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X29	Čelní stěna WC kabiny s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm LEVÉ šířka stěny 1080 mm	1 kpl			1 kpl
X30	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 1250/190 mm - vnitřní 600/cca 90 mm Barva bude upřesněna interiérem	1 kpl			1 kpl
X31	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 2650/ r.š. 250 mm - vnitřní 2650/cca 280 mm Barva bude upřesněna interiérem	1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X32	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 3500/ r.š. 250 mm - vnitřní 3500/cca 120 mm Barva bude upřesněna interiérem	1 kpl			1 kpl
X33	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 1050/ r.š. 250 mm - vnitřní 1050/cca 120 mm Barva bude upřesněna interiérem	1 kpl			1 kpl
X34	Šachta pro zelené střechy s plastovou krycí mřížkou: tělo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – polypropylen rozměr: 300/300/450mm 1 ks bude dodán jako nástavec vpusti pro betonovou dlažbu		2 ks	6 ks	8 ks
X35	Odpadní dešťový svod kulatý Ø100 mm zakončený kolenem Do kotlíku bude zaústěna střešní vpust'. Svod bude včetně všech doplňků – (kolena, odskoky atd.). Materiál: pozinkovaný plech délka..... 5,0 m kotlík300/300/500 mm		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X36	Pojistný přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace. Přepad bude na obou koncích opatřen sítkem a textilií proti zanesení zeminou. materiál: polyamid PA6/PVC rozměr: DN 50, délka 600mm		2 ks		2 ks
X 37	Zábradlí na venkovní opěrné stěně u venkovního koridoru – řešeno v SO. 06 této dokumentace				
X38	Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Oplechování bude kotveno přes OSB desku tl. 12mm do ŽLB. Oplechování bude včetně veškerých doplňků (čepiček, podložek, příponek apod.) Rozvinutá šířka: 750mm Délka: 21,5 m		1 ks		1 ks
X39	Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí a svislou částí napojenou na stávající objekt. Oplechování bude kotveno přes OSB desku tl. 12mm do ŽLB. Oplechování bude včetně veškerých doplňků (čepiček, podložek, příponek apod.) Rozvinutá šířka: 500mm Délka: 14,5 m		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X40	Svislé lamely stínění okna. Lamely jsou navrženy z dřevoplast. prken - plný profil cca 150x14. Kotveny budou do hliníkového rámu a následně před okno do fasády. povrchová struktura imitující dřevo odstín cedar - odstín bude upřesněn dle vzorníku dodavatele v rámci AD rozměr: 1670/2700mm		1 ks		
X41	Štěrbínový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z pozinkovaného plechu. Světlá šířka štěrbiny: 12,5mm Vtokový průměr: 125 cm²/m Délka: 12,0 m		12bm		12bm
X42	Vnitřní zábradlí na ochozu u hlavního schodiště. Zábradlí kotvené shora pomocí pásovin 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jáckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm. Celková výška zábradlí: 1000mm Výška madla: 900mm Délka: 7,0m Materiál: žárový zinek a PUR nátěr Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz příložený výkres Zábradlí navazuje na X2		1 ks		1 ks
X43	Zapuštěná vnější čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 30/30mm. Samočistící rohož je složena z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům. Výška lamely: 28mm Rozměr: 1900/1500mm		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X44	Zapuštěná vnitřní čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 20/20mm. Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu Výška: 16mm Rozměr: 1900/2200mm		1 ks		1 ks
X45	Čelní stěna WC kabiny s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm PRAVÉ šířka stěny 1570 mm		1 ks		1 ks
X46	Sestava tří WC kabin s dveřmi: Provedení stěny a dveří – HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou. dveře šířky 700mm 3 *PRAVÉ Rozměr sestavy 37000 x 1590 mm		1 kpl		1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X47	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 2000/190 mm - vnitřní 2000/cca 120 mm Barva bude upřesněna interiérem		4 kpl		4 kpl
X48	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 2000/190 mm - vnitřní 2000/cca 120 mm Barva bude upřesněna interiérem		5 kpl		5 kpl
X49	Vnější rámeček kolem oken. Rám je tvořen příhradovou ocel. kci z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy. Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu – bílé barvy. Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet. vnější rozměr: cca 1540/1540mm tloušťka rámu: 70mm vyložení před ŽLB stěnu: 430mm Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.		6 ks		6 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X50	Vnější rámeček kolem oken. Rám je tvořen příhradovou ocel. kcí z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy. Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu – bílé barvy. Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet. vnější rozměr: cca 2790/2790mm tloušťka rámu: 70mm vyložení před ŽLB stěnu: 530mm Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.		2 ks		2 ks
X51	Vnější rámeček kolem oken. Rám je tvořen příhradovou ocel. kcí z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy. Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu – bílé barvy. Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií. Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet. vnější rozměr: cca 970/970mm tloušťka rámu: 70mm vyložení před ŽLB stěnu: 330mm Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.		2 ks		2 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X52	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 200/2300mm		9 ks		9 ks
X53	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 1400/1400mm		6 ks		6 ks
X54	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpurným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 830/830mm		2 ks		2 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X55	Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání Světlý rozměr otvoru: 2650/2650mm		2 ks		2 ks
X56	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 63,75m² Podrobné řešení - viz příložený výkres	1 ks			1 ks
X57	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 14,70 × 3,125m, 45,95m² Podrobné řešení - viz příložený výkres	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X58	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 7,00 × 2,50m, 17,50m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X59	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 6,95 × 2,50m, 17,35m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks
X60	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 7,35 × 2,50m, 18,40m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres	1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X61	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 8,54 × 2,50m, 21,40m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 ks		1 ks
X62	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 8,59 × 2,50m, 21,48m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 ks		1 ks
X63	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 8,49 × 2,50m, 21,23m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X64	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 12,10 × 2,50m, 30,25m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X65	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 12,25 × 2,50m, 30,63m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X66	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : cca 8,50 × 10,55m, 83,75m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X67	Dřevěný akustický obklad stěny tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 3,20 × 1,00m, 3,20m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		2 ks		2 ks
X68	Dřevěný akustický obklad stěny tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : 3,20 × 0,80m, 2,56m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 ks		1 ks
X69	Dřevěný akustický obklad stěny tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : cca 3,20 × 0,55m, 1,76m² Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X70	Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Světlý rozměr otvoru: 1300/2750mm Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X71	Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Světlý rozměr otvoru: 4000/2750mm Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X72	Posuvná třídlínná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra Světlý rozměr otvoru: 4155/2750mm (vyplněno třemi díly stěny) Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X73	Posuvná třídlílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra Světlý rozměr otvoru: 4155/2750mm (vyplněno třemi díly stěny) Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X74	Posuvná třídlílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra Světlý rozměr otvoru: 4155/2750mm (vyplněno třemi díly stěny) Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X75	Posuvná třídílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy. Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu. Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstup do pouzdra Světlý rozměr otvoru: 4155/2750mm (vyplněno třemi díly stěny) Tloušťka stěny: 75mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X76	Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty. Šířka lamely: 41mm Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 2550/1725mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X77	Vnější uzamykatelná skříň na pečivo osazená do X78. Skříň je součástí dodávky PS2 - Gastrotechnologie		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X78	Vnější markýza s bočními stěnami a opláštěním potrubí VZT. Nosná kce je tvořena vodorovnými ocel. konzolami kotvenými na chemické kotvy do ŽLB stěny. V osová vzdálenosti 1,50m. Kce zastřešení a bočních stěn je navržena z ocel. profilů 40/40 s vodorovným ztužením. Z vnější strany bude provedeno podbití OSB deskami a oplechování Al plechem falcovaným na dvojitou stojatou drážku v podélném směru. Čelní strana bude opatřena závětrnou lištou. Vnitřní strana zastřešení a stěn včetně kce pro VZT bude zaklopena dřevoplastovými prkny. V nižší části stěchy bude proveden dešťový žlab a svod napojený na ZTI rozvody. Podrobné řešení - viz příložený výkres a konstrukční část této PD rozměr: délka/ šířka: 10,97 × 1,20m výška bočních stěn: cca 1,83 a 3,70m Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci ke schválení AD a GP.		1 ks		1 ks
X79	Prolézačka, vertikální bludiště. Je tvořena jednotlivými dřevěnými panely kotvenými na skryté ocelové kotvy do ŽLB stěny. V horní části je navržena dřevěná lávka s bočním plným zábradlím z jasanové spárovky tl. 40mm. Dřevěné panely a lávka jsou navrženy z dřevěné vícevrstvé desky tl. 62-68mm se zaoblenými hranami. Celá prolézačka je zakryta ochrannou polypropylenovou sítí s oky 30mm. Podrobné řešení - viz příložený výkres		1 kpl		1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X80	Dřevěné samonosné schodiště uložené na dřevěné schodnice. Jedná se o truhlářský výrobek z jasanové spárovky. Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory. stupně: 14 × 157,1/290mm šířka: 1440mm Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci ke schválení AD a GP. Podrobné řešení - viz příložený výkres Na kci navazují prvky X81 a X82		1 ks		1 ks
X81	Dřevěná skluzavka samonosná šíře 540mm. Bočnice jsou tvořeny z jasanové spárovky. Povrch skluzavky: nerezový plech tl. 0,7mm Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci ke schválení AD a GP. Podrobné řešení - viz příložený výkres Na kci navazují prvky X80 a X82		1 ks		1 ks
X82	Dřevěné stupňovité hlediště s vloženými výsuvnými boxy do jednotlivých stupňů. Stupně jsou tvořeny z jasanové spárovky. Čelní posuvná dvířka boxů z LTD tl. 8mm Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory. stupně: 7 × 314,3/580mm šířka: 1995mm Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci ke schválení AD a GP. Podrobné řešení - viz příložený výkres Na kci navazují prvky X80 a X81		1 ks		1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X83	Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. Skruž bude mít jednostranně zavažené dno, které bude také polstrované. Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny Délka: 500mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X84	Dvojice madel na schodišti ve věži. Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB stěny. Výška madla: 500 a 900mm Délka: 4,30m Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X85	Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem. Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny Délka: 500mm Podrobné řešení - viz přiložený výkres		1 ks		1 ks
X86	Dřevěný akustický obklad stěny tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk plocha : 21 m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres			1 ks	1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X87	Plocha pro kreslení křídou. Jedná se o nátěr stěny černou magnetickou tabulovou barvou. Plocha bude orámována dřevěným jasanovým profilem 30/50mm. Rozměr/plocha: cca 3,10-3,65/3,35m, 11,40m² Podrobné řešení - viz příložený výkres			1 ks	1 ks
X88	Ocelové trubky TR15 s PUR nátěrem bílé barvy s navařenými oky pro kotvení sítě. Tyče budou opatřeny kotevní deskou pro kotvení do podlahy a stropu. Ochranná polypropylenová síť se zesílenými okraji pro uchycení k tyčím. Velikost ok – 30mm. Plocha sítě: 21 m² Ocel. tyče TR15 – 3 ks – cca 2 × 3,2m, 1 × 4,2m			1kpl	1kpl
X89	Ocelová dvojice lakovaných skruží Ø 1100mm navzájem propojených. Z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií. Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem. Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny Délka: 500 mm Podrobné řešení - viz příložený výkres			1 kpl	1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X90	Zábradlí na lávce ve věži se svislou výplní kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB lávky s dřevěným madlem 40/40mm. Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště. Výška nad schody: 1000mm Celková výška: 1200mm Výška madla: 900mm Délka: 3,53m Povrch: vypalovaný lak - struktura bílá RAL 9001 Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres			1 ks	1 ks
X91	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 3640/ r.š. 250 mm - vnitřní 3640/cca 220 mm Barva bude upřesněna interiérem			1 kpl	1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X92	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 3640/ r.š. 250 mm - vnitřní 3640/cca 220 mm Barva bude upřesněna interiérem			1 kpl	1 kpl
X93	Vnější parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 890/ r.š. 250 mm		3 ks		3 ks
X94	Vnější parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech – tmavě šedá metalická RAL 9007 Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 7450/ r.š. 250 mm		1 ks		1 ks
X95	Vnější a vnitřní parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007 Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ – bude upřesněno v interiéru Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 1665/ r.š. 250 mm - vnitřní 1665/cca 220 mm Barva bude upřesněna interiérem		1 kpl		1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X 96	Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Oplechování bude kotveno přes OSB desku tl. 12mm do ŽLB. Oplechování bude včetně veškerých doplňků (čepiček, podložek, příponek apod.) Rozvinutá šířka: 700mm Délka: 110,0 m			1 ks	1 ks
X97	Zábradlí na atice zelené střechy se svislou výplní kotvené z boku přes ocel. kotevní desku 200/150/8mm chemickými kotvami do ŽLB atiky. Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní části jácklem 40/40mm a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky. Výška nad atikou: 1000mm Celková výška: 1070mm Výška nad pochozím povrchem: 1100mm Délka: 108 m Povrch: žárový zinek Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres			1 ks	1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X98	Zábradlí na hlavě šikmé opěrky kolmé k stáv. MŠ se svislou výplní kotvené z boku přes ocel. kotevní desku 200/150/8mm chemickými kotvami do ŽLB atiky. Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní části jácklem 40/40mm a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky. Výška nad atikou: 1000mm Celková výška: 1070mm Výška nad pochozím povrchem: 1100mm Délka: 6 m Povrch: žárový zinek Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres ZÁBRADLÍ BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 06			1 ks	1 ks
X99	Zábradlí na hlavě OBLOUKOVÉ opěrky kolmé k stáv. MŠ se svislou výplní kotvené z boku přes ocel. kotevní desku 200/150/8mm chemickými kotvami do ŽLB atiky. Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní části jácklem 40/40mm a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky. Výška nad atikou: 1000mm Celková výška: 1070mm Výška nad pochozím povrchem: 1100mm Délka: 25 m Povrch: žárový zinek Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti Podrobné řešení - viz přiložený výkres ZÁBRADLÍ BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 06			1 ks	1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X100	Plachtový přístřešek proti slunci na zelené střeše. Přístřešek bude tvořen čtyřmi tyčemi s oky pro navázání plachtové střechy. Tyče budou ve spodní části propojeny vodorovnými ztužujícími jácklovými profily. Zastřešení bude z bílé plachtoviny se zesílenými okraji. Veškeré ocel. kce budou žárově zinkovány. Půdorysný rozměr: cca 6,0 × 5,50m			1 kpl	1 kpl
X101	Vodní prvek pro opláchnutí na zelené střeše. Nosná kce je navržena z žárově zinkovaných ocel. jácklových profilů 40/40 a opláštěna dřevoplast. prkny tl. 15mm. Prvek bude napojen na rozvod vody a opatřen koncovými prvky ZTI. Rozměr: 1,30 × 1,30m			1 ks	1 ks
X102	Ocelové demontovatelné schodiště s plošinou a třítrubkovým jednostranným zábradlím. Povrch plošiny a stupňů: žárově zinkovaný pororošt Stupně: 3 × 146,7/300mm Výška zábradlí: 900mm Půdorysný rozměr: 1,70 × 1,38m			1 ks	1 ks
X103	Drenážní žlab děrovaný z ušlechtilé oceli, mřížka z ušlechtilé oceli profil žlabu: 110/40mm délka: 1,80m a 0,95m k výškovému vyrovnání budou použity stavitelné díly mezery v mřížce budou menší než 8 mm – jedná se o provoz určený pro děti			2 ks	2 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X104	Zábradlí na střeše strojovny VZT tvořené dvojicí vodorovných profilů Ø30mm, které budou kotvené na svislé ocelové prvky kce opláštění strojovny. Veškeré ocel. kce budou žárově zinkovány. Profil: TR 30 Délka: cca 45m Podrobné řešení - viz přiložený výkres			1 ks	1 ks
X105	Okapová svislá lišta kryjící nasávání provětrávané mezery na šikmé střeše věže. Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu Rozvinutá šířka lišty: 250mm Délka: 12,5 m			1 ks	1 ks
X106	Okapová svislá lišta kryjící odvětrání provětrávané mezery na šikmé střeše věže. Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu Rozvinutá šířka lišty: 250mm Délka: 12,5 m			1 ks	1 ks
X107	Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže. Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Rozvinutá šířka lišty: 150mm Délka: 5,85 m			1 ks	1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X108	Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže. Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Rozvinutá šířka lišty: 150mm Délka: 14,90 m			1 ks	1 ks
X109	Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže. Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý. Žlab bude včetně háků, čela apod. Rozvinutá šířka lišty: 333mm Délka: 11,0 m			1 ks	1 ks
X110	Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže. Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý. Žlab bude včetně háků, čela apod. Rozvinutá šířka lišty: 333mm Délka: 0,50 m			1 ks	1 ks
X111	Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže za střešní vpustí. Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí. Rozvinutá šířka lišty: 150mm Délka: 1,00 m			1 ks	1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X112	Okapový kotlík na šikmé střeše věže s napojením na střešní systémovou vpust' DN100. Kotlík bude tvořen bedněním z prken tl. 18mm a bude vyložen Al plechem popř. střešní folií. Na dně kotlíku bude osazena střešní vpust' s izolačním límcem a svislým odtokem. Vpust' bude opatřena sítkem. Spodní strana kotlíku bude tepelně izolována fenolickou pěnou tl. 150mm. Rozměr kotlíku: 600/600/500mm Provedení viz detail			1 ks	1 ks
X113	Záchytný systém na šikmé střeše věže tvořený jednotlivými kotvícími body. Počet bodů – 8 ks Kompletní návrh zabezpečovacího systému stěchy je součástí samostatného výkresu této složky.			1 kpl	1 kpl
X114	Vnější lezecká stěna na šikmé stěně strojovny VZT. Stěna je součástí - viz SO 06 – Herní prvky. Stěna musí splňovat veškeré platné ČSN, vyhlášky a požadavky BOZ.			1 kpl	1 kpl
X115	Vnitřní horolezecká stěna ve věži. Malá horolezecká stěna, chyty kotvené přes lepený jasanový stěnový obklad do ŽLB stěny. Výška stěny: cca 1,40m Počet chytů: cca 25 ks Stěna musí splňovat veškeré platné ČSN, vyhlášky a požadavky BOZ.			1 kpl	1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X116	Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Podhled bude spuštěn 220mm pod ŽLB strop. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk Rozměr/plocha : cca 80m² Podrobné řešení - viz přiložený výkres			1 ks	1 ks
X117	Vnější parapet. Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007 Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) Rozměr: - vnější 2000/ r.š. 250 mm			1 ks	1 ks
X118	Stříška zakrytí odtahového potrubí VZT ve stěně strojovny VZT. Stříška bude z AL plechu včetně okapničky - tmavě šedá metalická RAL 9007 Rozměr: 1200/600/550 mm			1 ks	1 ks
X119	Zelená umělá tráva do exteriéru v rolích. Plocha: cca 25m²			1 ks	1 ks
X120	Deska OSB 3 sloužící jako podklad pro oplechování atik Tloušťka: 12mm			75m ²	75m ²

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
X121	Tepelně izolační sendvič plněný pěnou PIR pro přerušení tepelného mostu pod fasádními výplněmi součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,08\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ rozměr: 60/200mm délky: 2,15m; 4×3,50m; 4×2,0m; 2,50m; 4×1,05m; 3,00m; 1,00m; 4,40m; 1,70m; 1,80m; 2×0,95m; 1,55m; rozměr: 60/60mm délky: 2×1,02m; 6×1,60m; 2×2,77m – nutno koordinovat s dodavatelem výplní	26,75 m	13,2m +17,2 m	4,30 m	44,30 +17,2 0m
X122	Stěnový uzávěr do ŽLB stěny s požární odolností rozměr: 150/250mm PO: REI 30DP1			1 ks	1 ks
X123	Sprchová vanička z akrylátu Rozměr: 900/900mm		2 ks		2 ks
X124	Sprchová vanička z akrylátu se zástěnou sprchovým závěsem včetně tyče Rozměr: 1100/1000mm	1 ks			1 ks
	Plastová dvířka ZTI s rámem. Dvířka budou opatřena zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč (např. přenosná klička). Rozměr 200 x 200 mm s rámem				
	Dvířka pod obklad s rámem, rozměr dle velikosti obkladaček (min. 200/200mm), provedení na magnety.				