

OZN	NÁZEV	POPIS	R.Š. m	L m	KS	Σ L m
K01	TYPIZOVANÝ ŽLAB	Obdélného průřezu 80/80 Lakovaný AL plech tl. min 0,7 mm Odstín světle šedý RAL 7035 Včetně kotevních prvků pro čelní montáž, vzdálenost háků bude určena dle doporučení vybraného dodavatele vzhledem ke sněhové oblasti.	0.27	21.46	1	21.46
			Σ L všech ks			21.46
K02	ATYPICKÝ CHRLIČ	Kónický, obdélného průřezu Lakovaný AL plech tl. min 0,7 mm Odstín světle šedý RAL 7035 K tělesu žlabu bude kotveno nýtováním a utěsněno klempířským tmelem	0.36	0.2	3	0.6
			Σ L všech ks			0.60
K03	OKAPNÍ PLECH	Lakovaný AL plech tl. min 0,7 mm Odstín světle šedý RAL 7035	0.17	21.46	1	21.46
						Σ L všech ks
K04	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA - ŠTÍTOVÁ STRANA	Lakovaný AL plech tl. min 0,7 mm Odstín světle šedý RAL 7035	0.242	3.28	2	6.56
						Σ L všech ks
K05	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA - HŘEBENOVÁ STRANA	Lakovaný AL plech tl. min 0,7 mm Odstín světle šedý RAL 7035	0.242	21.46	1	21.46
						Σ L všech ks