



Po.01

Obklad stěn akustickými deskami tl. 35 mm z dřevěné vlny (šířka vlákna 1 mm) pojené magnezitem s přírodní strukturou. Desky budou kotveny přímo na OSB desku 20 před betonové sloupy. Svislé desky v 2500/š 600 (+sokl 66mm). Sražení hran 5mm. Kotvicí vruty v barvě desky!

Vlastnosti desek:

Akustická pohltivost $w=0,40MH$, třída pohltivosti zvuku= D , akustická neprůzvučnost $D_{nfw}=35dB$, $R_w=18dB$, odolnost proti vlhkosti až 90% RH, odolnost proti nárazu míče třídy nárazové rychlosti 1A ($16,5 \pm 0,8$) m/s dle ČSN EN 13964. (např. Heradesign Superfine)

_Reakce na oheň: Bs1, d0 podle ČSN EN 13501-01

_Požární odolnost: EI30 podle EN 13501-2

_barva šedá RAL 7038

Montáž na přípravnou k-ci z jeklů 150/150/5 mezi betonovými sloupy-

Obklad deskami bude instalován i na dveře D.35 a D.36

Doplnit soklem z laminátu v 66mm v totožné RAL 7038. (64,25m)

R1 20. 4. 2022

±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

ZADAVATEL

MÍSTO

DATUM

ZPRACOVATEL

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice

parcely č. 140, 141, k.ú. Drahotuše

04/2021

StudioPAB s.r.o., Šantova 657/8, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz

Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548

Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

SO.01 TĚLOCVIČNA ZŠ

INTERIÉROVÝ POHLED NA ZÁPADNÍ STĚNU
M 1:100/5

DPS

D1.1.b.12

b