



Příloha č.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY na zakázku

Tažený kejdovač UST

Druh zadávacího řízení:
Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben 2025.



1. Zadavatel

Název: Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.
Sídlo: Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma: Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: B 2183 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ: 25319515
DIČ: CZ25319515

Kontaktní osoby:

1. Ing. Mgr. David Rykr
Telefon: 566 501 258, 777 965 944
e-mail: david.rykr@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Základní požadavky na technické řešení

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

1. Tažený kejdovač

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Objem cisterny min. 24,0 m ³		
Sklolaminátová nebo plastová nádrž		
Hydraulicky odpružená oj s K 80		
Hydraulicky odpružené nápravy		
Nucené řízení první a třetí nápravy		
Přední náprava zvedatelná		
Schválení na 40 km/h		
Horní pneumaticky ovládaný otvor		
Stranový nasávací otvor vlevo		
Pohon homokinetickým kardanem se střižnou spojkou		
Automatické mazání		
Pneumatiky o šířce minimálně 750 mm		
Průměr ráfku pneumatik minimálně 30,5 palce		
Čerpadlo s rotujícími písty o výkonu min. 5 200 l/min		
Load Sensing		
Čtyřbodový závěs		
Andock vzadu na cisterně s průměrem min. 250 mm		



Systémy pro variabilní aplikaci hnojiv		
ISOBUS ovládání		
Měření průtoku		
Variabilní dávkování		

2. Zapravovač kejdy botkový

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Botkový aplikátor kompatibilní s taženým kejdovačem		
Přepravní šířka max. 3,0 m		
Pracovní záběr min. 12,0 m		
Pozinkovaný a hydraulicky sklopný rám do přepravní polohy		
Rozteč hadic max. 25,0 cm		
Průměr hadic min. 40 mm		
Zapravovací botka na konci každé hadice		
Aplikátor svou konstrukcí musí vytvářet přítlak na botky		
Dvě rozdělovací hlavy		
Opěrná kola		
Propojovací hadice mezi aplikátor a cisternu		
LED osvětlení vč. výstražných tabulek pro přepravu na pozemních komunikacích		

3. Zapravovač kejdy – diskový injektor

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Diskový injektor kompatibilní s taženým kejdovačem		
Přepravní šířka max. 2,8 m		
Pracovní záběr min. 7,2 m		
Pozinkovaný a hydraulicky sklopný rám do přepravní polohy		
Rozteč disků max. 20,0 cm		
Průměr hadic min. 40 mm		
Rozdělovací hlava		
Opěrná kola		
Propojovací hadice mezi aplikátor a cisternu		
LED osvětlení vč. výstražných tabulek pro přepravu na pozemních komunikacích		

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.

V..... dne:.....

Za

Jméno, funkce, razítko