

PŪDORYS

M 1:25

[illegible]

KE KAŽDÉMU VÝROBKU BUDE PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ ZPRACOVÁNA
VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY!!!

TYČE Z NEREZOVÉ OCELI K UPEVNĚNÍ NA STĚNU, DL. 1,6 m OD SPOLEČNOSTI ZARGES CZ, s.r.o.
M7, DCT40

POZNÁMKA:

VŠECHNY TVAROVKY, ARMATURY, POTRUBÍ POUŽITÉ PŘI VÝMĚNĚ, KTERÉ BUDOU V S PITNOU VODOU, MUSÍ MÍT ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

HIP: ING. ROBERT ROH		INVESTOR: VHZ ŠUMPERK, a.s.
----------------------	---	-----------------------------

AKCE: OBNOVA PŘÍVÁŘČÍCH VODOVODNÍCH ŘÁDŮ

PRÍLOHA: D.1.1 SO 02 PRÍVÁDEČI VODOVODNÍ ŘAD

The diagram shows two separate mechanical systems. The top system consists of a vertical rod with a ring that can slide along it. A horizontal arrow points to the right from the ring, indicating its direction of motion. The bottom system consists of a horizontal rod with a ring that can slide along it. A vertical arrow points upwards from the ring, indicating its direction of motion.