

PŘÍLOHA Č. 3: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace / Požadovaný parametr	Splněno (ANO/NE)	Nabízený parametr
Sekačka s mezinápravovým žacím ústrojím		-----
Motor, šasi a pracovní nástavce od stejného výrobce		-----
Diesellový motor vodou chlazený s výkonem min 14,5 kW při 2500 ot./min		
Počet válců min. 3		
Objem motoru min. 1100 cm ³		
Objem palivové nádrže min. 20 litrů		
Hydrostatická převodovka		-----
Dva samostatné pedály pro ovládání pojezdu		-----
Transportní rychlost min. 16 km/h		
Počet kol 4		
Pohon kol 2x4		
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		-----
Pohotovostní + parkovací (ruční) brzda		-----
Hydraulické řízení (posilovač)		-----
Tempomat (mechanický)		-----
Speciální travní pneumatiky		-----
Nastavitelný sloupek řízení - plynule v rozsahu min 25°		
Polohovatelné odpružené sedadlo		-----
Čelní hydrozávěs		
Žací jednotka umístěná mezi nápravami		-----
Žací jednotka s min. 2 noži		
Zadní středový výhoz žací jednotky		-----
Zdvih sečení hydraulicky samostatným ovladačem		-----
Sběrný tunel musí být umístěn mezi zadními koly		-----
Rozměry tunelu musí umožňovat sběr mokré trávy		-----
Rychlé nastavení výšky sečení z místa obsluhy kolečkem		-----
Nastavitelná výška v rozsahu min. 6 stupňů		
Pracovní záběr min. 1,20 m		
Pohon žacích jednotek přes úhlovou převodovku bez použití řemenů		-----
Nastavitelné přísávací otvory		-----
Zajištění nožů pomocí střížných kolíků		-----
Elektrické spouštění sečení		-----
Automatické vypínání žací lišty při jízdě vzad - možnost odpojení		-----
Kopírovací kolečka deku odolná proti propíchnutí		

Technická specifikace / Požadovaný parametr	Splněno (ANO/NE)	Nabízený parametr
Přívěsová spojka - kolík (použití s košem)		
Sběrací koš s objemem min. 580 l		
Hydraulické vyklápění koše do min. výšky 1,9m		
Sběrací koš s výplní bočnic z kovového materiálu - všech stran		-----
Při vyprazdňování koše se musí otevřít zadní a horní část koše pro snadný výsyp		-----
Možnost snadné demontáže koše		-----
Indikátor stavu naplnění koše se 7 stupňovým nastavením		-----
Výhozový tunel se spodní čistící klapkou ovládanou pákou z místa řidiče		-----
Celková hmotnost stroje s žacím ústrojím a sběracím košem max. 750 kg		
Přední náprava ocelolitinová s uložením v pouzdrech pro snadnou opravu		-----
Možnost sečení bez sběru		-----
Možnost instalace samostatné mulčovací žací jednotky (né záslepka)		-----
Možnost do budoucna dovybavit celoprosklenou vytápěnou kabinou		-----
Přihlášení stroje pro provoz na pozemních komunikacích na SPZ		-----
Příslušenství		
Čelní zametač		
Min záběr 100 cm		
Hydraulické natáčení		
Další požadavky		
Zařízení nové - nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2025		-----
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR		-----
Autorizovaný servis v maximální dojezdové vzdálenosti 50 km		
Návody k obsluze v českém jazyce		-----
Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR		-----
Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 2 hodin		-----

Součástí této vyplněné přílohy bude:

I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla

II. Fotodokumentace