



Příloha č.08 Požadavky zadavatele na dodržení zásad „DNSH“

Požadavky Zadavatele na dodržení zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí pro realizaci veřejné zakázky

„Realizace stavby LMS Mnichovice“

Požadavky k dodržení parametrů a podmínek „DNSH“ pro vybraného dodavatele vyplývají z metodické dokumentace k operačnímu programu IROP 2021-2027, která je dostupná na odkaze <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>, sekce: Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li v rámci plnění veřejné zakázky instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$);
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel je povinen předložit před dokončením díla veškerou výše zmíněnou dokladovou dokumentaci a vyplněnou výpočtovou tabulku, soubor označen v příloze č.07 „Závěrečná-zpráva-TDI_DNS_ZZR_závazné k vyplnění po ukončení díla“.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je tedy zhotovitel díla povinen evidovat pod relevantními kategoriemi veškerý vzniklý odpad v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, který je povinen min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu dle definice výše opětovně využít na staveništi, nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání hotového díla **výpočtovou tabulku, soubor označen v příloze č.08 „Výpočet odpadu_závazné k vyplnění po ukončení díla“**, kde budou uvedeny odpady obsahující soupis a jeho zařídění pod relevantní druhy a kategorie veškerého odpadu vzniklého na staveništi a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii



smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Součástí zadávací dokumentace př.č.08 je tedy připravena k vyplnění příloha **„Výpočet odpadu_závazné k vyplnění po ukončení díla“**. Dodavatel vyplňuje pouze žlutě podbarvené buňky dokumentu. Zadavatel upozorňuje, že příloha je pouze vzorem a je povinností vybraného dodavatele vyplnit tuto přílohu relevantně k povaze prováděných prací definovaných projektovou dokumentací a soupisem prací vč. výkazu výměr. Tento dokument lze zhotovitelem využít i jako **formu PLÁNU (tabulkový soubor „Výpočet odpadu_závazné k vyplnění PLAN“)**, který bude před dokončením díla zhotovitelem aktualizován dle skutečně vzniklých odpadů.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.