

Stavba-záměr-provádění stavby:

„Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa“



VÝPIS MATERIÁLU – SPL.KANALIZACE

Popis	ČSN	obj.číslo	jedn.	množ.
Trubní materiál				
Hrdlové potrubí KT DN250, třída pevnosti 160			m	150,0
Tvarovky				
Odbočná tvarovka KT DN250/150, třída pevnosti 160			ks	6
Zkrácené potrubí KT DN600 GA, třída pevnosti 95			ks	3
Zkrácené potrubí KT DN250 GA, třída pevnosti 160			ks	7
Zkrácené potrubí KT DN250 GZ, třída pevnosti 160			ks	8
Záslepka KT DN250, třída pevnosti 160			ks	1
Různé				
Spojka FLEX SEAL LC 730 W pro KT DN600			ks	1
Spojka FLEX SEAL LC 825 W pro BET DN600			ks	2
Spojka FLEX SEAL SC 310 W			ks	7
Vyrovnávací vložka BC lisovaná EPDM tl.24mm			m	12,0
Pro šachty č.134 a č.135 mezi rámem poklopu a betonovým zhlavím pryžové těsnění pro poklopy KCLV16CS			ks	2
Pro šachty č.134 a č.135 uvedené poklopy ve výpisu šachet nahradit poklopy KCLV16CS bez loga			ks	2