

RADOUŇ
chodník
1,80

ŠBa



ČOV






MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100

The diagram illustrates the geometry of the test specimen. Key features include:

- A central circular hole.
- Concentric squares representing different layers or boundaries.
- Dimensions labeled around the perimeter: 190.00 (top), 0.00 (left), 0.00180 (bottom), 196.95 (right), 177.63 (inner right), 198.55 (outer right), and 0.00 (center).

27,77- 1,80
200 - PVC - 1,80

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz				
Ing. M. HAVLATA		Ing. Jitka Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing. Jitka Malá					
									
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01									
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08					FORMÁT	2x A4	ČÍSLO PARÉ		
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno z toho část "Radouň ČOV a kanalizace Chcebuz-kanalizace, Brocno-kanalizace" změna ČOV Radouň z 800 na 1100 EO D1.1 – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					STUPEŇ	DPS k VZ			
					DATUM	11/2023			
					MĚŘÍTKO	1:100			
					kótováno v	mm			
					Č. ZAKÁZKY	220			
OBSAH: SO 01.05 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-ODTOK Z ČOV OD ŠBa					Č. VÝKRESU	D1.1_01.05_10			