

LEGENDA SKLADEB PODLAH

P0.1	PODLAHA 1.PP - cementový potěr, broušený - separační fólie - tepelná izolace z podlahového EPS 100 - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z PE rohože - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL fólie - asfaltový penetrační nátěr - podkladní beton z betonu C 20/25, vyztužen kari sítí 6/150/150 - stávající zhutněná zemina	378 MM 60 mm - 160 mm 4 mm 4 mm - 150 mm -
P0.2	PODLAHA SCHODIŠTĚ DO 1.NP - cementový potěr, broušený - nadbetonávka z prostého betonu - schodišťová deska z betonu C 20/25, vyztužen kari sítí 6/150/150 - penetrační nátěr	300 MM 40 mm 110 mm 150 mm -
P1.1	PODLAHA 1.NP - BETON - NAD 1.PP - cementový potěr, broušený - separační fólie - kročejová izolace 2x20 mm - násyp z kameniva keramzit pro vyrovnání klenby - stávající stropní konstrukce	100-350 MM 60 mm - 40 mm 0 - 250 mm -
P1.2	PODLAHA 1.NP - STĚRKA - NA ZEMINĚ - polyuretanová stěrka - bílý odstín - samonivelační stěrka - separační fólie - cementový potěr, broušený - tepelná izolace z podlahového EPS 100 - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z PE rohože - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL fólie - asfaltový penetrační nátěr - podkladní beton z betonu C 20/25, vyztužen kari sítí 6/150/150 - geotextilie frakce 300 g/m ² - štěrk vrstva pro odvětrání podloží frakce 32/64 mm - stávající zhutněná zemina	478 MM 2 mm 3 mm - 55 mm 160 mm 4 mm 4 mm - 100 mm - 150 mm -
P1.3	PODLAHA SCHODIŠTĚ DO 2.NP - bezpečnostní sklo, lepené - ocelová nosná konstrukce schodnic	20 MM 20 mm -
P1.4	PODLAHA 1.NP - STĚRKA NAD SKLEPEM - epoxidová stěrka - bílý odstín - samonivelační stěrka - separační fólie - cementový potěr - tepelná izolace z podlahového EPS 100 - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z PE rohože - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL fólie - asfaltový penetrační nátěr - železobetonová deska C20/25, vyztužen kari sítí 6/150/150 - penetrace	440 MM 2 mm 3 mm - 75 mm 120 mm 4 mm 4 mm - 230 mm -
P1.5	ŽULOVÁ DLAŽBA MOZAIKA - EXTERIÉR - žulová dlažba, spáry vyplněny drtí 2-4 mm - kladecí vrstva 4-8 mm - drcené kamenivo 8-16 mm - zhutněné drcené kamenivo 0-63 mm - štěrkopísek 0-8 mm - geotextilie - štěrkopísek 0-8 mm - zhutněná zemní pláň	685 MM 100 mm 30 mm 50 mm 350 mm 100 mm 5 mm 50 mm -
P1.6	MLAT - EXTERIÉR - epoxidová stěrka - bílý odstín - mlat 0-4 mm - zhutněné drcené kamenivo 0-16 mm - zhutněné drcené kamenivo 16-32 mm - netkaná geotextilie 200g/m ² - zhutněná zemní pláň	252 MM 2 mm 40 mm 85 mm 125 mm - -
P2.1	PODLAHA 2.NP - BETON - cementový potěr, broušený - systémová deska pro podlahové vytápění s kročejovou izolací - železobetonová stropní deska C25/30 - penetrační nátěr - nátěr, barva bílá	20 MM 50 mm 50 mm 200 mm - -

LEGENDA SKLADEB STĚN

S0.1	REŽNÉ ZDIVO - stěna z cihel plných pálených (CPP)	- MM - mm
S0.2	VNITŘNÍ STĚNA - vnitřní výmalba - štuková vápenocementová omítka - jádrová vápenocementová omítka - cementový přednáštřík - stěna z plynosilikátových cihel / cihel plných pálených (CPP) - cementový přednáštřík - jádrová vápenocementová omítka - štuková vápenocementová omítka - vnitřní výmalba	105/180 MM - 2 mm 10 mm 3 mm 100/150 mm 3 mm 10 mm 2 mm -
S1.1	OBVODOVÁ STĚNA - POROBETON + CPP - fasádní tenkovrstvá, probarvená omítka - jádrová vápenocementová omítka - cementový přednáštřík - stávající stěna z cihel plných pálených - cementový přednáštřík - pórobetonové tvárnice - cementový přednáštřík - jádrová vápenocementová omítka - štuková vápenocementová omítka - vnitřní výmalba	332/450 MM 2 mm 10 mm 3 mm 450 mm 3 mm 300 mm 3 mm 10 mm 2 mm -
S1.2	OBVODOVÁ STĚNA BEZ ZATEPLENÍ - fasádní tenkovrstvá, probarvená omítka - jádrová vápenocementová omítka - cementový přednáštřík - stávající stěna z cihel plných pálených - očištění + přespárování zdiva	15/450 MM 2 mm 10 mm 3 mm 450 mm -
S1.3	OBVODOVÁ STĚNA - POROBETON + OBKLAD PIR - sendvičový panel, výplň PIR (PIR tl. 60 mm) - pórobetonové tvárnice - cementový přednáštřík - jádrová vápenocementová omítka - štuková vápenocementová omítka - vnitřní výmalba	395 MM 80 mm 300 mm 3 mm 10 mm 2 mm -
S1.4	OBVODOVÁ STĚNA - POROBETON + VZDUCHOVÁ MEZERA - fasádní tenkovrstvá, probarvená omítka - jádrová vápenocementová omítka - cementový přednáštřík - stávající stěna z cihel plných pálených - nevětraná vzduchová mezera - pórobetonové tvárnice - cementový přednáštřík - jádrová vápenocementová omítka - štuková vápenocementová omítka - vnitřní výmalba	630/450 MM 2 mm 10 mm 3 mm 450 mm 300 mm 300 mm 3 mm 10 mm 2 mm -
S1.5	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA - POROBETON - vnitřní výmalba - štuková vápenocementová omítka - jádrová vápenocementová omítka - cementový přednáštřík - pórobetonové tvárnice - cementový přednáštřík - jádrová vápenocementová omítka - štuková vápenocementová omítka - vnitřní výmalba	330 MM - 2 mm 10 mm 3 mm 300 mm 3 mm 10 mm 2 mm -
St1.1	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - PÁLENÁ TAŠKA - pálená střešní taška - dřevěné latě 60/40 mm - dřevěné kontralatě 60/40 mm - pojistná hydroizolační vrstva - záklop z prken na sraz 22/150 - tepelná izolace ze skelné vlny vložena do vlašských krokvi - dřevěné/ocelové krokve vyplněny tepelnou izolací ze skelné vlny - záklop z OSB desky - parozábrana s výztužnou vložkou - rošt z dřevěných trámů 40/40 mm - podbití z překližky	515 MM 60 mm 40 mm 40 mm - 22 mm 100 mm 180 mm 18 mm - 40 mm 15 mm

LEGENDA SKLADEB STŘECH