

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko 1

Sp. zn.: SMBK-15006/2023-SÚ/ŠI
Naše čj.: SÚ PZS 2/2023 MBK 16764/2023/ŠI

Vyřizuje: Ing. Bohdana Šlanhofová
Tel.: 516 775 715
E-mail: slanhofova@blansko.cz
ID dat. schránky: ecmb355

Datum: 30.03.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10, § 11 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném posouzení na základě žádosti ze dne 17.03.2023 podané vlastníkem, kterým je město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, které zastupuje studio AEIOU s.r.o., IČO 04681835, Preslova 387/4, Stránice, 602 00 Brno, vydává tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko:

stavební úpravy podkroví Zámku Blansko, rejstř. č. 37826/7-344 ÚSKP ČR, Blansko, Zámek čp. 1 na pozemku st. p. 35/5 v katastrálním území Blansko a oprava objektu bývalé kočárovny včetně vytvoření nových zpevněných ploch v zámeckém parku na pozemcích st. p. 35/6 a parc. č. 31/1 v katastrálním území Blansko, dle projektové dokumentace „PROSTORY EXPOZICE A DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY MUZEUM BLANENSKA, P.O. - ZÁMEK 1, BLANSKO, DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“, zak.č. 23Zak01, kterou vypracovalo studio AEIOU s.r.o., Husova 13, 602 00 Brno, Ing. arch. Jan Vojtíšek a Ing. Jakub Staník v březnu 2023, jsou podle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona

přípustné za splnění následující podmínky

určené v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon (dále jen prováděcí vyhláška), ve znění pozdějších předpisů:

- Vlastník kulturní památky bude v průběhu prací svolávat kontrolní prohlídky, na které budou zváni zástupci státní památkové péče a zástupce zhotovitele.

Odůvodnění

Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje obdržel od žadatele, kterým je město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, kterého zastupuje studio AEIOU s.r.o., IČO 04681835, Preslova 387/4, Stránice, 602 00 Brno, žádost o vydání závazného stanoviska ve věci: stavební úpravy podkroví Zámku Blansko, rejstř. č. 37826/7-344 ÚSKP ČR, Blansko, Zámek čp. 1 na pozemku st. p. 35/5 v katastrálním území Blansko a oprava objektu bývalé kočárovny včetně vytvoření nových

zpevněných ploch v zámeckém parku na pozemcích st. p. 35/6 a parc. č. 31/1 v katastrálním území Blansko. Pozemky se podle jeho vlastního vyjádření a výpisu z listu vlastnictví č. 10001 nacházejí ve vlastnictví žadatele. Protože se jedná o práce na nemovité kulturní památce (rejstř. č. 37826/7-344 Ústředního seznamu kulturních památek ČR) a v jejím prostředí, provedl správní orgán správní řízení ve smyslu ust. § 14 odst. 1 památkového zákona.

Jedná se o areál renesančního zámku s předzámčím, obklopený přírodně krajinářským parkem, který je vystavěn na místě středověké tvrze. Dnešní podoba zámku pochází z let 1870 až 1873. Areál je hodnotnou architektonickou a kulturně historickou památkou. Plánované stavební úpravy je možné rozdělit na dvě samostatné akce, kterými jsou adaptace podkroví objektu zámku na nové expoziční prostory a oprava a konverze budovy bývalé kočárovny na depozitář s klubovnou a toaletami. Kočárovna sama není prohlášenou kulturní památkou, ale nachází se v zámeckém parku v těsné blízkosti vstupu do zámku. Záměr byl v předstihu konzultován s památkovou péčí na místě samém a v průběhu projekčních prací na Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Brně.

Popis zamýšlených prací je pro podrobnost a úplnost převzat ze souhrnné technické zprávy předložené projektové dokumentace:

SO 01 Prostory expozice

Předmětem první části byl návrh prostoru pro umístění expozice v podkroví zámku v Blansku, ve kterém se nachází Muzeum Blanenska. Klíčovými hodnotami jsou variabilita a otevřenost. Vzhledem k památkové ochraně bylo k objektu přistupováno velmi citlivě a byl očištěn od novodobých nánosů v podobě nových příček, povrchů a podhledů. Dojde k zateplení střechy z interiéru. V současnosti se v podkroví nachází kanceláře vedení muzea, sklady a depozitář. Tyto funkce budou přesunuty do Zámku 3 a jiných částí. Do nejvyššího podlaží zámku vede původní, zalomené, dřevěné schodiště, které bude truhlářsky restaurováno a staticky zajištěno. Nad schodištěm bude zavěšena šambrána z ocelových sádrokartonářských profilů opláštěna sádrokartonem, navazující na světlík ve střeše, která distribuuje denní světlo do středu dispozice. Původní hala bude integrována do hlavního výstavního prostoru vybouráním dvou příček a komína. Prostor expozice vznikne propojením několika místností do jednoho kontinuálního celku. Zároveň bude odstraněn podhled a dojde k otevření do krovu. Předmětem návrhu nebylo detailní řešení výstavy, přesto byl navržen koncept rozmístění vitrín, pultů a dalších částí expozice. V centrálním pruhu se nachází solitérní stoly s prosklenými plochami, pod kterými budou umístěny exponáty. Jedna strana dispozice bude věnována kruhovým stolům, symbolizujícím svým tvarem ciferníky a druhá strana podlouhlým stolům, představujícím ručičky. Každý stůl bude mít samostatné osvětlení. V zákoutích s nižší světloú výškou jsou umístěny větší solitérní exponáty, dioráma a kout s interaktivním pultem, který je oddělený závěsem. Ve středu dispozice se nachází sklady s kapacitami pro uskladnění židlí a zázemím expozice. Mezi hlavním prostorem a skladem vznikne nová příčka s dveřmi. Na východní štítové stěně bude umístěno projekční plátno. Úrovňové rozdíly v podlahách budou v částech zachovány, a to z důvodu co nejmenších zásahů do nosných částí podlah / stropních konstrukcí.

SO 01 – Prostory expozice

Bourací práce

Budou odbourány následující položky:

- části vnitřních příček i nosných zdí*
- dveře včetně jejich rámu*
- schodišťová ramena směrem do zahrady*
- stávající ele. rozvaděč*
- záklopy, podhledy podkroví*
- podlahy po stropní trámy*
- stávající omítky ze stěn i stropů*
- demontáž střešní krytiny včetně laťování*
- demontáž střešních žlabů včetně oplechování*

Svislé nosné konstrukce

Obvodové konstrukce

V rámci stavebních úprav zámku nebudou prováděny ani bourány obvodové konstrukce.

Vnitřní konstrukce

Stávající vnitřní nosné stěny budou dozděny z CPP na maltu. Do ostatních vnitřních nosných stěn bude zasahováno ve formě bourání otvorů a jejich zajišťování pomocí překladů.

Svislé nenosné konstrukce

Stávající konstrukce příček z keramického střeptu CPP / dřevěné příčky. Nově bude vybudována sádrokartonová příčka tl. 125 mm. Konstrukce příčky bude z ocelových typizovaných R-CW 75 profilů a oplášťena pomocí sádrokartonových vysokopevnostních desek. Některé přízdívky budou tvořeny z CPP.

Vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropní konstrukce budou před samotnou realizací zkontrolovány, zda nejsou poškozeny, napadeny, popř. zda svými rozměry vyhovují stavebním úpravám. Dále bude po odkrytí mezipatra řešena úprava konstrukce. Dojde k odstranění hambálků, které se nachází mimo plnou vazbu krovu.

Vertikální komunikace

Stávající dřevěné schodiště bude řešeno ve dvou variantách:

Var. a) restaurátorsky provést demontáž celého schodiště, tedy od konstrukce až po madla, sloupky, stupnice, podstupnice, kazety mezipodesty, obložení stěn a zdobné prvky tak, aby mohly být následně jednotlivé prvky opraveny, případně doplněny a schodiště opětovně sestaveno a staticky uloženo stejně jako v současném stavu, bez poklesu mezipodesty; dále bude nutné odkryt a případně upravit uložení jednotlivých schodnic jak ve 2.np, tak v podkroví, tzn. že bude opět zasahováno i do podlahy ve 2.np a to až na konstrukci; rozsah bude plošně cca 3,0 m².

Var. b) restaurátorsky provést demontáž madla, sloupků, stupnic, podstupnic, kazety mezipodesty, obložení stěn a zdobných prvků tak, aby byla odhalena konstrukce mezipodesty a schodnic obou ramen schodiště; následně dočasně podchytit tyto konstrukce, zkontrolovat případně vyměnit či upravit, a vynést/vyzvednout je do roviny a do požadované výšky (cca o 2 – 10 cm) a poté trvale podepřít novým dřevěným/ocelovým sloupkem (průměr 120 mm) ve vnějším rohu mezipodesty, který bude muset být patkován pod nášlapnou vrstvou parket (tzn. že bude zasahováno i do podlahy ve 2.np až na nosnou konstrukci; v rozsahu cca 1,0 m²).

Překlady

Při návrhu se nepočítá se zřízením nových překladů. Nová nenosná příčka je zhotovena ze sádrokartonové konstrukce. Bourané nosné stěny nenavazují na žádnou další nosnou konstrukci, a proto není zapotřebí návrh překladů pro jejich statické zajištění.

Střešní konstrukce

Ke konstrukci krovu bude přistupováno tak, aby bylo zachováno co největší možné množství stávajících prvků. Před samotnou realizací bude zapotřebí veškeré části zkontrolovat, zda nejsou poškozeny, napadeny houbami a škůdci. Viditelné prvky krovu, tedy sloupy, pásky, půdní trámy v plných vazbách budou příložkovány prkny tl. 3 cm ze všech stran, aby došlo k posílení průřezu z důvodu zvýšení požární odolnosti, případně budou posíleny opatřeny transparentním protipožárním nátěrem. Středová vaznice bude skrytě posílena ocelovou příložkou U180. Stávající střešní krytina bude včetně laťování, oplechování a dešťových žlabů demontována pro aplikace nové pojistné hydroizolační vrstvy. Na odhalené krokve se provede záklop z dřevěných prken tl. 21 mm (nutno zachovat mezi jednotlivými prkny distanci), poté bude aplikována na pevný podklad difúzně otevřená fólie sloužící jako pojistná hydroizolační vrstva. Je nutno dbát na kvalitní realizaci této části konstrukce, aby veškeré spoje byly překládány a přelepeny. Zateplení střešní konstrukce bude provedeno z kamenné čedičové izolace v deskách o celkové tloušťce 280 mm. Izolace bude v tloušťce 280 mm od spodní hrany stávajících krokví. Kladena do konstrukce z typizovaných ocelových profilů, popř. zajištěna pomocí drátů. Parozábrana je navržena z PE fólie s výztužnou vložkou a bude lepena na připravenou ocelovou podkonstrukci. Veškeré spoje, napojení na navazující konstrukce krovu, prostupy a stěny je nutno kvalitně zatěsnit a prolepit tak, aby vznikla jednotná parotěsnící vrstva. V tloušťce 65 mm se provede instalační mezera pro vedení elektroinstalace a následně záklop z protipožární desky tl. 15 mm. Střešní konstrukce musí splňovat požární odolnost REI 30. Odvodnění střešní konstrukce bude zajištěno pomocí střešních žlabů. Na jedné straně pomocí nástřešních žlabů a na straně druhé (do dvora) pomocí okapových žlabů. Okapy budou napojeny na stávající svody.

Tepelné izolace

Zateplení šikmé střešní konstrukce bude provedeno z kamenné čedičové izolace v deskách o tloušťce 280 mm.

Kročejová izolace

Vzhledem k malému zásahu do stávajících podlah nebude kročejová izolace v zámku řešena, pouze v částech bude podlaha vyrovnávána pomocí hobry.

Podlahy

- dubová prkna

Zvolené druhy nášlapných vrstev jsou vypsány v legendách místností jednotlivých půdorysů. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlahových souvrství vnitřních prostor objektu jsou vybrány dle účelu místnosti. Výběr podlahovin vyhoví požadavkům na smykové tření $n=0,3$. Rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev je odděleno přechodovou lištou v úrovni podlahy.

Podhledy

Konstrukce záklopu střešní konstrukce bude provedeno z požárních sádrokartonových desek kotvených do typizovaných ocelových profilů. V hygienických prostorech bude použita impregnovaná požární sádrokartonová deska.

Šambrána

Nově bude stávající konstrukce střešního světlíku kompletně vybourána a nově bude zhotovena šambrána nového střešního světlíku. Nosná konstrukce šambrány bude z CD profilů tl. 50 mm a oplášťena sádrokartonovými deskami, které budou na vnitřní straně šambrány opatřeny bílou barvou a na vnější a spodní straně barvou černou.

Vnitřní povrchy

- vápenná štuková omítka a výmalba*
- keramický obklad*
- výmalba sádrokartonových desek*

Vnější povrchy

- stávající střešní krytina z pálených tašek (bobrovka)*

Malby a nátěry

- malby vnitřních omítek světlých až středních odstínů*

Výplně otvorů

Okna

Nové okenní výplně vikýřů i střešní okna budou otevíravé s dřevěným rámem přírodní barvy a izolačním trojsklem. Nový střešní světlík bude také s dřevěným rámem přírodní barvy a izolačním trojsklem.

Dveře

Interiérové dveře a obložkové zárubně budou restaurovány. Nové interiérové dveře budou výškově navazovat na stávající dveře a budou řešeny jako bezobložkové, bezfalcové.

Na výplně otvorů tvořící obálku budovy jsou kladeny zvýšené nároky na těsnost výplní otvorů, totéž platí pro pracovní spáru. Z interiéru bude použito parotěsných pásek. Z exteriéru budou použity difúzně otevřené pásky na pracovní spáře.

Klempířské výrobky

- oplechování střešní konstrukce, okapové žlaby.*

SO 02 – Depozitář měřicí techniky

Předmětem druhé části studie byl návrh konverze bývalé kočárovny na depozitář a veřejné toalety pro návštěvníky areálu zámku. Depozitář měřicí techniky v současnosti plní funkci skladu. Stavba se nachází na pozemku zámeckého areálu v místě, kde probíhá původní hradební zeď. Návrh pracuje s principem tzv. „box in box“. Historické obvodové zdívo bude očištěno a vznikne tak původní historická schránka. Do této schránky bude vložen nezávisle fungující objem depozitáře a toalet. Nad celým půdorysem bude znovu vybudována sedlová střecha s prosklenými štíty. Předprostor kočárovny bude částečně vydlážděn žulovými kostkami

kvůli zásobování a částečně zpevněn plochami mlatu, které budou umožňovat umístění venkovního mobiliáře. Nová komunikace z mlatu naváže na venkovní schodiště u brány do růžové uličky. Průčelí bývalé kočárovny mělo původně tři otvory překlenuté pomocí cihelných kleneb, které budeme obnovovat. Ve východním otvoru se nachází vstup na veřejné toalety, které mají společnou umývárnu a tři kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu, muže a ženy s vlastními umyvadly. V umýárně je možnost perforovat společnou stěnu s depozitářem a vytvořit tak zajímavé průhledy. Objem vestavby sahá do úrovně paty klenby otvorů ve fasádě. Díky tomu bylo možné prosklit prázdný otvor klenby a docílit tak prosvětlení podkroví a kontaktu interiéru s exteriérem. Ve středním poli je fasáda perforována dalšími průhledy do útrob depozitáře. Západní otvor bude zcela prosklený doplněný o hlavní vstup do haly, která slouží jako kancelář, badatelna, karanténní místnost, vybavená dlouhým stolem a dřezem. Z důvodu zachování soukromí bude hlavní vstup možné zamlouvat závěsy. Do vstupní haly je orientováno celoplošné prosklení samotného depozitáře, ve kterém se nachází police po obvodu a ve středu mobilní regály. Koncept vychází ze sterility skladovacích prostor, proto je vše včetně nábytku, stropu a podlahy v čistě bílé barvě. Hřeben střechy zůstává v původní úrovni +6,680. Podlaha klubovny ve 2.NP bude v úrovni +2,900. Úroveň podlahy v 1.NP je stejná jako úroveň okolního terénu (0,000). Prostor vstupní haly je otevřen do krovu a nachází se zde nové subtilní ocelové schodiště do 2.NP, jehož podlahu tvoří strop boxu depozitáře. Ve 2.NP se nachází klubovna s posezením. Prosvětlení zajišťují prosklené štíty a klenby nad průčelními otvory. Do 1.PP vede nové zakřivené betonové schodiště. Byly zde umístěny místnosti jako technická místnost a sklad.

Jelikož jsou správnímu orgánu místní poměry dobře známy, bylo upuštěno od provedení místního šetření za účelem zjištění skutečného stavu věcí a dne 20.03.2023 bylo vyžádáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které je dle § 14 odst. 6 památkového zákona nutným podkladem k vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo správnímu orgánu doručeno dne 27.03.2023 pod č. j. NPU-371/24119/2023. Přípisem ze dne 29.03.2023 bylo žadateli, jako jedinému účastníku řízení, oznámeno, že jsou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Zároveň mu byla stanovena lhůta pro možnost vyjádřit se k nim v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti účastník ještě téhož dne využil a vyjádřil se k podkladům bez připomínek. Proto přistoupil správní orgán přímo k vydání závazného stanoviska.

Z obsahu vyjádření a ze skutečností známých správnímu úřadu z jeho úřední činnosti, Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje dospěl k závěru, že stavební úpravy podkroví Zámku Blansko, rejstř. č. 37826/7-344 ÚSKP ČR, Blansko, Zámek čp. 1 na pozemku st. p. 35/5 v katastrálním území Blansko a oprava objektu bývalé kočárovny včetně vytvoření nových zpevněných ploch v zámeckém parku na pozemcích st. p. 35/6 a parc. č. 31/1 v katastrálním území Blansko jsou z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona a ustanovením § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky základní podmínku, za jejíhož splnění lze ve věci postupovat.

Z hlediska památkové péče je záměr možný. Při stavebních úpravách v budově zámku nedojde k poškození památkových hodnot, neboť krov ani strop podkroví nevykazují zvláštní kvality. Plánované bourací práce neodstraňují hodnotné historické či umělecké vrstvy, jde tu o běžné součásti stavby. Krov, který je nepůvodní (datován do 20. stol.), bude opraven a prostorově i vizuálně propojen s novou expozicí v podkroví. Původní schodiště bude opraveno a doplněno. Obě předložené varianty opravy schodiště jsou z hlediska památkové péče možné, jako vhodnější se přitom jeví varianta a), ukáže-li se po rozebrání schodiště jako technicky proveditelná. Budova bývalé kočárovny je nyní ve špatném technickém stavu. Kočárovna sama není prohlášenou kulturní památkou, nicméně projekt k ní přistupuje s ohledem na umístění v prostředí zámeckého parku velmi kultivovaně a architektonicky kvalitně. Budova bude opravena tak, že z exteriéru bude obnoven její historizující vzhled a do této obálky bude vestavěna moderní a kontrastní vestavba. Tímto způsobem nedojde k poškození prostředí kulturní památky zámku a současně bude možné splnit vysoké nároky na vnitřní klima plánovaného depozitáře. Z hlediska památkové péče je tento přístup vhodný a vítaný.

Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 odst. 2) písm. g, kde je stanoven dozor výkonného orgánu státní památkové péče a v § 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí upřesnění může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.

Správní orgán upozorňuje, že území, na němž se plánované práce uskuteční, lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 památkového zákona. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, je stavebník již od doby přípravy stavby (záměru provádět jakékoli zemní práce se zásahem do rostlého terénu), povinen tento záměr v předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (elektronický formulář na <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (záchrana movitých nálezů a dokumentace archeologických situací). Dojde-li při realizaci stavby nebo v souvislosti s ní k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit (viz ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění).

Navržená akce neohrozí hodnotu kulturní památky. Stanovená podmínka vychází ze současného stavu poznání kulturněhistorických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru, proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno. Záměr je nutno současně projednat s příslušným stavebním úřadem.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí odboru stavební úřad

Doručí se:

Žadatel (doručenka)

1. studio AEIOU s.r.o., IDDS: 5xffqc3
sídlo: Preslova 387/4, Stránice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Na vědomí (obyčejně)

2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: nám. Svobody 8, 601 54 Brno - Ing. arch. Roman Čerbák
3. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko – Ing. Petr Šamonil