


D.2. PVC



- | | |
|--|--------|
| 1 – PVC – UPŘESNÍ INVESTOR S PROJEKTANTEM | 3 MM |
| PODLAHA URČENA DO MÍSTNOSTÍ VYŽADUJÍCÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST | |
| 2 – LEPIDLO DLE TECHNOLOGIE | 2 MM |
| 3 – STĚRKOVÁ VRSTVA | 1 MM |
| 4 – LITÝ BETON, SAMONIVELAČNÍ, PO VYSCHNUTÍ | |
| PŘEBROUŠEN, DILATACE UPŘESNĚNA V ZÁVISLOSTI NA | |
| PODLAHOVÉ PLOŠE | 54 MM |
| 5 – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM, NAPOJIT | |
| SE STEJNÝM PŘEKRYTÍM NA FOLII DILATAČNÍ LEMŮVKY | |
| 6 – TEPELNÁ (ZVUKOVÁ) IZOLACE PODLAHOVÝ POLYSTYREN STABIL 100 | 140 MM |
| KLADENA VE VRSTVÁCH (PŘEKRYTÍ SPOJŮ) | |
| – IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU | |

ÚPRAVA PODKLADU :

BETONOVÝ POVRCH JE NUTNÉ ZBAVIT MECHANICKÝCH NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY, POVRCH BUDE DLE POTŘEBY ODBROUŠEN NEBO ODFRÉZOVÁN, JE MOŽNÉ DÁLE POUŽÍT CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ ROZTOKEM. PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, NOSNÝ, ZDRSNĚNÝ, ČISTÝ A BEZ PRACHU A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, ZBAVENÝ PŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ.

- | | |
|--|--------|
| – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM | 0,2 MM |
| – DILATAČNÍ PÁSKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PO OBVODU MÍSTNOSTI | 10 MM |
| – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ KE HRUBÉ PODLAZE | 15 MM |

– UKONČENO FABIONKEM, POČÍTÁNO VČETNĚ ROHOVNÍKŮ