


D.5. PVC

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



- | | |
|--|-------|
| 1 – PVC – UPŘESNÍ INVESTOR S PROJEKTANTEM | 3 MM |
| PODLAHA URČENA DO MÍSTNOSTÍ VYŽADUJÍCÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST | |
| 2 – LEPIDLO DLE TECHNOLOGIE | 2 MM |
| 3 – STĚRKOVÁ VRSTVA | 1 MM |
| 4 – LITÝ BETON, SAMONIVELAČNÍ, PO VYSCHNUTÍ | |
| PŘEBROUŠEN, DILATACE UPŘESNĚNA V ZÁVISLOSTI NA | |
| PODLAHOVÉ PLOŠE | 57 MM |
| 5 – SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | |
| 35/32 PRO VEDENÍ TEPELNÉHO MEDIA (CELKEM VÝŠKA 52MM) | 32 MM |
| 6 – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM, NAPOJIT | |
| SE STEJNÝM PŘEKRYTÍM NA FOLII DILATAČNÍ LEMŮVKY | |
| 7 – TEPELNÁ (ZVUKOVÁ) IZOLACE PODLAHOVÝ POLYSTYREN STABIL 100 | 40 MM |
| KLADENA VE VRSTVÁCH (PŘEKRYTÍ SPOJŮ) | |
| – STROPNÍ KONSTRUKCE | |

ÚPRAVA PODKLADU :

BETONOVÝ POVRCH JE NUTNÉ ZBAVIT MECHANICKÝCH NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY, POVRCH BUDE DLE POTŘEBY ODBROUŠEN NEBO ODFRÉZOVÁN, JE MOŽNÉ DÁLE POUŽÍT CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ ROZTOKEM
PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, NOSNÝ, ZDRSNĚNÝ, ČISTÝ A BEZ PRACHU A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, ZBAVENÝ PŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ

- | | |
|--|--------|
| – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM | 0,2 MM |
| – DILATAČNÍ PÁSKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PO OBVODU MÍSTNOSTI | 10 MM |
| – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ KE HRUBÉ PODLAZE | 15 MM |

– UKONČENO FABIONKEM, POČÍTÁNO VČETNĚ ROHOVNÍKŮ