

obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 596 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vyracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 9
		Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
50	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘIDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 1200/2000MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,2 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ NA DVĚ ČÁSTI – VODOROVNĚ : SPODNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/600MM HORNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/1400MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ)	12	14	—	—	—	26	
51	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘIDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 1200/2000MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,2 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ NA DVĚ ČÁSTI – VODOROVNĚ : SPODNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/600MM HORNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/1400MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ, LAMELOVÉ, MECHANICKY OVLÁDANÉ Z PODLAHY, PŘIPEVNĚNÝ DLE VÝROBCE OKEN OMYVATELNÉ BARVA : RAL 9010 (BÍLÁ)	1	4	—	—	—	5	
52	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ V KOMBINACI S DVEŘMI ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘIDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 1200/2750MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,2 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ NA DVĚ ČÁSTI – VODOROVNĚ: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ, LEVÉ – 1200/2150MM HORNÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÍ VELIKOST – 1200/600MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ, LAMELOVÉ, MECHANICKY OVLÁDANÉ Z PODLAHY, PŘIPEVNĚNÝ DLE VÝROBCE OKEN OMYVATELNÉ BARVA : RAL 9010 (BÍLÁ) DOLE OSAZEN PROSTAVOVACÍ PROFIL NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	