PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

obchodní projekt jihlava spol.s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel./fax.:567310167
IČO: 15529428

Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků	List:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	ING.J.SLABÝ	**SÁDROKARTONOVÝCH**	21
Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015		

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	∑
450	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY NA VYTYPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH PROFILECH TYP A BAREVNÉ ŘEŠEŠNÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST–DLE PBŘ						
			PODHLEDY PROVEDENY BEZ ODOLNOSTI DO VLHKA						
			A) 4.30 M^2	2					2
			B) 10.70 M^2	1					1
451	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY NA VYTYPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH PROFILECH TYP A BAREVNÉ ŘEŠEŠNÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST–DLE PBŘ						
			PODHLEDY PROVEDENY S ODOLNOSTÍ DO VLHKA						
			A) 7.40 M^2	1	2				3
			B) 10.20 M^2	1	2				3
			C) 3.90 M^2	1					1
			D) 2.00 M^2	1					1
			E) 1.60 M^2	1					1
			F) 2.70 M^2	1					1
			G) 1.40 M^2	1					1
			H) 1.50 M^2		2				2
452	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	Podrobná specifikace Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp (125Hz)=0,45, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2–s1d0 dle EN 13501–1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCSS 0500–N, světelná odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 2,19 Kg CO_2 equiv/m2vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804.						
			A) 2x2.5+2.5x0.5=6.25 M^2	1					1
			B) 6.30 M^2	1					1
			C) 4.5x2.5+0.25x2.5=12.00 M^2	1					1
			D) 15.80 M^2	1					1
			E) 9.40 M^2	1					1
			F) 8.70 M^2	1					1
			G) 16.30 M^2	1					1
			H) 10.10 M^2		1				1
			I) 28.00 M^2		1				1
			J) 12.40 M^2		1				1
			K) 7.60 M^2		1				1
			L) 9.10 M^2		1				1
			M) 16.30 M^2		2				2
			N) 8.00 M^2		2				2
			O) 8.80 M^2		1				1
			P) 7.20 M^2		1				1