

obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA		Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků					List: 27		
		Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH						Zak. číslo: 10/05/2015		OSTATNÍCH					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:						1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ

516

Technická specifikace výtahu

Základní data výtahu	
1.Typ výtahu	BKG 100.45/0
2.Nosnost	100 kg bez dopravy osob
3.Rychlost	0,30 ms-1
4.Zdvih	3,55 m
5.Počet stanic/nástupišť	2/2
6.Kabina š. x h. x v.	800 x 500 x 800 mm š. x h. x v.
7 Provedení kabiny	Neprůchozí
8 Stěny	Nerez
9 .Kabinové dveře + provedení	Bez dveří
10.Šachetní dveře + provedení	Dvoudílné svisle výsuvné bariéry 800 x 800 nerez bez PO
Ovladačová kombinace	
11. Ovl. kombinace výchozí stanice	Přivolávač a odesílač 2ks
12.Řízení	Mikroprocesorové
13.Pohon	Elektrický do 2kW
13a Hlavní vypínač	Nový-typový
Strojovna	
14.Strojovna	V horní části šachty - dveře pro přístup ke stroji nad bariéru v horní jsou součástí dodávky výtahu.
Šachta	
15.Šachta	Š 1200mm x H 700mm.
15a Opláštění šachty	Obezděna ze tří stran a čelní stěna, kde budou bariéry bude bez zdíva. Do této šachty se instaluje samostatná konstrukce, kde budou ve výšce 800mm od podlahy již instalovány bariéry včetně ovladačů
15b Hlava	3000mm
15c Prohlubeň	Min.0mm
16. Prostředí	Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51,odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-3 (požadovaná teplota 5-40°C)
17.Vodítka kabiny	Nová včetně kotev
18.Díly šachty	Konstrukční barva

	51,odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-3 (požadovaná teplota 5-40°C)
17.Vodítka kabiny	Nová včetně kotev
18.Díly šachty	Konstrukční barva