

obchodní projekt jihlava
spol.s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567310167
IČO: 15529428

Vedoucí projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Zodp. projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Vypracoval:
ING.J.SLABÝ

Výpis výrobků

List:

Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HOSTVICÍCH

Zak. číslo:
10/05/2015


DETAIL "8"

8

DETAIL ROHU - rohový profil velký

K10 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 290 mm
tl. 0,5 mm
barva



K11 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 58 mm
tl. 0,5 mm
FeZn



OBKLADOVÝ PANEL TL.6MM
NA OCELOVÝCH PROFILECH
BARVA-VIZ POHLEDY

PVC páska
dodávka stavba

š. spáry


OBKLADOVÝ PANEL TL.6MM
NA OCELOVÝCH PROFILECH
BARVA-VIZ POHLEDY

POZNÁMKA

DETAILY JSOU ZNÁZORNĚNY PRO DODATEČNÝ OBKLAD
FASÁDY DLE PD. CELKOVÁ TL. DODATEČNÍHO OBKLADU
VČETNĚ ROŠTU A OBKLADU JE 100MM.
PŘESNÝ POSTUP NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.

Pokud se profily Z50 (R02)
setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.

POZN.: ŠÍŘKA SPÁRY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE OBKLADU
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava.
	Samovrtný šroub MAGE 7020 5,5x38 mm s hlavou UFO (půlčocha), závit po celé délce, maximální tl. desky 12 mm. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce.
	Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka).