

LEGENDA SVÍTIDEL

Označení	Název	Krytí	Zdroj
A	4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
AN	4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník, rozvaděč	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
B	4x18W, M600, vysoké lesklá parabolická mlžka, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
C	2x36W, zapuštěné do sadrokartonu, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
D	2x36W, přisazené, zkosné, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840,LUMILUX Cool White,36W,3350lm,10000hod
E	Interiérové 1x36W - přisazené nebo závěsné, zkosné, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
F	Interiérové 2x18W - přisazené nebo závěsné, zkosné, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,18W,1350lm,8000hod,Ra 80
G	Průmyslové zářivkové, 2x36W, plastové, polycarbonátový plexi kryt, zavěšené, elektronický předřadník	IP66	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
H	Zářivkové interiérové kruhové, 2x18W, plováková montura, krytí mléčné sklo, TC-D, elektronický předřadník	IP40	DD 18/21,DLLUX D,18W,1200lm,8000hod,Ra 85
J	Zářivkové interiérové, 1x24W, termostetová montura, tl. izolace II, akrylátový kryt, elektronický předřadník	IP65	TL-E 22W/33, TL-E 22W/33, 22W,1250lm,8000hod,Ra 60
N1	8W, nouzové, dočasné, 1 hod	IP40	L 8 W/840,LUMILUX Cool White,8W,850lm,8000hod,Ra 80
N2	8W, nouzové, dočasné, 1,5 hod	IP 65	L 8 W/840,LUMILUX Cool White,8W,850lm,8000hod,Ra 80

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
1.01	ZADVĚŘI	5.00	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9.00	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.03	CHODBA	6.30	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.04	PŘEZOUVÁRNA	13.20	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.05	CHODBA	15.80	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.06	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	10.10	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.07	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.50	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.08	ČISTIČÍ PROSTŘEDKY	3.50	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.09	CHODBA	9.40	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.10	KANCELÁŘ	8.70	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.11	SKLAD	4.30	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.12	SKLAD	4.30	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.13	SATNA	16.30	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.14	UMÝVÁRNA DĚTI	10.20	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.15	WC-DĚTI	7.40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.16	WC INVALIDÉ	3.90	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.17	HERNA-LEHÁRNA	64.90	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.18	HERNA-LEHÁRNA	68.40	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.19	TELOCVIČNA	64.40	DŘEV.VLYSY	DŘEVĚNÁ LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.20	POMŮCKY HERNA	4.20	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.21	KUCHYNKA	11.10	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.22	VÝTAH	0.90	BET.MAZANINA			
1.23	CHODBA	13.00	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.24	VARNÁ	25.50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.25	UMYVÁRNA	6.40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.26	HRUBÁ PŘÍPRAVA	5.40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.27	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	6.40	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.28	SATNA	10.60	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.29	PŘEDSÍŇ WC	2.00	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.30	WC	1.60	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.31	SPRCHA	2.70	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.32	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.33	SATNA - UČITELKY	10.70	PVC	PVC LIŠTA	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU
1.34	SKLAD POTRAVIN	7.10	KER.DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	PROTISKLUZIVNÍ	OPRAVA POVRCHU

LEGENDA

HLAVNÍ - SPOLEČNÁ TRASA	ROZVADĚČ
SVĚTELNÉ ROZVODY	VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ
TECHNOLOGICKÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	ZÁSUVKA 230V JEDNODUCHÁ
POEPÍNAČ LUSTROVÝ	PŘÍPOJKA VENTILÁTORU
PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ	POŽÁRNÍ Klapka VZT
PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	EL. VRÁTNÝ, 3 TLÁČÍTKA
NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO	DOMÁCÍ TELEFON
STROPNÍ SVÍTIDLO	EL. ZÁMEK VE DVEŘÍCH
NOUZOVÉ SVÍTIDLO - STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ	

POZNÁMKA

- UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ vcca 1200mm
- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH A NOUZOVÝCH SVÍTIDEL - vcca 2200 mm
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK vcca 400 - 1200mm
- ROZVODY BUDOVOU PROVĚZENY KABELY CYK-J POD OMÍTKOU, ROZVODY V CHUC POD OMÍTKOU, HLAVNÍ TRASY VE ŽLABECH NAD PODHLEDY

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

D.1. SO 01. MATERIÁSKÁ ŠKOLA
D.1.4.C. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zořp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina
Alco:		Projektování el. zařízení Fügenerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
		Stupeň: PP
Investor:	OBEC HOSTIVICE, HUSOVO NÁMĚSTÍ 13, 253 00 HOSTIVICE	Datum: září 2015
Výnos:		Formát: 11 x A4
		Číslo zakázky: a452015
		Měřko: 1:50
	1.NP - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Kopie č.: Výnos č.: D.1.4.C.1