

Technical drawing of a sidewalk cross-section. The drawing shows a cross-section of a sidewalk with various layers and materials. The total width of the sidewalk is 2000 mm, and the width of the transition area is 3000 mm. The drawing includes labels for various components:

- NAPŘ. TVAROVKY BETONOVÉ vel. 200x100x60 mm**: Reinforcing concrete slabs, 200x100x60 mm.
- OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ PŘEVÝŠENÉ**: Raised curb.
- SIGNÁLNI PÁS SPEC. DLAŽBA S VÝSTUPKY (PRO NEVIDOMÉ) vel. 200x100x60 mm**: Signal strip, special paving with protrusions (for the visually impaired), 200x100x60 mm.
- VAROVNÝ PÁS SPEC. DLAŽBA S VÝSTUPKY (PRO NEVIDOMÉ) vel. 200x100x60 mm**: Warning strip, special paving with protrusions (for the visually impaired), 200x100x60 mm.
- OBRUBNÍKY CHODNÍK. SNIŽENÉ**: Lower curb.
- OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ PŘEVÝŠENÉ**: Raised curb.
- PŘECHOD**: Transition.
- ŠÍŘKA PŘECHODU (3000)**: Width of the transition (3000).
- ŠÍŘKA CHODNÍKU = 2000**: Width of the sidewalk = 2000.

VOZOVKA MÍSTNÍ
OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŠÍŘKA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
(3000)

OBRUBNÍKY CHODNÍK. SNIŽENÉ

OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ PŘEVÝŠENÉ

OBRUBNÍKY ZÁHONOVÉ PŘEVÝŠENÉ

NAPŘ. TVAROVKY BETONOVÉ
vel. 200x100x60 mm

NAPŘ. TVAROVKY BETONOVÉ
vel. 200x100x60 mm

SIGNALNÍ PÁS
SPEC. DLAŽBA S VÝSTUPKY (PRO NEVIDOMÉ)
vel. 200x100x60 mm

VAROVNÝ PÁS
SPEC. DLAŽBA S VÝSTUPKY (PRO NEVIDOMÉ)
vel. 200x100x60 mm

800

400

400

100

CHODNÍK POJÍZDNÝ

3000
100 2800 100

OBRUBNÍK BETON. CHODNÍKOVÝ
ABO vel. 1000x100x250 mm DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU

2,0% POVRCH

OBRUBNÍK BETON. CHODNÍKOVÝ
ABO vel. 1000x100x250 mm DO
LOŽE A OPĚRY Z BETONU

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
 $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

— TVAROVKY BETONOVÉ ("ZÁMKOVÁ DLAŽBA")	tl. 80mm
— LOŽE — KAMENNÁ DRŤ VEL. 2–4mm $E_{DEF2}=60$	tl. 40mm
— ŠŤĚRKODRŤ (VEL. 16–32mm) $E_{DEF2}=30$	tl. 200mm
CELKEM:	320mm

ZELEŇ

2000

100

1800

150

SILNICE V AREÁLU ŠKOLKY

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100x200x1000

OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x250x1000

OHUMUSOVANO A ZATRAVNĚNO

DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU

2%

80

80

DOSYPÁNO

BETON. TVAROVKY (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)	60 mm
LOŽE – KAMENNÁ DRŤ vel. 4–8	40 mm
ŠTERKODRŤ vel. 0–32	150 mm
CELKEM :	250 mm

ZELEŇ

2000

100

1800

100

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
100x250x1000

OBRUBNÍK SILNIČNÍ
100x250x1000

DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU

2%

80

DOSYPÁNO

BETON. TVAROVKY (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)	60 mm
LOŽE – KAMENNÁ DRŤ vel. 4–8	40 mm
ŠTERKODRŤ vel. 0–32	150 mm
CELKEM :	250 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Pohořelý		
zodp. projektant	Ing. Pohořelý		
vypracoval/CAD	Ing. Kouba		
kontroloval	Ing. Sedlák		
investor: MĚSTO HOSTIVICE, HUSOVO NÁM. 13, 253 80 akce NOVOSTAVBA 2. AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICI			formát A4 datum ÚNOR 2018 stupeň DPPS zak.č. ZAK-2014-000134 paré č.
obsah VZOROVÉ ŘEZY			měřítko - č. výkresu 05.3