

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

- B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY**
- B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY**
- B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU**
- B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**
- B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV**
- B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA**
- B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA**
- B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek se nachází v k.ú. Malotice, je rovinatý, stávající objekt je umístěn na pozemku p.č. st. 42/2.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Projektant provedl vizuální průzkum pozemků a staveb. Vzhledem k typu a rozsahu stavebních úprav bylo provedeno pouze kontrolní přeměření hlavních rozměrů budovy z vnější strany stavby. Stavebně technický průzkum fasády bude podrobně proveden (včetně odtrhových zkoušek) až v rámci realizace stavby. Zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace fasády po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení) a střech, a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden.

Zateplení vnějšího pláště obsahuje tato opatření:

Zateplení obvodových stěn ve 1.NP až 3.NP je navržena standardními technologickými postupy – je navržena vnější izolace z pěnového polystyrenu ($\lambda = 0,037 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ /nebo nižší/) tloušťky $s = 140 \text{ mm}$.

Zateplení střechy mezipatra obsahuje tato opatření:

Neřeší se, je stávající.

Zateplení podlahy nad exteriérem obsahuje tato opatření:

Neřeší se, je stávající.

Zateplení podlahy půdy obsahuje tato opatření:

Neřeší se, je stávající.

Zateplení podlahy nad terénem:

Neřeší se, je stávající.

Výměna výplní otvorů:

Návrh opatření zahrnuje výměnu všech původních ochlazovaných výplní otvorů oken a hlavních dveří. Je navrženo použití rámu s dvoustupňovým těsněním funkční spáry. Výměna oken se provede za výplně s plastovým rámem a s izolačním trojsklem $U_w = \max. 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Výměna vchodových dveří se provede za nové, v zatepleném provedení, či se zasklením tepelně izolačním dvojsklem a $U_d = \max. 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Výměna zdroje tepla a nové otopné plochy:

Pro vytápění objektu bude navržena kaskáda 2 tepelných čerpadel vzduch-voda, se jmenovitým topným výkonem 8,3 Kw (při A2/W35 je tepelný výkon 5,21 kW a COP 4,27 kW). Otopná soustava bude doplněna o akumulární nádrží o objemu 500 l, ve které bude umístěna topná elektrická patrona o jmenovitém výkonu 12,0 kW.

Otopná soustava bude jištěna tlakovou expanzní nádobou Reflex NG 80/6 o objemu 80 l o maximálním provozním tlaku 6 barů. Doplněna bude kompaktním automatickým doplňovacím zařízením a vakuovým odplyněním.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nemá vliv na ochranná a bezpečnostní pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt není v záplavovém území obce, poddolované území se v dané lokaci nenachází.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Úpravami se nemění odtokové poměry.

- f) **Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**
V rámci navržených úprav nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.
- g) **Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**
Z důvodu snížení energetické náročnosti objektu nebude trvale zabrán pozemek.
- h) **Územně technické podmínky**
Pozemek je napojen na komunikaci hlavním vchodem z ulice, přípojky na pozemek jsou stávající a jsou vedeny z přilehlé komunikace.
- i) **Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**
Navrhované stavební úpravy nevyžadují jiné investice, zahájení je možné ihned po schválení stavby dotčenými úřady.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby

Posuzovaná budova je využívána jako obecní úřad.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba splňuje územní regulace, objekt je půdorysu tvaru „T“, objekt je třípodlažní částečně podsklepený, zastřešení je tvořeno valbovou střechou napojenou na sedlovou a se dvěma pultovými střechami.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt je přibližného půdorysného tvaru „T“, třípodlažní, nepodsklepený zastřešení je tvořeno valbovou střechou napojenou na sedlovou a dvěma střechami pultovými.

V rámci snížení energetické náročnosti objektu bude provedeno zateplení obvodového zdiva celého objektu. Zhotovení nových otopných těles, rozvodů vytápění vč. sestavy 2 venkovních tepelných čerpadel, vnitřní jednotky a výměny většiny výplní otvorů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt slouží jako obecní úřad. Přístup do objektu je řešen vstupy z komunikace a z pozemku objektu.

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby

Bezbariérové řešení je stávající.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků na výstavbu a splňuje tedy požadavky pro bezpečné užívání stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

V rámci snížení energetické náročnosti objektu bude provedeno zateplení obvodového zdiva celého objektu. Zhotovení nových otopných těles, rozvodů vytápění vč. sestavy 2 venkovních tepelných čerpadel, vnitřní jednotky a výměny většiny výplní otvorů.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Vnější stavební úpravy:

Zateplení obvodových stěn v 1.NP až 3.NP je navržena standardními technologickými postupy – je navržena vnější izolace z pěnového polystyrenu ($\lambda = 0,037 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ /nebo nižší/) tloušťky $s = 140 \text{ mm}$. Na zateplení bude provedena skladba tenkovrstvé omítky s výztužnou tkaninou

a ochrannou vrstvou.

Výměna výplní otvorů:

Návrh opatření zahrnuje výměnu všech původních ochlazovaných výplní otvorů oken a hlavních dveří. Je navrženo použití rámu s dvoustupňovým těsněním funkční spáry. Výměna oken se provede za výplně s plastovým rámem a s izolačním trojsklem $U_w = \max. 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Výměna vchodových dveří se provede za nové, v zatepleném provedení, či se zasklením tepelně izolačním dvojsklem a $U_d = \max. 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Výměna zdroje tepla a nové otopné plochy:

Pro vytápění objektu bude navržena kaskáda 2 tepelných čerpadel vzduch-voda, se jmenovitým topným výkonem 8,3 kW (při A2/W35 je tepelný výkon 5,21 kW a COP 4,27 kW). Otopná soustava bude doplněna o akumulární nádrží o objemu 500 l, ve které bude umístěna topná elektrická patrona o jmenovitém výkonu 12,0 kW.

Otopná soustava bude jištěna tlakovou expanzní nádobou Reflex NG 80/6 o objemu 80 l o maximálním provozním tlaku 6 barů. Doplněna bude kompaktním automatickým doplňovacím zařízením a vakuovým odplyněním.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavební objekty byly v rámci řešení projektové dokumentace navrhovány na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů - tj. klimatické, užité apod. Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak proti přetvoření (2. MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. Projektová dokumentace počítá se zasazením domu do II. sněhové oblasti, dle ČSN EN 991-1-3-Z1(2006) a II. větrné oblasti, dle ČSN 730035.

Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen materiál navržený v projektové dokumentaci a následné používání na základě technologických podkladů a postupů výrobce. Použité výrobky pak musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití jiných materiálů, než jaké jsou navrženy touto dokumentací, musí tyto vykazovat minimálně stejné mechanické vlastnosti. V případě nedodržení tohoto požadavku je potřeba nové materiály posoudit provedením statického přepočtu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Projekt mění způsob vytápění objektu. Stávající způsob vytápění byl pomocí akumulárních kamen. Nový návrh vytápění objektu je navržen vytápěním pomocí tepelných čerpadel.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Tepelné čerpadlo – primární zdroj vytápění.

B.2.8 Požární bezpečnostní řešení

Pro objekty je zpracována samostatná požární zpráva, která je přílohou projektu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energií

V rámci snížení energetické náročnosti objektu bude provedeno zateplení obvodového zdiva celého objektu, změna druhu vytápění, výměna výplní okenních otvorů a vchodových dveří dosáhneme lepšího hospodaření s energií.

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržené stavební úpravy budov nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolní prostředí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. Osvětlení a zásobování jsou stávající.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před unikáním radonu z podlaží

Ochrana stávajících objektů je řešena v rámci stávajících konstrukcí.

- b) **Ochrana před bludnými proudy**
Objekt nevyžaduje tuto ochranu.
- c) **Ochrana před technickou seismicitou**
Objekt nevyžaduje tuto ochranu.
- d) **Ochrana před hlukem**
Objekt je umístěn v klidné části obce na návsi, nevyžaduje ochranu před hlukem, jedná se o obecní úřad.
- e) **Protipovodňová opatření**
Projekt nemění stávající protipovodňová opatření.
- f) **Ostatní účinky**
Objekt nevyžaduje ochranu před ostatními účinky, pozemek není poddolovaný ani se nevyskytují jiné účinky.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- a) **Napojovací místa technické infrastruktury**
Pozemek je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími vchody a přípojkami jednotlivých sítí.
- b) **Přípojevací rozměry, výkopové kapacity a délky**
Připojení je stávající.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- a) **Popis dopravního řešení**
Dopravní řešení v daném místě je stávající a nevyžaduje úpravu.
- b) **Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu**
Napojení je stávající na přilehlou komunikaci.
- c) **Doprava v klidu**
Nemění se.
- d) **Pěší a cyklistické stezky**
Nemění se.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- a) **Terénní úpravy**
Neřeší se.
- b) **Použité vegetační prvky**
Pozemek je pouze zastavěn nebo má zpevněné plochy.
- c) **Biotechnická opatření**
Neřeší se.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- a) **Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**
Objekt nemá negativní vliv na ŽP, v rámci navržených úprav nedochází k rozšíření záboru půdy.
- b) **Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**
Objekt nemá vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- c) **Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000**
Objekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
- d) **Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA**
Objekt nevyžaduje stanovisko EIA.
- e) **Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**
Objekt nevyžaduje ochranná pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navržené snížení energetické náročnosti objektu nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Budova nevytváří žádné ochranné pásmo.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) **Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění**
Stavební materiál – folie – cca 1,0t – místní stavebniny
Stavební materiál – polystyren – cca 3t – místní stavebniny
Voda – 5 m3 – přípojka vodovodu
Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.
- b) **Odvodnění staveniště**
Vzhledem k charakteru a typu stavebních úprav (Snížení energetické náročnosti objektu) není odvodnění staveniště navrženo.
- c) **Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**
Na pozemku staveniště se nacházejí podzemní sítě technické infrastruktury, konkrétně vodovodní, kanalizační a silový kabelový přívodu nízkého napětí. K příjezdu na staveniště bude využívána místní komunikace, parkování u objektu.
- d) **Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**
Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.
Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.
Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.).
Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.).
- e) **Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**
Navržené stavební úpravy se týkají primárně zateplení obvodového pláště, nejsou navrženy demolice objektů a nepředpokládá se ani kácení dřevin.
- f) **Maximální zábory pro staveniště**
Obvod staveniště je vymezen plochou budovy a dvora, budou využity zatravněné a zpevněné části pozemků parc. č. st. 42/2. Pro stavbu lešení se předpokládá využití pruhu šířky cca 2,0 m. Stavebník zároveň umožní zhotoviteli přístup a využití pozemku dvora pro případné zařízení

staveniště.

Nepředpokládá se trvalé oplocení pozemku staveniště, plochy využívané pro stavbu (např. pro postavení lešení, bude oplocen) budou vymezeny páskou a v určitých fázích výstavby se případná nebezpečná místa staveniště podle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy proti přístupu nepovolaných osob.

Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a který je třeba chránit před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude na stavbu dopravován v množství odpovídajícím dennímu zpracování anebo bude zhotovitelem zřízena skladovací buňka.

Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba.

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní WC umístěno v jižní části staveniště. Stravování zaměstnanců se předpokládá v okolních restauračních zařízeních nebo bude jinak zajištěno zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby).

Obvod staveniště není přesně vymezen, pro stavbu lešení se předpokládá zábor pruhu šířky cca 2,0 metru na všech stranách budovy.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při výstavbě budou především spočívat ve zbytcích materiálů a jejich obalů.

Plasty	150 kg
Dřevo	50 kg
Ostatní	400 kg

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)

- j) **Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů**
Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucím (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.
Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo.
Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj.
V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici požární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáže a odstraňovány možné příčiny požáru.
Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná zejména o tyto předpisy:
- Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 126/1994, částka 39/94, ve znění zákonů č. 118/1995 Sb., č. 220/1995 Sb. a č. 287/1995 Sb.)
- Vyhláška ČUBP a ČBU č.110/1975 Sb., částka 26/75, ve znění vyhlášky 274/1990 Sb., částka 43/90.
- Zákon ČNR č. 37/1989 – o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákonů ČNR č. 425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb.
- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 51/90, se změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č. 207/1991 Sb., částka 42/91.
- Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 341010, ČSN 341020. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331510. Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí firmy a investora.
- k) **Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**
Neřeší se.
- l) **Zásady pro dopravní inženýrská opatření**
Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav se nepředpokládají žádná dopravní inženýrská opatření.
- m) **Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby**
Pro harmonogram provádění stavby je nutné respektovat provoz v budově. Konkrétní zadání a limity pro provádění stavby budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- n) **Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**
Zahájení výstavby 08/2021
Dokončení výstavby 08/2023
Počet etap 1 (dílčí termíny nejsou)