

4. TECHNICKÉ ÚDAJE NKH VARIANTY 12T-400_1570

Technická data:

Poř. číslo	Název, popis	Velikost, hodnota	Jednotka
1	Hmotnost nástavby	1350	kg
2	Délka nástavby	4300+50	mm
3	Šířka nástavby	1650	mm
4	Výška nástavby (nad rámem podvozku)	2015	mm
5	Typová délka nosiče kontejnerů	4000	mm
6	Nástavba určena pro kontejnery s výškou čepu	1570	mm
7	Nástavba určena pro kontejnery o délce v rozmezí	3400-4700	mm
8	Šířka lože kontejneru	1070	mm
9	Nástavba určena pro kontejnery s vnější roztečí podélníků	1060+5	mm
10	Nástavba určena pro kontejnery s vnitřní roztečí podélníků	-	mm
11	Kapacita - maximální nosnost	12000	kg
12	Velikost chodu výsuvného ramene s hákem	1030	mm
13	Maximální pracovní tlak v hydraulickém okruhu	350	Bar
14	Čas naložení plného kontejneru	60	sec
15	Čas složení prázdného kontejneru rychlopohybem	25	sec
16	Čas složení plného kontejneru	50	sec
17	Čas vyklopení plného kontejneru	50	sec
18	Náplň hydraulického oleje	50	litr
19	Využitelný objem nádrže hydraulického oleje (doporučený)	16	litr
20	Optimální dodávka hydraulického oleje	29-40	litr/min