

PŮDORYS KROVU

[illegible]

	ETAPA 2, NEREŠENÉ OBJEKTY V TÝTO PD
	PROSTÝ BETON C13/15
	ŽELEZOBETON C 25/30+X/2, OCEĽ NO 505 (R)
	ROSTLÁ ZEMINA
	ZHUTNENÁ SYPANÁ ZEMINA
	STĚROVKOVÝ PODSYP
	OKAPOVÝ CHODNÍK
	TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500 MM x SVIČKOVÝ VÝZTUŽ VERTIKÁLNY SPOJENÍ
	ZATVRACOVANÁ PLOCHA
	PALENÁ CIVKA, POJISTKA ZE STÁVAJÚCEHO DŮVODU OCHRANY VÝKOPU OBRAZU MATERIÁLU
	PALENÁ TAŠKA (STŘEŠNÍ KRYTINA)
	ZATVRACOVÁČKY VSAKOVACÍ TVÁRNICE PLOCH
	ZATVRACOVÁČKY TVÁRNICE
	HRANICE ROZPOČÍTOVÉHO ÚSEKU

ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR			POČET KUSŮ
		B	H	L	
K1	KROKVE	120	160	6780	15
K2	KROKVE	120	160	5950	15
K3	VAZNÝ TRÁM	180	300	8310	4
K4	KLĚŠTINA	80	160	4100	28
K5	VAZNIČE	160	220	13520	2
K6	SLOUPEK	160	160	1940	8
K7	POZEDNIČE	220	200	13470	2
K8	PASEK	120	140	960	12
K9	ČELNÍ PŘEKLAD	120	140	13600	1
K10	ČELNÍ SLOUPKY	120	140	4560	2
K11	PASEK	160	200	1200	4

SKLADBY		
1. BETONOVÁ TVAROVANÁ DLUŽBA VSAKOVACÍ KLADIČKY - KROF: FILTRACE $osa \times H = 110'' \times 110''$ MS GEOTEXTIL PROTI PRŮSAKU 1200×600 m² PODKLADNÁ NOSNÁ VRSTVA - ŠTĚROTPRŮH: 0-32 mm - KROF: FILTRACE $osa \times H = 110'' \times 110''$ MS VÝROVNÁVACÍ VRSTVA KAMENIVA ZHUTNĚNÁ ZEMIN PÁNA (MOKO, PŘETVARNOSTI PODCÍ 30MPa)	80 MM 40 MM 150 MM DLE POTŘEBY	
5.4. PÁLENÁ STŘEŠNÍ ŠTĚLA LATE KONTRALATE KROKVIČE VOZVÝČKOVÁ MEZERA	40 MM 40 MM 100x200 MM 420x220 MM	

Projektant :	Inq. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno
Vypracoval:	Inq. Ondřej Fukan, Jaroslava Svobody 22, 664 47 Střelice
Stavebník:	Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice
STAVBA: Stavební úpravy areálu bývalé sladovny, ETAPA II - Račice-Pístovice	
Místo stavby: parc.č. 186, 78, 959/1, 959/9 k.ú. Račice-Pístovice, 683 05 Račice-Pístovice	
VÝKRES: DOKUMENTACE ZASTŘEŠENÉ ČÁSTI PÓDIA - NOVÝ STAV	

Stupeň PD:	DSP
Datum:	01/2024
Formát:	A2
Měřítko:	1:75
Číslo výkresu:	D1.1.18