

LEGENDA :

A_U	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A VĚTRANÁ UMĚLE
N2.01–III.	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
REI45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
EI30DP3–c	POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
---·---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
(H)	VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTO (HYDRANT 19 mm)
CS,TS	VYPÍNACÍ PRVKY CENTRAL STOP A TOTAL STOP
6	HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 KG
6	HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 6 KG
	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ
EPS	PÚ STŘEŽENÝ EPS – ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

199	POČET OSOB UNIKAJÍCÍCH Z OBJEKTU
15 osob	SMĚRY ÚNIKOVÝCH CEST, POČET OSOB
	ÚSTŘEDNA EPS
OPPO+PIP	OPERAČNÍ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY+ PARALELNÍ INDIKAČNÍ PANEL

AKCE
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Stříbrkov, Praha 9, č.parc. 515/24

INVESTOR
Městská část Praha 9
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

PROJEKT STAVBY	Agile Consulting Engineers s.r.o.
HL. INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. Jaroslav Tomšů
ČÁST PROJEKTU	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
zodpovědný projektant části	Ing. Zdeňka Kubištová, Javorová 2097, Černošice

NÁZEV
PŮDORYS 1.NP

PARÉ

STUPEŇ	FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	VÝKRES Č.
DSP	2xA4	1:150	06.2021	2