

PŘÍLOHA č. 1 – „ZÁKLADNÍ ÚDAJE“

1. lhůta pro dodání kompletního Předmětu koupě činí: (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, nejpozději však do 24.11.2017)

2. Cena:

- cena bez DPH: - Kč

- DPH: - Kč

- cena s DPH: - Kč

3. Záruka:

- prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě
v délce měsíců (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, minimálně však musí
záruka činit 60 měsíců nebo 6000 Mth podle toho, která okolnost nastane dříve)

4. Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:

- tel:

- e-mail:

5. Cena jedné hodiny servisních prací činí:

..... Kč/hod bez DPH (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, max. částka činí
600 Kč / hod. bez DPH)

V, dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 2 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Čelistový drtič			
Třidič			

V....., dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 3 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Sloupec hodnota/charakteristika slouží k doplnění požadovaných údajů, tak aby byly dostatečně srozumitelné a jednoznačné. V případě nejednoznačného vyjádření bude nabídka uchazeče vyřazena.

Pokud není velikost určeného políčka dostatečná, využijte k doplňujícím údajům nový list papíru.

Čelistový drtič

- Pásový podvozek
- Integrovaný sklopný násypník podavače
- Magnetický separátor nad hlavním dopravníkem
- Pasová tenzní váha na hlav. dopravníku
- Opěrné nohy
- Čelistové desky pro recyklační aplikace
- Recirkulační jednotka s jednovrstvým třídičem
- Dálkové ovládání pojezdu a podavače
- Aktivní systém skrápění (vodní pumpa s rozvody)
- Systém centrálního mazání ložisek

Rozměry a hmotnost:

Délka - transport	 m
Šířka - transport	 m
Výška - transport	 m
Hmotnost	 tun

Parametry drticí komory:

Vstupní otvor	 x mm
Pohon čelisti hydromotorem a klínovými řemeny	
Nastavení štěrbiny čelistí hydraulicky za chodu drtiče	
Kontrola přetížení tlakovým čidlem	
Kontrola zahlcení ultrazvukovým čidlem	
Ochrana pasu dopravníku pod čelistmi štítem	

Parametry násypníku a podavače:

Délka násypníku	 m
Šířka násypníku	 m
Objem násypníku	 m ³

Zajištění v pracovní pozici klíny a příčným trámem

Možnost nástavby pro nakládání z čela

Šířka podavače m

Délka podavače m

Délka roštové sekce m

Pohon podavače hydromotorem

Regulace rychlosti podavače automaticky i manuálně

Parametry hlavního dopravníku:

Šířka pasu m

Hladký pás

Automatický zdvih dopravníku pro přesun

Parametry síťové komory:

Plošné rozměry x m

Počet panelů sít ks

Napínání sít pomocí Čepů a klínů do boků komory

Pohon hydromotorem

Parametry dopravníku podsítné frakce:

Výsypná výška m

Šířka pasu m

Hladký pás

Možnost nastavení sklonu dopravníku

Parametry vratného dopravníku nadsítné frakce:

Šířka pasu 0,5 m

Žebrovaný pás

Možnost nastavení rychlosti dopravníku

Parametry bočního dopravníku:

Výsypná výška m

Šířka pasu m

Hladký pás

Možnost nastavení rychlosti dopravníku

Parametry pohonné jednotky:

Motor - vznětový (diesel)

Výkon motorukW

Objem palivové nádrže l

Objem nádrže hydraul. oleje l
Chladič hydraul. oleje

Řídící systém:

Elektronická řídící jednotka s barevným displejem
Hladký rozběh a zastavení drtiče
Hladký rozjezd podvozku

Radiové ovládání pojezdu a podavače
Kabelové ovládání pojezdu
Zvuková signalizace startování a pojezdu
Nouzové vypínače po bocích stroje ks

Třidič

Pásový podvozek
Posuvný pasový podavač
Dvouvrstvá třídící komora
Pevné obslužné plošiny
Integrované hydraulicky sklopné dopravníky
Dálkové ovládání pojezdu a podavače

Rozměry a hmotnost:

Délka - transport m
Šířka - transport m
Výška - transport m
Hmotnost tun

Parametry násypníku a podavače:

Objem násypníku m³
Nástavba pro nakládání z čela
Šířka podavače m
Délka podavače m
Pohon podavače hydromotorem
Regulace rychlosti podavače

Parametry třídicí komory:

Plošné rozměry x m
Svrchní vrstva - prstový rošt
Rám pro nasazení sít ve svrchní vrstvě
Napínání sít svrchní vrstvy příčně
Spodní vrstva tvořené pleteným sítím s podélným
napínáním
Pohon podavače hydromotorem

Parametry dopravníku nadsítné frakce:

Výsypná výška m
Šířka pasu m
Žebrovaný pás
Možnost nastavení sklonu dopravníku

Parametry sběrného dopravníku podsítné frakce:

Šířka pasu m
Hladký pás
Možnost nastavení rychlosti dopravníku

Parametry bočních dopravníků:

Výsypná výška m
Šířka pasu m
Hladký pás
Možnost nastavení rychlosti dopravníku

Parametry pohonné jednotky:

Motor - vznětový (diesel)
Výkon motoru kW
Objem palivové nádrže l
Objem nádrže hydraul. oleje l
Chladič hydraul. oleje

Řídicí systém:

Elektronická řídicí jednotka s displejem
Radiové ovládání pojezdu a podavače
Kabelové ovládání pojezdu
Zvuková signalizace startování a pojezdu
Nouzové vypínače po bocích stroje ks