

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

OKNA

O01	Plastová okna výklopné z profilového systému SALAMANDER BLUEEVOLUTION 82 MD, 6-komorový profil, Typové výrobky KOMFORT EVO s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním trojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem. rozměr: (š x v) 1000 / 900 mm zasklení: čiré izolační trojsklo - 6 Nestandardní sklo /16/ 6 Nestandardní sklo /14/ 6 Nestandardní sklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: Okenní kování SIEGENIA AUBI TITAN AF s bezpečnostními prvky, pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace klika: bílá - Hoppe Secustik – prodloužené ovládání oken parapet vnitřní: komůrkový plast s koncovkami stávající parapet vnější: Antracit - AL plech s koncovkami	2	-	-	-	2	Východní strana objektu. Stávající dřevěné vyžilé okenní výplně (š x v) 1000 x 900 mm bude demontována a likvidovány na příslušné skládce.
O02	Plastová okna fixní z profilového systému SALAMANDER BLUEEVOLUTION 82 MD, 6-komorový profil, Typové výrobky KOMFORT EVO s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním trojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem. rozměr: (š x v) 900 / 600 mm zasklení: čiré izolační trojsklo - 6 Nestandardní sklo /16/ 6 Nestandardní sklo /14/ 6 Nestandardní sklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: Neobsazeno klika: Neobsazeno parapet vnitřní: komůrkový plast s koncovkami stávající parapet vnější: Antracit - AL plech s koncovkami	-	1	-	-	1	severní strana objektu. Stávající okenní výplň (š x v) 1000 x 600 mm bude demontována z důvodu zasažení rámu do navrhovaného ETICS. Dozdívka ostění plynosilikátovými tvarovkami na tl. 100 mm
	Stávající neoznačené okenní výplně otvorů budou zachovány beze změn. Bude pouze v rámci navrhovaného ETICS provedeno doplnění spár okenních rámců ke stávajícím konstrukcím nízkoexpanzní PUR pěnou. parapet vnitřní: komůrkový plast s koncovkami. Stávající zachováno beze změn parapet vnější: Nový antracit - AL plech s koncovkami v rozměrech dle výkresové části projektové dokumentace.	-	-	-	-	-	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

DVEŘE

D01	Plastové vchodové 1kř. dveře z profilového systému SALAMANDER BLUEEVOLUTION 82 MD, se základní stavební hloubkou 82mm, tři roviny těsnění, tříbodový zámek. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem, nebo plně s izolační deskou tl. 24mm resp. 40mm, nebo s dveřní výplní VP TREND tl. 39mm. rozměr: 1100 / 2240 mm zasklení: Izolační trojsklo - 2 x 4 Nestandardní sklo /18/ 4 Nestandardní sklo /18/ 4 Nestandardní sklo $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ práh: systémová hliníková lišta povrchová úprava 20 mm s přerušeným tepelným mostem povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: typové kování, závěsy nikl mat, klika/klika zámek: typový bezpečnostní třídy IV,	1P 1L	-	-	-	1P 1L	Východní strana objektu
	Stávající neoznačené dveřní výplně otvorů budou zachovány beze změn. Bude pouze v rámci navrhovaného ETICS provedeno doplnění spár dveřních rámu ke stávajícím konstrukcím nízkoexpanzní PUR pěnou.	-	-	-	-	-	
D02	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort varianta 10. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plně povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	11L 8P	2L 4P	2L 4P	-	15L 16P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D03	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort varianta 60. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: Prosklené - Krizet čiré povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	1L	3L 5P	3L 5P	-	11L 6P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D04	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort varianta 10. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 600/1970 mm zasklení: dveře plně povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	4L 3P	2L 4P	2L 4P	-	8L 11P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	
D05	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort varianta 10. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 900/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	3P	-	-	-	3P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D06	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort atypické. Výdejní okénko s parapetem Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 900/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	1P	-	-	-	1P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D07	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort atypické. Výdejní okénko s parapetem Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Stávající ocelová	-	1L 1P	1L 1P	-	1L 1P	Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D08	Interiérové dveře Sapeli Elegant Konfort varianta 60. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: Prosklené - Krizet čiré povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Nová ocelová zárubeň s těsněním pro zdění YHtm 125/1970/800 mm	-	1P	1P	-	2P	Zárubně budou nová s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.
D09	Interiérové dveře dvoukřídlé symetrické Sapeli Elegant Konfort varianta 40. Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 1600/1970 mm zasklení: Prosklené - Krizet čiré povrchová úprava: CPL jasan bílý struktur kování: typové kování, Kliky / kliky s krytím a bezpečnostním zahnutím konce kliky zámek: vložka FAB Zárubeň: Nová ocelová zárubeň s těsněním pro zdění YHtm 125/1970/1600 mm	1	-	-	-	1	Zárubně budou nová s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.