

KRYTINA Z SBS MODIFIK. ASFALTU SBS S KŘEMIČITÝM POSYPEM S
 VLOŽKOU PES KOMPZIT tl. 4,2mm - FINÁLNÍ PÁS
 PŘEKAPNÍ PLECH FeZn rs. 330mm
 PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKEL.TKANINY tl. 3,5mm
 OSB DESKLA tl. 15mm - IMPREGNOVANÁ
 MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI
 PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKEL.TKANINY tl. 3,5mm

160 200
 LATĚ 60x40mm KOTVENÁ
 PRKNO 80x25 mm KOTVENÉ
 ZRUŠENÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ ATIK
 NÁBŮHOVÝ KLÍN
 200-400
 ATIKOVÝ PANEĽ
 KERAMICKÝ PANEĽ
 VZDUCHOVÁ MEZERA
 160
 200

Technical cross-section drawing of a roof eave (Atika) showing the construction layers and dimensions. The drawing includes labels for various materials and components, as well as dimensions in millimeters.

Labels and Components:

- KRYTINA Z SBS MODIFIK. ASFALTU SBS S KŘEMIČITÝM POSYPEM S VLOŽKOU PES KOMPZIT tl. 4,2mm – FINÁLNÍ PÁS
- PŘEKAPNÍ PLECH FeZn rš. 330mm
- PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S MINERÁL. VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY tl. 3,5mm
- OSB DESKLA tl. 15mm - IMPREGNOVANÁ
- MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI
- PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S MINERÁL. VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY tl. 3,5mm
- POLYSTYRÉN EPS 100 NALEPENÝ NA PANEL ATIKY
- ZRUŠENÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ ATIKY
- NÁBĚHOVÝ KLÍN
- KERAMICKÝ PANEL
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PONECHANÁ VĚTRACÍ TVÁRNICE
- ATIKOVÝ PANEL
- OVÁNÍ ATIK

Dimensions:

- 400
- 160
- 300
- 100
- 200
- 300

TECHNICKÉ PARAMETRY ASFALTOVÝCH KRYTIN VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRYTINA Z SBS MODIFIK. ASFALTU SBS S KŘEMIČITÝM POSYPEM S
 VLOŽKOU PES KOMPZIT tl. 4,2mm – FINÁLNÍ PÁS
 PŘEKAPNÍ PLECH FeZn rš. 330mm
 PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKEL.TKANINY tl. 3,5mm
 OSB DESKLA tl. 15mm - IMPREGNOVANÁ
 MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI
 PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKEL.TKANINY tl. 3,5mm

LATĚ 60x40mm KOTVENÁ
 PRKNO 80x25 mm KOTVENÉ
 ZRUŠENÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ ATIK
 NÁBĚHOVÝ KLÍN
 160
 200
 400
 200
 ATIKOVÝ PANEL
 KERAMICKÝ PANEL
 VZDUCHOVÁ MEZERA
 200

Technical cross-section drawing of a roof parapet (Atika) showing the construction layers and dimensions. The drawing includes labels for various materials and components, as well as dimensions in millimeters.

Labels and Components:

- KRYTINA Z SBS MODIFIK. ASFALTU SBS S KŘEMIČITÝM POSYPEM S VLOŽKOU PES KOMPZIT tl. 4,2mm – FINÁLNÍ PÁS
- PŘEKAPNÍ PLECH FeZn rš. 330mm
- PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S MINERÁL. VLOŽKOU ZE SKELNĚ TKANINY tl. 3,5mm
- OSB DESKLA tl. 15mm - IMPREGNOVANÁ
- MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI LATĚMI
- PODKLADNÍ OXID. ASFALT. PÁS S MINERÁL. VLOŽKOU ZE SKELNĚ TKANINY tl. 3,5mm
- POLYSTYRÉN EPS 100 NALEPENÝ NA PANEL ATIKY
- ZRUŠENÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ ATIKY
- NÁBĚHOVÝ KLIN
- ATIKOVÝ PANEL
- KERAMICKÝ PANEL
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PONECHANÁ VĚTRACÍ TVÁRNICE

Dimensions:

- Overall width: 400
- Parapet width: 160
- Roof width: 300
- Roof overhang: 100
- Parapet height: 200
- Overall height: 300

Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	FORMÁT 3x A4 DATUM 12/2020 STUPEŇ DPS Č. ZAKÁZKY SV20_12/10 MĚŘITKO 1:10 Č. VÝKRESU D.1.1.26	
Ing. Michal Albrecht		Stanislav Vlach, DiS.	Miloš Rozhoň		
INVESTOR Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725/5, 397 01 - Písek					
Mě. Úř. Písek		Stav. Úř. Písek			
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 1. a 2. etapa					
D.1.1 - Stavební část					
Konstrukční detail atiky					