

OZN	NÁZEV	POPIS	R.Š. m	L m	KS	Σ L m
K1	PARAPET OKEN DO SUTERÉNU	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Délka parapetu je uvedena průměrná. Ve skutečnosti se různí +/- 40mm)	0,16	1,01	9	9,09
			Σ L všech ks			9,09
K2	PARAPET VÝLOH V 1.NP S ŘÍMSOU	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Parapety jsou počítány s přesahem na každé straně mimo ostění, jelikož tvoří zároveň oplechování spodní římsy)	0,325	2,44	3	7,32
			Σ L všech ks			7,32
K3	PARAPET PROSTŘEDNÍ VÝLOHY NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0,24	2,05	1	2,05
			Σ L všech ks			2,05
K4	PARAPET DVOUKŘÍDLÉHO OKNA V 1. A 2. NP	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Parapety jsou počítány s přesahem na každé straně mimo ostění, jelikož tvoří zároveň oplechování spodní římsy)	0,325	1,27	10	12,7
			Σ L všech ks			12,70
K5	PARAPET DVOUKŘÍDLÉHO OKNA VE 3.NP	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Parapety jsou počítány s přesahem na každé straně mimo ostění, jelikož tvoří zároveň oplechování spodní římsy)	0,24	0,85	8	6,8
			Σ L všech ks			6,80
K6	PARAPET JEDNODUCHÉHO OKNA	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Parapety jsou počítány s přesahem na každé straně mimo ostění, jelikož tvoří zároveň oplechování spodní římsy)	0,325	0,81 0,78	4 3	3,24 2,34
			Σ L všech ks			5,58
K7	PARAPET JEDNODUCHÉHO OKNA V NÁROŽNÍ VĚŽI VE 3.NP	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3°	0,24	0,6	3	1,8
			Σ L všech ks			1,80
K8	PARAPET TROJITÉHO OKNA VE 3.NP	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm Odstín dle barvy střešní krytiny Sklon min 3° (Parapety jsou počítány s přesahem na každé straně mimo ostění, jelikož tvoří zároveň oplechování spodní římsy)	0,325	1,75	2	3,5
			Σ L všech ks			3,50

OZN	NÁZEV	POPIS	R.Š. m	L m	KS	Σ L m
K9	OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY SOKLU	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm	0,13	0.6	4	2.4
		Odstín dle barvy střešní krytiny		0.64	4	2.56
		Sklon min 3°		0.42	2	0.84
				3.85	2	7.7
				3.65	2	7.3
				2.31	1	2.31
				Σ L všech ks		
K10	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU NAD VCHODEM DO OBYTNÉ ČÁSTI	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm	0,26	2.8	1	2.8
		Odstín dle barvy střešní krytiny				
		Sklon min 3°				
K11	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU NAD VCHODEM DO OBYTNÉ ČÁSTI	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm	0,14	0.4	4	1.6
		Odstín dle barvy střešní krytiny				
		Sklon min 3°				
K12	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD VCHODEM DO KOMERČNÍ ČÁSTI	Lakovaný pozinkovaný plech tl. min 0,7 mm	0,9	3.86	1	3.86
		Odstín dle barvy střešní krytiny				
		Sklon min 3°				