










POZNÁMKA






- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOCENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ,VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ,ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ VČ.INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DODÁVKY A NENÍ SOUČÁSTÍ SOUVISEJÍCÍHO ROZPOČTU STAVBY-NUTNO UPŘESNIT
- VEŠKERÉ TYPY VÝROBKŮ,MATERIÁLŮ A JEJICH BAREVNOST JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM AKCE
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODSSTÍNY NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM
- EVENTUELNÍ OZNAČENÍ ÚČELŮ MÍSTNOSTÍ (NAPŘ.FORMOU ŠTÍTKŮ NEBO ČÍSEL) UPŘESNIT DLE POŽADAVKU INVESTORA
- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE TŘEBA UPŘESNIT ZÁMKOVÝ SYSTÉM S INVESTOREM VČ. KOVÁNÍ (KOULE, KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ ATP.)




PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
TABULKY PSV NEJSOU VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ

PROJEKTANT  ARTPROJEKT JHLAASpol.s.r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		
				VEDOUcí PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL		
				VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL		
INVESTOR Městys Stonařov, č. p. 232, 58833 Stonařov		AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV				
		STUPEŇ PD REALIZACE STAVBY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP		DATUM 10/2024
STAVEBNÍ OBJEKT SO01	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘITKO	FORMÁT A4	NÁZEV VÝKRESU TABULKY PSV - OBJEKT SO01	ČÍSLO VÝKRESU 132

PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	List:				
		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	03-22-RP	01				
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV			VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLAŘSKÝCH					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ	
01	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	STÁVAJÍCÍ STAV PŮDORYS  POHLED Z VENKU  NOVÝ STAV PŮDORYS  POHLED Z VENKU  PŘED VÝROBOU NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH ÚPRAVIT VELIKOSTI OKEN 	STÁVAJÍCÍ OKNO – BUDE VYBOURÁNO: TYP PROFILU: ŠPALETOVÉ DVOJITÉ OKNO, ŠPALETY JSOU DŘEVĚNÉ VČETNĚ PARAPETU A NADPRAŽÍ, ČLENĚNÍ VIZ. SCHÉMA TYP ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ POVRCH: NÁTĚR V ODSŤINU SLONOVÁ KOST KOVÁNÍ: MOSAZNÉ KLÍČKY VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ PARAPET: POZINKOVANÝ PLECH+ NÁTĚR –PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VENKOVNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU –PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VNITŘNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU NOVÉ OKNO: OKNO VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, ŠESTIDÍLNÉ, SKLÁPĚČÍ A OTEVÍRAVÉ SMĚREM DOVNITŘ, VIZ SCHÉMA MATERIÁL : PROVEDENÉ Z PROFILŮ EURO MINIMÁLNÍ HLOUBKA 78mm, PROVEDENÍ VE VZHLEDU 19. STOLETÍ S DUBOVOU OKAPNICÍ, MINIMÁLNĚ DVĚ ROVINY TĚSNĚNÍ POVRCH. ÚPRAVA : KRYCÍ NÁTĚR NA OKNA ODSŤIN LOMENÁ BÍLÁ (NUTNO ODSOUHLASIT FORMOU VZORKŮ) VELIKOST: 1630/2610mm (PARAPET 800mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : SPODNÍ DÍLY– EURO (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY), HORNÍ DÍLY– EURO (PERSONÁL POUZE ZE ŽEBŘÍKU), KOVÁNÍ Z LEŠTĚNÉ MOSAZI SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET: DŘEVĚNÁ LAMINÁTOVÁ DESKA TL.18mm, BARVA DLE OKNA, PARAPET PROVEDEN S NOSEM –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –6x INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ –PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ OMÍTKY PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU –PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ HRUBÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU	–	–	7	–	–	7	








PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO					List:	
ART PROJEKT JILHAAPOLSKA, Mlýnské náměstí 11 580 01 Jihlava		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	03-22-RP						
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV				VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLAŘSKÝCH					02
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
02	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	STÁVAJÍCÍ STAV PŮDORYS  POHLED Z VENKU  NOVÝ STAV PŮDORYS  POHLED Z VENKU  PŘED VÝROBOU NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH ÚPRAVIT VELIKOSTI OKEN									






PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		VEDOUCÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		List:			
		ING.ARCH.PETR HOLUB		TOMÁŠ DOHNAL		TOMÁŠ DOHNAL		03-22-RP		03			
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV							VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLAŘSKÝCH				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:				STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
03	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	STÁVAJÍCÍ STAV  POHLED Z VENKU 		STÁVAJÍCÍ OKNO – BUDE VYBOURÁNO: TYP PROFILU: ŠPALETOVÉ DVOJITÉ OKNO, ŠPALETY JSOU DŘEVĚNÉ VČETNĚ PARAPETU A NADPRAŽÍ, ČLENĚNÍ VIZ. SCHÉMA TYP ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ POVRCH: NÁTĚR V ODSTÍNU SLONOVÁ KOST KOVÁNÍ: MOSAZNÉ KLÍČKY VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ PARAPET: POZINKOVANÝ PLECH+ NÁTĚR -PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VENKOVNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU -PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VNITŘNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU NOVÉ OKNO: OKNO VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUDÍLNÉ, SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÉ SMĚREM DOVNITŘ, VIZ SCHÉMA MATERIÁL : PROVEDENÉ Z PROFILŮ EURO MINIMÁLNÍ HLOUBKA 78mm, PROVEDENÍ VE VZHLEDU 19. STOLETÍ S DUBOVOU OKAPNICÍ, MINIMÁLNĚ Dvě ROVINY TĚSNĚNÍ POVRCH. ÚPRAVA : KRYCÍ NÁTĚR NA OKNA ODSÍN LOMENÁ BÍLÁ (NUTNO ODSOUHLASIT FORMOU VZORKŮ) VELIKOST: 440/2010mm (PARAPET 1400mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : SPODNÍ DÍLY– EURO (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY), HORNÍ DÍLY– EURO (PERSONÁL POUZE ZE ŽEBŘÍKU), KOVÁNÍ Z LEŠTĚNÉ MOSAZI SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: -INTERIÉROVÝ PARAPET: DŘEVĚNÁ LAMINÁTOVÁ DESKA TL.18mm, BARVA DLE OKNA, PARAPET PROVEDEN S NOSEM -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -2x INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ -PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ OMÍTKY PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU -PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ HRUBÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU									
		 POHLED Z VENKU  PODLAHA  PŘED VÝROBOU NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH ÚPRAVIT VELIKOSTI OKEN						-	-	5	-	-	5

PROJEKTANT ARTPROJEKT JILKA & PARTNER s.r.o. Minoritní náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP	List: 05			
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV					VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLAŘSKÝCH				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
05	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŮDORYS  POHLED Z VENKU  PŘED VÝROBOU NUTNO ZMÉRIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN 	OKNO VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNODÍLNÉ, DVOUKRÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRÁVÉ SMĚREM DOVNITŘ, VIZ SCHÉMA MATERIÁL : PROVEDENÉ Z PROFILŮ EURO MINIMÁLNÍ HLOUBKA 78mm, PROVEDENÍ VE VZHLEDU 19. STOLETÍ S DUBOVOU OKAPNICÍ, MINIMÁLNĚ DVĚ ROVINY TĚSNĚNÍ POVRCH. ÚPRAVA : KRYCÍ NATĚR NA OKNA ODSTÍN LOMENÁ BILÁ (NUTNO ODSOULASIT FORMOU VZORKŮ) VELIKOST: 2090/980mm (PARAPET 1930mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : SPODNÍ DÍLY– EURO (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY), HORNÍ DÍLY– EURO (PERSONÁL POUZE ZE ŽEBŘÍKU), KOVÁNÍ Z LEŠTĚNÉ MOSAZI SOUČASTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET: DŘEVĚNÁ LAMINÁTOVÁ DESKA TL.18mm, BARVA DLE OKNA, PARAPET PROVEDEN S NOSEM –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –2x INTERIÉROVÁ HORIZONTALNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ	4	—	—	—	—	4

PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		VEDOUCÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		List:								
ARTPROJEKT		ING.ARCH.PETR HOLUB		TOMÁŠ DOHNAL		TOMÁŠ DOHNAL		03-22-RP		06								
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA							VÝPIS VÝROBKŮ		TRUHLAŘSKÝCH							
NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV																		
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ					
06	ATYP (UPŘESNIT DETAILS)	STÁVAJÍCÍ STAV PŘED VÝROBOU NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	STÁVAJÍCÍ OKNO – BUDE VYBOURÁNO: TYP PROFILU: ŠPALETOVÉ DVOJITÉ OKNO, ŠPALETY JSOU DŘEVĚNÉ VČETNĚ PARAPETU A NADPRAŽÍ, ČLENĚNÍ VIZ. SCHÉMA TYP ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ POVRCH: NÁTĚR V ODSŮSTINU SLONOVÁ KOST KOVÁNÍ: MOSAZNÉ KLIČKY VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ PARAPET: POZINKOVANÝ PLECH+ NÁTĚR –PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VENKOVNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU –PŘI VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA OSEKAT VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VNITŘNÍ OMÍTKU 50MM OKOLO STAVEBNÍHO OTVORU NOVÉ OKNO: OKNO VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, TROJDIĽNÉ, SKLÁPĚČÍ A OTEVÍRAVÉ SMĚREM DOVNITŘ, VIZ SCHÉMA MATERIÁL : PROVEDENÉ Z PROFILŮ EURO MINIMÁLNÍ HLOUBKA 78mm, PROVEDENÍ VE VZHLEDU 19. STOLETÍ S DUBOVOU OKAPNICÍ, MINIMÁLNĚ DVĚ ROVINY TĚSNĚNÍ POVRCH. ÚPRAVA : KRYCÍ NÁTĚR NA OKNA ODSŮSTIN LOMENÁ BÍLÁ (NUTNO ODSOUHLASIT FORMOU VZORKŮ) VELIKOST: 1720/2060mm (PARAPET 0mm) U_w=0,85 W m²K⁻¹ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ZASKLENÍ ZE STRANY INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY), KOVÁNÍ Z LEŠTĚNÉ MOSAZI SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIÉRU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIÉRU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIÉRU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY –3x INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ –PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ OMÍTKY PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU –PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA PROVÉST DOPLNĚNÍ HRUBÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO HRANU RÁMU/PO APU LIŠTU					–	1	–	–	–	1					
07	TYP	ATELIÉR. STŘEŠNÍ OKNA						SESTAVA DEVĚTI STŘEŠNÍCH DŘEVĚNÝCH ATELIÉROVÝCH OKEN, 4x KYVNÉ OTEVÍRAVÉ VIZ. SCHÉMA, S INTEGROVANÝM ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM VELIKOST SESTAVY: 1650/2820MM RÁMY : LEPENÉ Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : DŘEVO S ČÍRÝM LAKEM KOVÁNÍ : OTEVÍRÁNÍ VESTAVĚNÝM ELEKTROMOTOREM ZASKLENÍ : BEZPEČNÉ NIZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U_g=0,60W/m²K (ZASKLENÍ) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA NAPÁJENÍ: OVLÁDÁNÍ POHÁNĚNO Z ELEKTRICKÉHO PŘÍVODU PŘES TRAFO 24V VENKOVNÍ LEMOVÁNÍ : PRO STANDARDNÍ MONTÁŽ DO PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY MATERIÁL – HLINÍK, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: ZASTÍNOVACÍ ROLETY, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ DEŠŤOVÝ SENZOR –PO OSAZENÍ OKEN A JEJICH OVLÁDÁNÍ PŘIPRAVIT POUZE VÝVODY ELEKTRO, SAMOTNÉ NAPOJENÍ BUDE ŘEŠENO VE 3.ETAPĚ					4	–	–	–	–	4


PROJEKTANT ARTPROJEKT Jiřka a spol. s r.o. Mířské náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP	LIST 08				
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV					VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ	
101	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 150+15MM, OKRAJE 10+22+23MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 220MM UKONČENÍ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE PROVÉST KLEMPÍŘSKY, FORMOU OHYBŮ, FALCŮ atd. CELKOVÁ DÉLKA CCA 16,340 bm DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:							
			a) 1220mm	—	—	—	—	2	2	
			b) 1250mm	—	—	—	—	4	4	
			c) 1300mm	—	—	—	—	5	5	
			d) 1200mm	—	—	—	—	2	2	
102	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 170+15MM, OKRAJE 10+22+23MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 240MM UKONČENÍ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE PROVÉST KLEMPÍŘSKY, FORMOU OHYBŮ, FALCŮ atd. CELKOVÁ DÉLKA CCA 45,790 bm DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:							
			a) 1220mm	—	—	—	3	—	3	
			b) 1200mm	—	—	—	3	—	3	
			c) 550mm	—	—	—	3	—	3	
			d) 950mm	—	—	—	1	—	1	
			e) 1720mm	—	1	3	1	—	5	
			f) 1630mm	—	—	7	4	—	11	
			g) 1660mm	—	—	—	2	—	2	
			h) 850mm	—	—	2	2	—	4	
			i) 440mm	—	—	5	5	—	10	
103	TYP ČSN 733610	ŽLAB RŠ 330MM 	STŘEŠNÍ ŽLAB, PODOKAPNÍ, PŮLKULATÉHO PRŮŘEZU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330MM DÉLKY: 1,50+9,10+0,50+11,70+9,50+1,55+8,90+19,07+19,06+19,07+19,06 CELKOVÁ DÉLKA: 119,01 BM PŘÍSLUŠENSTVÍ : — 4x ČELO ŽLABU — 7x SPODNÍ NAPOJENÍ NA KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD — ŽLABOVÉ HÁKY V BARVĚ JAKO ŽLABY PO CCA 1000MM UPŘESNIT DLE SKUTEČNÝCH ROZESTUPŮ KROKVÍ	119,01 BM					119,01 BM	
104A	TYP ČSN 733610	SVOD ø100MM TVAR: 	KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: ø 100MM DÉLKA : 11400 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU, ODSKOKY, KOLENA ZAÚSTĚN DO LAPAČE SPLAVENIN LAPAČE SPLAVENIN VIZ. PSV 301	3 KS					3 KS	

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP	LIST 09
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV					VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	STŘECHA	3.NP 2.NP 1.NP 1.PP	Σ
104B	TYP ČSN 733610	SVOD Ø100MM  TVAR: 	KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD S BOČNÍM VÝVODEM MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSTÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: Ø 100MM DÉLKA : 11400 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU ODSKOKY, KOLENA 1x BOČNÍ NAPOJENÍ ZAÚSTĚN DO LAPAČE SPLAVENIN LAPAČE SPLAVENIN VIZ. PSV 301	1 KS		1 KS
104C	TYP ČSN 733610	SVOD Ø100MM  TVAR: 	KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSTÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: Ø 100MM DÉLKA : 5100 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU ODSKOKY, KOLENA ZAÚSTĚN DO LAPAČE SPLAVENIN LAPAČE SPLAVENIN VIZ. PSV 301	2 KS		2 KS
104D	TYP ČSN 733610	SVOD Ø100MM  TVAR:  ZAÚSTĚN DO PSV 104B	KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSTÍN: IMITACE MĚDI (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: Ø 100MM DÉLKA : 1300 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU ODSKOKY, KOLENA ZAÚSTĚN DO PSV 104B	1 KS		1 KS
105	TYP ČSN 733610	Zadní lem  RŠ min. 400MM Čelní lemy  RŠ 330MM Boční lemy  RŠ 330MM Lišta kolem komínu  RŠ 165MM	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU VZT Z POZINKOVANÉHO PLECHU PROVEDENO PRO KOMÍN PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU: 840x1200mm MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH MIN. TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL MATNÁ, ODSTÍN – CIHLOVĚ ČERVENÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)  ↑ SKLON STŘECHY 44° UKONČENÍ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE PROVÉST KLEMPÍŘSKY, FORMOU OHYBŮ, FALCŮ atd.			1 KS
106	TYP ČSN 733610		STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 70mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY			19,20 bm

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP	LIST 10			
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV					VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
107	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ TROJÚHELNÍKOVÉHO STŘEŠNÍHO VIKÝŘE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM S MATNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL, MATNÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ) SKLON STŘECHY: 43° SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA–KERAMICKÁ TAŠKA –OPLECHOVÁNÍ UPŘESNIT DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY –NAOHÝBÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 733610 –NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY A VELIKOSTI VIKÝŘE –KRYTINA VIKÝŘE SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA –OPLECHOVÁNÍ ČELO cca 2100MM (KÓTY JSOU ZAPSÁNY PŮDORYSNĚ) –OPLECHOVÁNÍ BOKY cca 1750MM (KÓTY JSOU ZAPSÁNY PŮDORYSNĚ)					5 KS	
108	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ TROJÚHELNÍKOVÉHO STŘEŠNÍHO VIKÝŘE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM S MATNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL, MATNÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ) SKLON STŘECHY: 36–44° SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA–KERAMICKÁ TAŠKA –OPLECHOVÁNÍ UPŘESNIT DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY –NAOHÝBÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 733610 –NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY A VELIKOSTI VIKÝŘE –KRYTINA VIKÝŘE SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA –OPLECHOVÁNÍ ČELO cca 3100MM (KÓTY JSOU ZAPSÁNY PŮDORYSNĚ) –OPLECHOVÁNÍ BOKY cca 2350MM (KÓTY JSOU ZAPSÁNY PŮDORYSNĚ)					4 KS	
109	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM S MATNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL, MATNÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 550MM UKONČENÍ, NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE PROVÉST KLEMPÍŘSKY, FORMOU OHYBŮ, FALCŮ atd.					14,70 bm	
110	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ STYKU STŘECHY A VYSTUPUJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 380mm MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL, MATNÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)					12,3 bm	
111	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VZT KOMINU Z POZINKOVANÉHO PLECHU ROZMĚR KOMINU 1300x940mm MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,6MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL MATNÁ, ŠEDÁ (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)					1	
112	TYP ČSN 733610		VZDUCHOTECHNICKÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VNITŘNÍ VELIKOST ŽALUZIE 800x450mm OSAZENÁ NA VZT POTRUBÍ, OSAZENÍ UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,8MM, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ NÁTĚR : SPECIÁLNÍ BARVA NA POZINKOVANOU OCEL MATNÁ, PÍSKOVÁ (PODOBŇÁ BARVĚ OMÍTKY) (ODSOUHLASIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)					1	

[illegible]

PROJEKTANT ARTPROJEKT Jiřka a spol. s r.o. Míroslav nřmřskř 586 01 Jřnřvř		AUTORIZOVANř ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUcř PROJEKTANT TOMřř DOHNAL		VYPRACOVAL TOMřř DOHNAL		ZAKřZKOVř CřSLO 03-22-RP		LIST 12			
		AKCE STAVEBNř ŰPRAVY OBJEKTU ZřKLADNř ŠKOLY VE STONAřOVř - 2.ETAPA NA POZEMCřCH P.Č.1033, 1032/1, K.ř. STONAřOV						VřPIS VřROBKř ZřMECřNICKřCH					
Označení na vřkr.	Sbornřk Značka Detail	SCHřMA:	POPIS:					STřECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	ř
201	ATYP (UPřESNIT DETAILY) ZřBRADLř NA SCHODřřTI	PřDORYS POHLED PřSOVINA 40/10MM ROZřTECř MEZI SVISLOU VřPLNř VE VřECH POLOH STřJNř—cca 103mm HORNř MADLO JEKL 50/20MM PřSOVINA 50/10MM PřSOVINA 40/10MM PLATLE KOTVENY Z CřLA DO ZDIVA, PRO KřZDOU 4xřROUB NA CHEM.KOTVř PřSOVINA 50/10MM					—	1	—	—	—	1	

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.A.A.S.P.O.L.S.K.O. Mincovské náměstí 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP					LIST
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠTONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. ŠTONAŘOV					VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH					13
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:		STŘECHA	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	Σ
301	TYP	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, SPODNÍ, DN 100 MATERIÁL : POLYPROPYLEN OBOHACENÝ O SKELNÁ VLÁKNA, ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU, CHEMICKÉMU A TEPELNÉMU POŠKOZENÍ, S OBSAHEM UV STABILIZÁTORU PROTI BLEDNUTÍ A STÁRNUTÍ PLASTU BAREVNÝ ODSTÍN: ČERNÁ - MIN. PRŮTOK 380L/MIN - TĚLO VPUSTI S PŘÍMÝM VÝVODEM Ø110MM - SUCHÁ ZÁPACOVÁ UZÁVĚRKA - SADA VYMEZOVACÍCH VLOŽEK PRO PRŮMĚR SVODŮ 80–125MM - SOUČÁSTÍ VYJÝMATELNÝ PLASTOVÝ KOŠ NA ZACHYTÁVÁNÍ HRUBÍCH NEČISTOT LAPAČ SPLAVENIN OSADIT/NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY KANALIZACE			—	—	—	—	6	6
302		SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD DVEŘE. MASIVNÍ HLINIKOVÝ PROFIL DO KETRÉHO JE ZACHYCENA SKLENĚNÁ DESKA SKLO KALENÉ CONNEX, ČÍRÉ HLINIKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ, BARVA ANTRACIT, RAL 7016 VČETNĚ VYMEZOVACÍCH PROFILŮ PRO ZATEPLENÍ TL. 160 MM PŮDORYSNÝ ROZMĚR 750x1500 mm 			—	—	—	3	—	3