



**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
"ŠATNY" - HODONÍN RYBÁŘE**
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TABULKY VÝROBKŮ ZAMĚČNICKÝCH

v.č. 210/2

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			CELKEM
		Z	1	ST	
1					
	1900 x 2280 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) VNĚJŠÍ KOVOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEL.950/2220 MM STĚNA BUDE KOTVENA DO ZDIVA TL. 300 MM V OTVORU 1900/2280 MM /SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, DĚLENÉ – PRAVĚ AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEL. 950/2220 MM BUDE VYBAVENO HORNÍM SAMOZAVÍRAČEM S REGULOVAATELNOU RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ A S FIXACÍ POLOHY "OTEVŘENO" MIN. 90° POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZARUBEŇ I DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE VNITŘÍ I ZVENKU VYPALOVANÝ PRÁŠKOVÝ LAK V BARVĚ ŠEDĚ RAL 9006 OBE DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM A AUTOMATICKOU PODLAHOVOU TĚSNÍCÍ LIŠTOU MATERIÁL PRO PROFILY : TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM ZE SLITINY HLINÍKU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POMOCÍ VZTUŽNĚNÉHO POLYAMIDU SKUPINA MATERIÁLŮ RAMŮ: RMG 1 MATERIÁL PRO PŘERUŠENÍ TER. MOSTU: POLYAMID 6.6 (PA) PRO POVRCH. ÚPRAVU PO SPOJENÍ NEBO POLYETHERIMID (PT) PRO POVRCH. ÚPRAVU PŘED SPOJENÍM. MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ: EPDM SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ DVOJSKLO – ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PLANIBEL ČIRÝ, VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SOUČ. PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m K KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLIKA–KLIKA, VRCHNÍ KOVOVÉ ŠTÍTKY– MATNÝ NEREZ	–	2	–	2
2					
	1900 x 2280 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) VNITŘNÍ KOVOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEL.950/2220 MM STĚNA BUDE KOTVENA DO ZDIVA TL. 300 MM V OTVORU 1900/2280 MM /SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, DĚLENÉ – PRAVĚ AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEL. 950/2220 MM BUDE VYBAVENO HORNÍM SAMOZAVÍRAČEM S REGULOVAATELNOU RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ A S FIXACÍ POLOHY "OTEVŘENO" MIN. 90° POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZARUBEŇ I DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE VNITŘÍ I ZVENKU VYPALOVANÝ PRÁŠKOVÝ LAK V BARVĚ ŠEDĚ RAL 9006 OBE DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM A AUTOMATICKOU PODLAHOVOU TĚSNÍCÍ LIŠTOU MATERIÁL PRO PROFILY : TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM ZE SLITINY HLINÍKU SKUPINA MATERIÁLŮ RAMŮ: RMG 1 MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ: EPDM ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ DVOJSKLO – ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PLANIBEL ČIRÝ, VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLIKA–KLIKA, VRCHNÍ KOVOVÉ ŠTÍTKY– MATNÝ NEREZ	–	1	–	1