

Městský úřad Mělník

náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis. zn.: 4266/ZP/21/LETO
Č. j.: 5708/ZP/21/LETO
Vyřizuje: Ing. Lenka Tomanová
Tel.: 315 635 368
Fax: 315 635 110
E-mail: l.tomanova@melnik.cz

Mělník, dne 28.7.2021

Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95
277 31 Malý Újezd

ROZHODNUTÍ**Výroková část:**

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 94j odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.05.2021 podala

**Obec Malý Újezd, IČO 00237043, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd,
kterého zastupuje Jiří Šír, IČO 12039373, Školní 296, 257 44 Netvořice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Revitalizace návesní otevřené vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 464 (vodní plocha), parc. č. 465/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jelenice u Mělníka.

- Vodní útvar HSL_2070

- Orientační umístění Y 730074 Y1018081
- HGR 4521
- ČHP: 1-05-04-0520-0-00

Stavba obsahuje:

- SO 100 Úpravy ploch, chodník, plochy kolem ONV - v rámci navržených stavebních úprav ploch kolem nádrže vzniknou nové zpevněné plochy z kamenných kostek a kamenných desek. Část komunikace - příjezd k č.p. 100 u severního líce nádrže bude proveden ze žulového mlatu
 - SO 301 Revitalizace otevřené návesní vodní nádrže - nádrž bude vypuštěna, bude odtěženo a vyvezeno dno a jeho nánosy. Sediment bude odvezen k uskladnění a rozhrnutí na pozemek obce poz.č. 670 ve Vavřinči. Stávající betonové stěny a dno nádrže budou očištěny a sanovány reprofilační stěrkou. Část zdí bude zakryta kamenných záhozem a gabionovou stěnou. V rámci stavebních úprav nádrže se počítá s osazením nového nátokového potrubí z DK1 v líci nového opevnění nádrže. Zakončení bude v úrovni hladiny a bude opatřeno žabí klapkou. Na jižní stěně nádrže je stávající odtokový objekt, který bude vyměněn za nový. Budou zřízena nová vodítka a hradítka s možností regulace odtoku z nádrže do stávajícího odtoku dešťovou kanalizací.
 - SO 302 Dešťová kanalizace DK1, DK2, DK 3 do které jsou svedeny dešťové svody přilehlých budov kolem návsi. Zachycená dešťová voda je kanalizací odváděna do prostoru před návesní vodní nádrží do separačních jímek, ve kterých se oddělí plaveniny z dešťové vody. DV je následně po přečištění zadržena v podzemní retenční nádrži - akumulace o objemu 22 m³. Odtud voda přetéká přepadem do čerpací stanice ČS 1, ze které jsou vedeny výtlačky k uzavíratelným výtakovým stojanům VS 1 a VS 2. Voda z akumulace taktéž odtéká přepadem po naplnění ČS dále do DK1 se zaústěním do nátokového objektu návesní vodní nádrže. Úroveň hladiny v akumulaci a v návesní nádrži udržuje ustálenou hladinu. Voda z povrchového odtoku v komunikaci je zachycena do odvodňovacího prvku a potrubím je svedena do zasakovací galerie v zeleném pásu mezi bokem otevřené vodní nádrže a komunikací. Zachycená voda z komunikace do podélných odvodňovacích prvků a je sváděna potrubím do podzemního objektu odlučovače ropných látek, který je v soustavě vložen jako havarijní prvek. Z odlučovače je voda vedena gravitačně do blízké zasakovací galerie.
 - SO 400 nová NN přípojka s měřením zajišťující dodávku elektrické energie pro chod čerpací stanice ČS 1. Přípojka začíná svodem ze sloupu ČEZu RD č.p. 22 odkud je vedena k novému pilíři s elektroměrem. Dále pokračuje podzemní kabelová trasa v zeleném pásu až do rozvaděče ČS 1, který je umístěn u vstupu do stanice.
 - SO 800 Terénní úpravy a vegetační opatření kolem nádrže. Kamenný zához západní a jihozápadní stěny vodní nádrže bude osázen vodními rostlinami.
-
- Vodní útvar HSL_2070
 - Orientační umístění Y 730074 Y1018081
 - HGR 4521

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Šír; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným materiálovým normám.
3. Při provádění stavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bude dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Práce bude provádět dodavatelsky odborná firma se způsobilostí k provádění uvedené stavby.
5. O postupu prováděných stavebních pracích bude veden deník.
6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Kontrolní po dokončení stavby
8. Stavba bude dokončena do 31.7.2023.
9. **Investor zajistí splnění podmínek** Regionálního muzea Mělník zn. 657/A/2021 z 15.6.2021
10. **Investor zajistí splnění podmínek Povodí Labe s.p.:**
 - Navrhovaný záměr bude proveden v souladu s ČSN 75 2410- Malé vodní nádrže, TNV 75 2401- Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310- Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 75 2415 –Suché nádrže.
 - Je nutné při konečném řešení respektovat zamezení skládkování tohoto materiálu v údolních nivách vodních toků a jejich záplavových územích. Pro případné ukládání sedimentů na zemědělských půdách je nutné vycházet ze zákona č. 257/2009 Sb., o použití sedimentů na zemědělské půdě.
 - Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
 - Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodní nádrže.

11. Investor zajistí splnění podmínek MěÚ Mělník OŽP:

Stanovisko orgánu odpadového hospodářství z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

- Veškeré produkované odpady budou před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze **osobě oprávněné** k jejich převzetí podle § 13 odst. 2.
- Původce odpadů je povinen dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno **písemnou smlouvou** před zahájením stavební činnosti a kopii této smlouvy předat orgánu odpadového hospodářství, který vydal toto stanovisko.

- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
- Po dokončení stavby provozovatel požádá příslušný orgán odpadového hospodářství v návaznosti na řízení vedené stavebním úřadem, o vydání stanovisko ke kolaudaci stavby. K žádosti provozovatel doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Těsně před zahájením prací požadujeme v souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb. provést biologický (zoologický) průzkum vodní nádrže na výskyt vodních živočichů (např. ryby, žáby aj.). Biologický (zoologický) průzkum provede odborně způsobilá osoba, která vyhotoví posudek, kde podle výskytu konkrétních živočichů navrhne opatření k jejich záchraně. Posudek bude před zahájením prací předán MÚ Mělník, odboru ŽP a Z k posouzení.
- Pokud záměr vyvolá potřebu kácení dřevin, dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, tak investor včas požádá místně příslušný obecní úřad o vydání povolení ke kácení. Kácení dřevin se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, t.j. od 1.11. do 31.3.
- Výkop pro potrubí dešťové kanalizace v kořenové zóně stromů nesmí být veden blíže stromům než čtyřnásobek obvodu kmene měřeného ve výšce 1 m, nejméně však 2,5m od paty kmene, pokud je obvod menší. (ČSN 83 9061)
- Výkop v kořenové zóně stromů musí být proveden ručně a bez přetnutí kořenů o tloušťce větší než 2 cm. Jedná se o kotevní kořeny. Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu, tj. od kmene po okraj koruny a rozšířená do strany o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu, např. zakrytím vlhkou tkaninou.
- Dřeviny na staveništi je třeba chránit před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy.
- Poškozené vegetační plochy budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy travnatých ploch za použití osiva travní směsi upřednostňující druhy typické pro dané území a stanovištní podmínky.
- Všechny pracovníky stavby je povinen investor (dodavatel) proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných českých norem (ČSN 83 9061 a souvisejících).

Stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů:

- V případě budoucího záměru použití sedimentu na zemědělské půdě je možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany ZPF a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech.
- Pro záměr použít sediment na zemědělské půdě je třeba požádat v souladu s ustanovením § 3a odst. 1) zákona o vydání souhlasu orgánu ochrany ZPF. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a to vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (dále jen vyhláška) a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.

- Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků musí v souladu s ustanovením § 3a odst. 2) zákona kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat
 - a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení celkového množství

sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle

zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního

bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,

b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,

c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném vyhláškou, ne starší 3 let,

d) údaj o původu sedimentů,

e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,

f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou,

g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,

h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a

i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.

Pro úplnost doplňujeme, že pokud bude vytvořena mezideponie sedimentu a bude umístěna na zemědělských pozemcích na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona. Za toto dočasné odnětí bude stanoven odvod.

Podmínky souhlasu:

- Hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek obsažených v sedimentu nepřesáhnou limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou bude vytěžený sediment použit, a výše obsahu skeletu v sedimentu splní limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
- Uložení sedimentu včetně jeho vyschnutí je třeba realizovat s ohledem na agrotechnické lhůty a po dohodě s hospodařícím subjektem na dotčeném poli.
- Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm. V případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3.
- Sediment bude zapraven do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření.
- Doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek bude delší než 10 let.
- O použití sedimentu bude vyhotoven "Evidenční list o použití sedimentu na zemědělské půdě" (podle přílohy č. 6 vyhlášky).

Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF písemně oznámit zahájení použití sedimentů a to nejpozději 14 dnů předem.

12. Investor zajistí splnění podmínek ČEZ a.s. Distribuce zn. 0101529782 z 18.5.2021

13. Investor zajistí splnění podmínek CETIN a.s. č.j. 665392/21 z 18.5.2021

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd

II . vydává povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 a § 9 vodního zákona

povolení k jinému nakládání s vodami- akumulace a vsakování dešťových vod

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 464, 465/1 v katastrálním území Jelenice u Mělníka.
účel nakládání:

Zachycená dešťová voda ze střech přilehlých budov kolem návsi je kanalizací odváděna do prostoru před návesní vodní nádrží do separačních jímek (ŠD2/sedim a Š9/sedim), ve kterých se oddělí plaveniny z dešťové vody . DV je následně po přečištění zadržena v podzemní retenční nádrži – akumulace o objemu 22 m3. Odtud vody přetéka přepadem do čerpací stanice ČS1, ze které jsou vedeny výtlaky k uzavíratelným výtokovým stojanům VS1 a VS2. Voda z Akumulace taktéž odtéká přepadem po naplnění ČS dále do DK1 se zaústěním do nátokového objektu návesní vodní nádrže. Úroveň hladiny v akumulaci a v návesní nádrži udržuje ustálenou hladinu. Součástí nakládání s DV jsou nové podélné jímací prvky v úrovni jízdniho pásu komunikace. Voda z povrchového odtoku v komunikaci je zachycena do odvodňovacího prvku a potrubím je svedena do zasakovací galerie v zeleném pásu mezi bokem otevřené vodní nádrže a komunikací. Zde se průběžně zasakuje do podloží. Tudíž neodtéká dál do stávající kanalizace. Po dokončení stavebních úprav bude dodržena úroveň ustálení hladiny v nádrži na kótě 181,35. Tato výška odpovídá reálným možnostem spojených nádob, dešťová kanalizace, akumulační nádrž, čerpací stanice ve vazbě na přívodná potrubí z míst připojení na střešní vodu u domů. Výška hladiny je regulovatelná odnímatelnými hradítky na odtoku. Výška hradítek bude po 10 cm.

Stanoví podle § 9 vodního zákona povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu životnosti stavby.

Odůvodnění:

Dne 19.05.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení **Revitalizace návesní otevřené vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 464 (vodní plocha), parc. č. 465/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jelenice u Mělníka a o povolení k jinému nakládání s vodami – nakládání se zachycenými dešťovými vodami.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

Stavba obsahuje:

- SO 100 Úpravy ploch, chodník, plochy kolem ONV - v rámci navržených stavebních úprav ploch kolem nádrže vzniknou nové zpevněné plochy z kamenných kostek a kamenných desek. Část komunikace - příjezd k č.p. 100 u severního líce nádrže bude proveden ze žulového mlatu
- SO 301 Revitalizace otevřené návesní vodní nádrže - nádrž bude vypuštěna, bude odtěženo a vyvezeno dno a jeho nánosy. Sediment bude odvezen k uskladnění a rozhrnutí na pozemek obce poz.č. 670 ve Vavřínči. Stávající betonové stěny a dno nádrže budou očištěny a sanovány reprofilační stěrkou. Část zdí bude zakryta kamenným záhozem a gabionovou stěnou. V rámci stavebních úprav nádrže se počítá s osazením nového nátokového potrubí z DK1 v líci nového opevnění nádrže. Zakončení bude v úrovni hladiny a bude opatřeno žabí klapkou. Na jižní stěně nádrže je stávající odtokový objekt, který bude vyměněn za nový. Budou zřízena nová vodítka a hradítka s možností regulace odtoku z nádrže do stávajícího odtoku dešťovou kanalizací.
- SO 302 Dešťová kanalizace DK1, DK2, DK 3 do které jsou svedeny dešťové svody přilehlých budov kolem návsi. Zachycená dešťová voda je kanalizací odváděna do prostoru před návesní vodní nádrží do separačních jímek, ve kterých se oddělí plaveniny z dešťové vody. DV je následně po přečištění zadržena v podzemní retenční nádrži - akumulace o objemu 22 m³. Odtud voda přetéká přepadem do čerpací stanice ČS 1, ze které jsou vedeny výtlaky k uzavíratelným výtokovým stojanům VS 1 a VS 2. Voda z akumulace taktéž odtéká přepadem po naplnění ČS dále do DK1 se zaústěním do nátokového objektu návesní vodní nádrže. Úroveň hladiny v akumulaci a v návesní nádrži udržuje ustálenou hladinu. Voda z povrchového odtoku v komunikaci je zachycena do odvodňovacího prvku a potrubím je svedena do zasakovací galerie v zeleném pásu mezi bokem otevřené vodní nádrže a komunikací. Zachycená voda z komunikace do podélných odvodňovacích prvků a je sváděna potrubím do podzemního objektu odlučovače ropných látek, který je v soustavě vložen jako havarijný prvek. Z odlučovače je voda vedena gravitačně do blízké zasakovací galerie.
- SO 400 nová NN přípojka s měřením zajišťující dodávku elektrické energie pro chod čerpací stanice ČS 1. Přípojka začíná svodem ze sloupu ČEZu RD č.p. 22 odkud je vedena k novému pilíři s elektroměrem. Dále pokračuje podzemní kabelová trasa v zeleném pásu až do rozvaděče ČS 1, který je umístěn u vstupu do stanice.
- SO 800 Terénní úpravy a vegetační opatření kolem nádrže. Kamenný zához západní a jihozápadní stěny vodní nádrže bude osázen vodními rostlinami.

Zachycená dešťová voda ze střech přilehlých budov kolem návsi je kanalizací odváděna do prostoru před návesní vodní nádrží do separačních jímek (ŠD2/sedim a Š9/sedim), ve kterých se oddělí plaveniny z dešťové vody. DV je následně po přečištění zadržena v podzemní retenční nádrži - akumulace o objemu 22 m³. Odtud vody přetéká přepadem do čerpací stanice ČS1, ze které jsou vedeny výtlaky k uzavíratelným výtokovým stojanům VS1 a VS2. Voda z Akumulace taktéž odtéká přepadem po naplnění ČS dále do DK1 se zaústěním do nátokového objektu návesní vodní nádrže. Úroveň hladiny v akumulaci a v návesní nádrži udržuje ustálenou hladinu. Součástí nakládání s DV jsou nové podélné jímací prvky v úrovni jízdního pásu komunikace. Voda z povrchového odtoku v komunikaci je zachycena do odvodňovacího prvku a potrubím je svedena do zasakovací galerie v zeleném pásu mezi bokem otevřené vodní nádrže a komunikací.

Zde se průběžně zasakuje do podloží. Tudíž neodtéká dál do stávající kanalizace. Po dokončení stavebních úprav bude dodržena úroveň ustálení hladiny v nádrži na kótě 181,35. Tato výška odpovídá reálným možnostem spojených nádob, dešťová kanalizace, akumulární nádrž, čerpací stanice ve vazbě na přívodná potrubí z míst připojení na střešní vodu u domů. Výška hladiny je regulovatelná odnímatelnými hradítky na odtoku. Výška hradítek bude po 10 cm.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace zpracovaná projektantem- autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
- HG posudek na vsakování dešťových vod Mgr. Ivo Černý, prosinec 2020
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Plán kontrolních prohlídek
- Protokol o zkoušce sedimentu

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Šír v 09/2020 číslo zakázky 278/2019.

- Dokumentaci záměru nakládání s vodami vypracoval Mgr. Ivo Černý, prosinec 2020

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- odbor životního prostředí, ochrana přírody MěÚ Mělník dne 14.04.2021 č.j. 2625/ZP/21/JARA
- Odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond MěÚ Mělník dne 05.05.2021 č.j. 3317/ZP/21/JAMA
- územní plánování MěÚ Mělník dne 13.04.2021 č.j. 2331/VYS/21/LUVA
- stavební úřad Mělník dne 30.6.2021 č.j. 5044/VYS/21/HETE
- CETIN č.j. 665392/21 z 18.5.2021
- ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101529782 z 18.5.2021
- Regionální muzeum zn. 306/A/2021 z 24.3.2021
- Povodí Labe s.p. č.j. PLa/2021/013930 z 12.4.2021

Posouzení vodoprávního úřadu:

-

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Alena Bobková, Helena Borkovcová, Marie Bubeníčková, Jan Dorňák, Mária Dorňáková, Libor Fabian, Jan Chodil, Božena Chodilová, Vendula Kroužecká, Miloslava Kubešová, Miroslav Martinovský, Magdalena Novotná, Ivan Novotný, Pavel Novotný, Jana Pekařová, Milan Pěkníček, Eva Pešlová, Olena Popovych, Yuriy Popovych, Ing. Petr Růžička, Michal Rybář, Vilém Řečtářek, Ing. Jitka Slezáková, Alena Špitálská, Alena Špitálská, Jaroslav Vokálek, Bohuslava Vokálková, Václav Wertheim, Pavel Zazvonil, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe, státní podnik, Regionální muzeum Mělník

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Stř. Kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lenka Tomanová
úředně oprávněná osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Jiří Šír, IDDS: e7485ff

zastoupení pro: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd

účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Alena Bobková, Vavřineč č.p. 24, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Helena Borkovcová, Vavřineč č.p. 28, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Marie Bubeníčková, Vavřineč č.p. 33, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Jan Dorňák, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Mária Dorňáková, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Libor Fabian, Vavřineč č.p. 5, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Jan Chodil, Vavřineč č.p. 1, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Božena Chodilová, Vavřineč č.p. 1, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Vendula Kroužecká, Vliněves č.p. 83, 277 01 Dolní Beřkovice
Miloslava Kubešová, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Miroslav Martinovský, Vavřineč č.p. 100, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Magdalena Novotná, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Ivan Novotný, Vavřineč č.p. 2, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Pavel Novotný, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Jana Pekařová, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Milan Pěkníc, Vavřineč č.p. 27, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Eva Pešlová, Vavřineč č.p. 99, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Olena Popovych, Vavřineč č.p. 64, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Yuriy Popovych, Vavřineč č.p. 64, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Ing. Petr Růžička, IDDS: u4p4cn7
Michal Rybář, Révová č.p. 3818, 276 01 Mělník 1

Vilém Řechtáček, Vavřineč č.p. 102, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Ing Jitka Slezáková, IDDS: twgdwzz
Alena Špitálská, Vavřineč č.p. 113, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Alena Špitálská, Vavřineč č.p. 113, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Jaroslav Vokálek, Vavřineč č.p. 3, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Bohuslava Vokálková, Vavřineč č.p. 3, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Václav Wertheim, Vavřineč č.p. 6, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
Pavel Zazvonil, Vavřineč č.p. 4, Malý Újezd, 277 31 Velký Borek
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Regionální muzeum Mělník, IDDS: nxzk7gx

dotčené orgány státní správy

Odbor životního prostředí, odpady MěÚ Mělník

odbor životního prostředí, ochrana přírody měú mělník

Odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond MěÚ Mělník

územní plánování MěÚ Mělník

MěÚ Mělník, odbor výstavby

Příloha:

Ověřená dokumentace – po nabytí právní moci 1x stavebník, 1x příslušná obec