

Technická specifikace

Stroj č.2 s pracovní šířkou přes pásy min. 3100 mm

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodávka 1 ks sněžného pásového vozidla (dále také rolba) pro zimní údržbu běžeckých stop.

Rolba je vybavena přední radlicí, zadní frézou s hladicí lištou a stopovacím zařízením pro formování tří běžeckých stop.

- Vznětový motor - výkon min. **200 PS** splňující minimálně emisní normu EUROMOT Stage III B
- Šířka stroje přes pásy - min. 3100 mm
- Šířka stroje včetně přídatných zařízení - max. 3700 mm
- 1x sada pásů s příčkami z hliníkové slitiny osazenými ocelovými lištami
- 1x 12-cestná odklízecí radlice s rychloupínacím systémem
- 1x sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem o délce minimálně 3100 mm a hladicí finišovací lištou s maximální šířkou 3700 mm
- 1x stopovací zařízení na vytváření tří běžeckých stop připevněné na sněžné fréze v provedení: levý a pravý stopař bude vybaven přídatnou frézou pro úpravu sněhu před stopařem, prostřední stopař bude bez přídatné frézy. Ovládání stopařů z kabiny řidiče.
- Topení kabiny s nastavitelnou teplotou
- Sedadlo řidiče s nastavitelnými polohami
- Bezpečnostní pásy
- Elektricky vyhřívaná přední, boční a zadní skla
- Stěrače vyhřívané s nastavením intervalu
- Rádio s reproduktory a anténou
- Rychloupínací systémy přídatných zařízení
- Hasicí přístroj včetně jeho uchycení uvnitř kabiny
- Plná kola na oběžných nápravách
- Elektrický předehřev chladicí kapaliny a hydraulického oleje pro ulehčení startování při mrazivých teplotách
- Hledací světlomet zabudovaný ve střeše kabiny řidiče
- Pracovní osvětlení LED