

8 bytů-harmonogram věcného plnění Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930,
Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659,
Ondříčkova 37/391, Táboritká 26/17

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
Převzetí staveniště, přípravné práce													
Bourací práce													
Zednické práce													
Podlahové konstrukce													
Elektro, VZT, ZTI,													
Truhlářské práce													
Malby a nátěry													
Úklidové práce													
Dokončení a předání													

Termín plnění: 01/2015 - 03/2015

Doba realizace: 90 dní



Protokol o vzájemném informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením na pracovišti, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění

Datum: CETUS PLUS, a.s. Plzeňská 183/181 150 00 Praha 5	Číslo protokolu: Seznámení s dokumentací rizik za společnost CETUS PLUS, a.s. provedl: Pavel Boček jméno, příjmení odpovědného zástupce
Název a sídlo zaměstnavatele, který byl s dokumentací rizik seznámen: IČO: _____	Odpovědný zástupce zaměstnavatele, který byl seznámen s dokumentací rizik společnosti CETUS PLUS, a.s.: jméno, příjmení odpovědného zástupce

Název stavebního projektu:
„Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritská 26/17“, Praha 3 - Žižkov

Název dokumentace rizik (identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a přijetí opatření k ochraně před jejich působením ve stavebnictví):
Registr rizik a opatření stavby „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritská 26/17“, Praha 3 - Žižkov


Datum schválení dokumentu: 25.9.2014

Ujednání:

- Odpovědný zástupce společnosti CETUS PLUS, a.s., seznámil a upozornil zástupce zaměstnavatele (výše uvedeného) na všechny okolnosti (rizika práce), které by mohly vést při provádění prací k ohrožení života a zdraví pracovníků, nebo k ohrožení majetku a zařízení zaměstnavatele.
- Seznámený zástupce zaměstnavatele prohlašuje, že si je plně vědom rizik, které se na pracovišti/staveništi společnosti CETUS PLUS, a.s. nacházejí.
- Seznámený zástupce zaměstnavatele prohlašuje, že s vytypovanými riziky na pracovišti/staveništi CETUS PLUS, a.s. seznámí všechny své pracovníky a případně pracovníky svého zhotovitele, kteří se s jeho vědomím nacházejí na pracovišti/staveništi.
- Smluvní strany prohlašují, že při provádění díla budou koordinovat a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny pracovníky, které se nacházejí na pracovišti/staveništi.
- Seznámený zástupce zaměstnavatele prohlašuje, že vytypovaná rizika (identifikovaná nebezpečí, posuzovaná rizika a určený způsob řízení rizik) na pracovišti CETUS PLUS a.s. plně zahrnují rizika vznikající při jím prováděných pracích na pracovišti, včetně stanovených opatření dle zákoníku práce a tato nebudou dále z jeho strany doplňována. V případě, že v průběhu provádění prací vzniknou nová rizika, která nejsou předmětem závazku uvedeného v předchozí, musí seznámený zástupce zaměstnavatele provést před zahájením těchto prací informování společnosti CETUS PLUS a.s. s těmito novými riziky. V případě, že nebude uplatněno ustanovení v tomto bodě – musí platit ustanovení v následujícím bodě.
- Seznámený zástupce zaměstnavatele předloží do _____ předávajícímu pro jím prováděné práce dokumentaci identifikace nebezpečí, posouzení rizik a určení způsobu jejich řízení.

Určeným pověřeným zaměstnavatelem (na základě dohody mezi smluvními stranami) koordinujícím provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví pracovníků a postupy k jejich zajištění dle § 101 odst. 3 nového zákoníku práce, na pracovišti/staveništi je:
CETUS PLUS, a.s.

Smluvní strany prohlašují, že k přijetí tohoto protokolu a ujednání přistoupily po vzájemném srozumitelném projednání, že obsah protokolu odpovídá skutečnému stavu věci, což stvrzují svými podpisy.

Odpovědný zástupce za společnost CETUS PLUS, a.s.:

podpis
Plzeňská 183/181
150 00 Praha 5
IČ: 269 198 23
www.cetusplus.cz

Odpovědný zástupce za výše uvedeného zaměstnavatele:

podpis

Registr rizik v oblasti BOZP pro stavbu: Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritská 26/17“, Praha 3 - Žižkov

1. Metoda hodnocení pracovních rizik

Vyhodnocení závažnosti rizika: celkové hodnocení rizika je násobek A x B

rizika	A. Pravděpodobnost vzniku	B. Možné následky ohrožení
	1. Nahodilá 2. Nepravděpodobná 3. Pravděpodobná 4. Velmi pravděpodobná 5. Trvalá	1. Poranění bez pracovní neschopnosti 2. Úraz s pracovní neschopností 3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 5. Smrtelný úraz

Kategorie rizika:

I – Přijatelné riziko ... 1 – 8 ... Při dodržení bezpečnostních opatření není třeba riziko řídit.

II – Zvýšené riziko ... 9 – 15 ... Riziko je třeba řídit prostřednictvím bezpečnostních opatření stanovených výrobním ředitelem

III – Nepřijatelné riziko ... 16 – 25 ... Zastavení prací až do realizace opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku, případně snížení následků ohrožení

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik společnost CETUS PLUS, a.s. používá následující metodu hodnocení v souladu se směrnicí BOZP Pravidla BOZP a PO.


 CETUS PLUS, a.s.
Píseňská 181/183
150 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetusplus.cz

1178

Koněvova 159/2417, Habrova 1 2659, Ondříčkova 37/391, Táboritřská 26/17, Praha 3 - Žižkov

Číslo: 48/630, Sudoměřská 48/630,

Posuzovaná oblast		Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření		Závažnost rizika			Kategorie
						A	B	AxB	
Pracoviště/ staveniště		Pracoviště, podlahy a komunikace – pohyb osob	-pád, naražení různých částí těla po následném pádu, podvrtnutí nohy při chůzi po komunikacích a podlahách, pracovních schůdkách,	-zajištění bezpečného stavu povrchu podlah uvnitř stavebních objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací, -udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzkových ploch, -udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, -včasné odstraňování komunikačních překážek, -vhodná a nepoškozená pracovní obuv, -zajištění dostatečného osvětlení.		3	2	6	I
			-zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky	-odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (např. ve vstupních prostorách, chodbách apod.)		3	2	6	I
Vstupy, schodiště, výstupové žebříky			-pády osob při vstupu a výstupu z budov, ze schodů a žebříků, -uklouznutí při výstupu a sestupu	-zřízení bezpečných vstupů do objektů -přednostní zřizování trvalých schodišť -rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů, -vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami a zarážkami, -přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech resp. příčl. při výstupu po žebříku.		2	3	6	I
			-uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně	-udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, -vytlačení došlapování na hranu schodišťového stupně		2	3	6	I

p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s.
p. ŠICH – specialista BOZP

7. 1. 2015

0

1 až 14

Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritřská 26/17, Praha 3 - Žižkov

DIAGNOSTICKÝ PRŮBĚH

p. BOČEK - CETUS PLUS, a.s.
p. ŠICH - specialista BOZP

1 až 14

7. 1. 2015

0

Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			
				A	B	AxB	Kategorie
Betónové konstrukce	Betónářské práce, podlahy	-pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a ukládání armatury, při ukládání betonové směsi a při odbedňování	-vypracování dodavatelské dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob, -zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných podlah, osazování zábradlí, -při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu)	2	4	8	I
		-nezajištění resp. ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí	-správné provedení bednění zaručující jeho stabilitu, pevnost a tuhost včetně podpěrných konstrukcí (dimenze, rozměry, spojení, vlastní zhotovení - montáž, zavětrování)	2	3	6	I
		-pád odbedňovaných dílců a částí bednění na pracovníka	-dodržování technologických postupů při montáži a demontáži bednění, nepoškození spoje bednění, -správné provedení nátěrů bednění vhodným odbedňovacím nátěrem	3	2	6	I
Zděné konstrukce	Úpravy povrchů stěn a stropů	-vysířknutí vápenného mléka, řídké malty při omítání a bílení stěn a stropů	-správné a bezpečné zacházení s maltou a vápenným mlékem (minimalizovat možnost rozstříku), -používání OOPP k ochraně zraku	3	2	6	I
		-ostré hrany obkladaček a dlaždic	-správné pracovní postupy, -používání rukavic	3	2	6	I
		-práce v nefyziologických polohách, v kleče, poškození zdraví - pohybového aparátu	-periodické lékařské prohlídky, -používání vhodných OOPP k ochraně	3	2	6	I

Posuzována oblast	Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			
				A	B	AxB	Kategorie
Betonové konstrukce	Betonářské práce, podlahy	-deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce	-ukládání armatury dle projektu, -přejímka uložené armatury a bednění, -správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů, -odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného zaměstnance, -provádění betonářských prací v souladu s technologickým postupem a technických norem pro provádění betonářských prací	2	4	8	I
Zděné konstrukce SDK	Zednické práce, zdění SDK	-pád zdicího materiálu (cihly, tvárnice, ...), překlady apod na nohu, zasažení hlavy -převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových výrobků, ...) -pád osazovaných předmětů přiřazení prstů zedníka při manipulaci se zdicím materiálem	-správné uchopení břemen, stabilní postavení při práci, -dodržování zákazu házení cihel, -bezpečné ukládání materiálu jen do stabilní polohy, -zajištění dostatečného prostoru pro zdění, na podlaže lešení, -zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama nad hlavou poř. v jiných nefyzilogických polohách.	3	2	6	I
		-zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability, příp. tuhosti opěrných a izolačních zdí, komínového zdiva, pilířů, štítových a jiných zděných konstrukcí, -pád zdiva na pracovníka	-stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů, -vyzdvíhání provádět odborně (správná vazba), zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí, -zakotvování přiček do zdiva, -použití vhodného materiálu (cihly, malty, přísady, ...), -vysekávání drážek do přiček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu, - zajištění stability přiček pomocí klínů mezi přičku a nosnou konstrukci nebo strop, -případně zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednat se statikem.	2	4	8	I
		-propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropů -zasažení očí, poleptání pokožky vápnem při hašení, odsířek vápenné malty z mýcháčky, při nahazování...	-nezatěžování neunosných stropních prvků a nedokončených stropů, -vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy. -správný postup při hašení vápna a přípravě vápenného mléka (nehazit v úzkých a hlubokých nádobách), -správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem při výrobě malty a její další manipulaci a zpracování, -používání OOPP k ochraně zraku, rukou ...	2	4	8	I
				2	3	6	I

Posuzovaná oblast		Nebezpečí	Udalost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			
					A	B	AxB	Kategorie
Práce ve výškách	Pohyb pracovníků ve výškách	-pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod. -při kontrole svislosti zdi, -při zdění z podlah z vnitřku objektu nemá-li koruna vyzdívané zdi výšku alespoň 60 cm, -při práci a pohybu osob na lešení, -při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem nebo jeřábem na nezajištěné podlahy, -při zhotovování bednění, betonování a odbedňování u monolitických stropních konstrukcí, -při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných otvorů v obvodových zdech (balkónové dveře, lodžie...) u schodišťových ramen a podest, výtahových šachet, otvorů a prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm (např. pro svislá potrubí, mezery mezi konstrukčními prvky podlah...), -při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných okrajů (hran pádu) na střechách, terasách, ochozech, balkónech, lodžích apod., -při natěračských pracích nejrůznějších konstrukcí a zařízení ve výšce, -při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích stavby, po konstrukci lešení, -při montáži a demontáži lešení, při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení.	-vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost a stabilita, -průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m kolektivním zabezpečením (zábradlí se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajištěné zdi o výšce alespoň 60 cm, o otvory v obvodových zdech, schodišťových ramen a podest, střech, teras, ochozů, balkónů, lodží apod., -zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu, -kontrolu svislosti zdi apod. neprovádět přímo z vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého spodního zdiva), -zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní zajištění osobním zajištěním (odpovědný pracovník určí místa úvazu /kotvení/ POZ), -používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena dle příslušných norem a přísl. dokumentace a předána do užívání, -vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách, v případě nezřizování kolektivního zajištění, -zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy...)	4	3	12	II	
		-pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená pracoviště -propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, otvory, mezery a prostupy v podlahách nad 25 cm)	-dodržování zákazu používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder...) -nebezpečné otvory a prostupy v podlahách zajišťovat dostatečně únosnými poklopy zajištěnými proti posunutí, mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm.	4	3	12	II	
					4	4	8	I

Koněvova 159/2417, Habrová 17659, Ondříčkova 37/391, Táboritká 26/17, Praha 3 - Žižkov		p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s. p. ŠICH – specialista BOZP		7. 1. 2015	0	1 až 14
Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Udalost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika		
				A	B	AxB Kategorie
Práce ve výškách	Pohyb pracovníků ve výškách	-propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění zborcení konstrukcí, zejména dřevěných, následkem jejich vadného stavu, přetížení apod., -propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných zatímních podlah a lešení a podpěrných nosných hranolů, -zlomení dřevěných nosných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití nekvalitního řeziva, -propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopu apod., -převržení, pád pojezdového a volně stojícího lešení	-výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva, -spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných zatímních pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu (svakování, připevnění, ...) a správné osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení, -nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více osob apod.,	2	4	8 I
		-pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem), -pád úmyslně shazované stavební suť nebo jednotlivých předmětů z výšky, -nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení, podlahy staveného objektu, ze střechy při provádění klempířských, pokrývačských a jiných prací ve výškách	-používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami), -zajištění dostatečné stability lešení volbou dostatečné základny popř. rozšíření základny stabilizátory nebo přidavnou zátěží, -pojezdová plocha musí být rovná a únosná, -při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení. -bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj, -zajištění volných okrajů podlah, včetně lešení se zarážkou při podlaže, popř. obedněním, sítí plachtou apod.,	2	4	8 I
				3	2	6 I
			-zřízení zachytňujících stříšek nad vstupy do objektů, -vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, -vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách.	3	2	6 I

Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritřká 26/17, Praha 3 - Žižkov

EN 12380, Sudoměřská 48/650,

p. BOČEK - CETUS PLUS, a.s.
p. ŠICH - specialista BOZP

7. 1. 2015

1 až 14

Posuzovaná oblast		Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			1 až 14
					A	B	AxB	0
Bourací a rekonstrukční práce	Bourání	-pád a zřízení bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu na pracovníka -neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce -zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře a jiné nosné nebo podpěrné konstrukce		-průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, -stanovení technologického postupu, -postupovat podle projektu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zatěžovaného zdiva, pilířů, stropů, podpěrných a nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabování nosných zdí a pilířů, -rekonstrukce a bourání, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu a při strojním bourání, provádět práce pod stálým dozorem odpovědného pracovníka, -před bouráním přiček a zdi pod vodorovnými konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci -vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, -zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce ohrožený bouráním, -ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů, odbourávat zdivo po menších vrstvách -řezání ocelových konstrukcí provádět správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu -vyloučení nebo omezení práce nad sebou, -opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce	3	2	6	1
		-pád materiálu nebo části konstrukce na osobu			2	4	8	1
		-zasažení pracovníka nebo cizí osoby pádem materiálu z výšky			3	2	6	1
		-propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi bouraných objektů			2	4	8	1

Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření		Závažnost rizika						
			A	B	AxB	Kategorie					
Vertikální doprava materiálu	Stavební a nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob	-zřícení, pád výtahové plošiny včetně osob dopravujících se nebo vstoupivších na nezajištěnou plošinu, -přetržení nosného lana	-funkční stavítka vázaná na otevření výtahové plošiny (stavítka v činnosti při každém vstupu pracovníka na plošinu) a zachycovače, -dodržování zákazu používání výtahové plošiny k dopravě osob a zákazu vstupovat pod zdviženou plošinu, -řádný technický stav lana včetně jeho správného vedení přes kladky a navijení lana na buben výtahového stroje, -nepřetěžování vyznačené nosnosti plošiny, -rovnoměrné ukládání břemen, části břemena nesmějí přesahovat půdorysné obrysy plošiny, -funkční koncové bezpečnostní spínače zajišťující zastavení pohybu plošiny při přejetí nad stanovenou mez (nejvyšší vykládací patro, -provádění pravidelných zkoušek.			2	4	8	I		
		-zasažení osoby, přimáknutí výtahovou plošinou při vstupu osoby do prostoru pod zvednutou výtahovou plošinou	-funkční ohrazení dolního nákladíště (popř. nucené zastavení pohybu plošiny před dojezdem)			2	4	8	I		
		-pád osoby z výšky	-ohrazení volných okrajů vykládací / nákladové rampy (otvorů) ve všech patrech			3	2	6	I		
		-zachycení osoby pohybem výtahové plošiny ve střížních místech, zachycení plošiny o pevnou překážku	-instalace patrových uzávěrů (jednotlivé zábradlí při vzdálenosti 60-80 cm od volného okraje šachty, -uzávěry s el. blokováním na pohyb plošiny			2	4	8	I		
		-pád dopravovaného materiálu mimo plošinu	-ohrazení výtahové plošiny pleťvem, včetně plošinových uzávěrů			2	3	6	I		
		-zřícení věže, stožáru výtahu	-správné provedení montáže výtahu dle dokumentace výrobce, kotvení do objektu, zajištění stability, -provedení montážní a přejímací zkoušky (před uvedením výtahu do provozu), revizní zkoušky (1x za 6 měsíců), odborné kontroly (1x za 14 dnů).			2	4	8	I		
		Bourací a rekonstrukční práce	Bourání	-pád pracovníka z výšky z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání, manipulaci s materiálem	-zajištění volných okrajů bouraného objektu ochranou konstrukcí popř. použitím osobního zajištění, zejména při ručním bourání střech, stropů, obvodových zdí apod..			2	4	8	I
				-propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými předměty, pořezení sklem apod.	-včasné odstraňování vybouraného materiálu, -používání vhodných OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou, rukavice..)			2	3	6	I
				-prašnost	-provedení opatření zabráňující nadměrnému prašení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť -spouštět uzavřeným shozem až do místa uložení)						
				-vibrace	-používat ruční nářadí, které odpovídá bezpečnostním požadavkům, -používat antivibrační rukavice			3	2	6	I

Koněvova 159/2417, Habrová 1, 2659, Ondříčkova 37/391, Táboritřská 26/17, Praha 3 - Žižkov

Fin 012390, Sudoměřská 48/650,

p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s.
p. ŠICH – specialista BOZP

7. 1. 2015 0 1 až 14

Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Udállost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			
				A	B	AxB	Kategorie
Elektrické zařízení na staveništích	Stavební elektrické vrátky	-pád břemene, zřízení nosné konstrukce klady	-správné zavěšení břemene, -vyložení vstupu osob pod zavěšené břemeno, -zafixování nebo zakotvení vrátku s ohledem na jeho nosnost, -dodržování zákazu přepravy břemen nevhodných rozměrů, při dopravě stavebních koleček upravit dráhu tak, aby nedošlo k zachycení koleček o pevnou konstrukci (např. o lešení), -řádné seřízení koncového vypínače zdvihu, -ověření únosnosti a pevnosti nosné konstrukce klady, včetně závěsu klady, -nepřekračování únosnosti el. vrátku, -řádný technický stav nosného lana, -správné navijení lana přes kladku na buben vrátku. -umístění klady mimo dosah z podlahy místa odběru břemene nebo použití klady s krytem.	2	4	8	I
		-zhmoždění, rozdrcení prstů při vložení ruky mezi kladku a nosné lano při odběru materiálu z háku					
		-pád pracovníka při odebírání materiálu z háku vrátku	-zřízení ochranného zábradlí v místě odběru břemene	2	3	6	I

Elektrické zařízení na staveništích	Elektrické spotřebiče a rozvody	-úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem) -dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými částmi tj. přímý styk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako výsledek poruch izolace, chybějící nulování, změn, neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, zemním, neúmyslným, svěvolným), vadné funkce el. výstroje, chybějící jističní el. vedení s el. vodiči, potrubí, kovových konstrukcí lešení a jiných prvků v blízkosti venkovního el. vedení -zaměna (přehození) fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přírodní šňůry a neověření správnosti připojení, při neodborné opravě přírodní šňůry, nerespektování barevného značení vodičů -výtahy v administrativních budovách určené pro přepravu osob	-dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů otvírání přístupů k el. částem - respektování bezpečnostních sdělení, používání el. rozvaděčů s proudovými chrániči, -vyložení činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodiči kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl obnažených vodičů s napětím, -odborné připojení a opravy přírodních šňůr, ověřování správnosti připojení s ochranným vodičem a nepřerušovanou ochranou, -spojte odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem a nepřerušovanou ochranou, ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytáhnutí byl přerušen jako poslední, -respektování barevného označení vodičů, -zabránění neodborných zásahů do el. instalace, -šetrné zacházení s kabely a přírodními šňůrami, -zákaz vedení el. přírodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození, -chránit el. kabely a el. přívody proti mechanickému poškození, -respektovat návody výrobce k používání výtahů, -dodržovat bezpečný odstup od pevných překažek při pohybu výtahů, -provádění pravidelných revizí (ČSN 33 1500) a odstraňování závad,	3	2	6	I
-------------------------------------	---------------------------------	---	--	---	---	---	---

Koněvova 159/2417, Habrova 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritká 26/17, Praha 3 - Žižkov

177-872336, Sudomerska 48/650,

p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s.
p. ŠICH – specialista BOZP

7. 1. 2015

0

1 až 14

Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Udalost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika			
				A	B	AxB	Kategorie
Elektrické zařízení na staveništích	Elektrické spotřebiče a rozvody	-vytření přírodní šňůry nešetrou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací -porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na holý vodič) -kancelářské elektrické spotřebiče (varné konvice, počítače, kopírovací stroje, tiskárny, větráky, ...) -nebezpečné záření (kopírky, monitory) -nevhodné ergonomické řešení pracoviště -zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením	-provádění pravidelných revizí (ČSN 33 1500) a odstraňování závad, -dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, -správné umístění přístrojů, dodržování bezpečnostních přestávek (monitory), minimalizovat dobu účinků záření, -dodržování návodů k obsluze -ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení. -šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., -vypínání prozatímního el. zařízení, -udržování volného prostoru a přístupu k hlavním vypínačům, prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana rozvaděčů, -vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnútější délce, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách, -přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo zařízení o jeho řádném stavu, -dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení, -neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. rozvodů, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat bezpečnostní sdělení), -práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržování min. vzdáleností.	3	2	6	I

Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritřská 26/17", Praha 3 - Žižkov		p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s. p. ŠICH – specialista BOZP		7. 1. 2015	0	1 až 14
Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika		
Žebříky přenosné	Jednoduché a dvojité žebříky			A	B	AxB Kategorie
		-pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability, -podjetí žebříku -pád pracovníka ze žebříku při vystupování či sestupování, pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru, při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku, -převrácení žebříku jinou osobou, kolem projíždějícím vozidlem, -prasknutí, zlomení přičle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka,	-žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při používání jednoduchého nářadí, -udržovat žebříky v řádném technickém stavu, -při používání žebříků dodržovat zásady: používat poškozené žebříky, pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně, nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychýlovat těžiště těla) mimo osu žebříku, vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg, pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitým žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce, vystupovat na žebřík s poškozenou, nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod. -k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření, -zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m), -při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu, -před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník používající žebřík), -pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných žebříků. -při montážních a údržbářských pracích ve výškách používat víceúčelový stavební stroj MANITOU. -opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření (jinak viz výše).	3	2	6
		-rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku		2	2	4
						I

Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Udalost	Bezpečnostní opatření		Závažnost rizika			
					A	B	AxB	Kategorie
Ruční manipulace a skladování materiálu	Ruční vodorovná doprava	-pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu stavebními kolečkami (zejména v případech, kdy pracovník musí vyvinout sílu s horizontální složkou- např. při tlačení kolečka při rozjezdu)	-úprava pojízdné plochy, vyrovnaní a zpevnění manipulační plochy, -odstranění kluzkosti, dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch cca 1 : 5, -nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby, šikmé rampy a nájezdy (fošny, lyžiny), od výšky 1,5 m vybavit z volných stran zábradlím, -dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm, -spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu		3	2	6	I
		-pád pracovníka po sjetí kolečka mimo dráhu při najíždění na rampu, lyžinu...	-dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného pohybu břemene a pod břemenem, -dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahováním přednětů a prvků zespod nebo ze strany stohu, -dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu,		2	2	4	I
		-pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pohybujícím se břemenem	-správné způsoby ruční manipulace s břemeny, -nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg u mužů a 15 kg u žen,		4	2	8	I
		-přetížení a namožení pracovníka v důsledku zvedání, přemisťování a manipulaci s břemeny nadměrné hmotnosti, a chybného způsobu manipulace -poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze, -poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem	-dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad, -břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby		4	2	8	I

Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčkova 37/391, Táboritká 26/17, Praha 3 - Žižkov		p. BOČEK – CETUS PLUS, a.s. p. ŠICH – specialista BOZP		7. 1. 2015	0	1 až 14
Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Událost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika		
				A	B	AxB Kategorie
Ruční manipulace a skladování materiálu	Manipulační práce, skladování	-pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše, -pád břemene na nohy, naražení v důsledku vysmeknutí břemene z ruky, zakopnutí, uklouznutí, ztráta soudržnosti a rozpadnutí břemene (cihly, tvárnice..)	-zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemeny více pracovníky, -používání vhodných manipulačních pomůcek (pasů, popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsunutých válečků atd.), -zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel.., -kontrola stavu břemene případně zabezpečení poškozeného břemene před manipulací, -udržovat manipulační plochu bez nahodilých překážek (zbytky materiálu apod.), -při ukládání břemen připravit předem podklady (použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm), -ukládání břemen na širší plochu, zajištění krajních prvků postavených na užší plochu proti převržení, fixace materiálu na paletách..	3	3	9 II
			-ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad, zabránění jednostrannému naklání stohu, -dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce	2	3	6 I
		-zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po ztrátě stability, zasažení pracovníka padajícím materiálem -pořezání rukou, píchnutí, oděnění	-vykloučení materiálu s poškozenými obaly, nastřípnutými prkny apod., -používání vhodných OOPP	3	2	6 I

(Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17", Praha 3 - Žižkov)		p. BOČEK - CETUS PLUS, a.s. p. ŠICH - specialista BOZP		7. 1. 2015	0	1 až 14
Posuzovaná oblast	Nebezpečí	Udalost	Bezpečnostní opatření	Závažnost rizika		
				A	B	AxB
			Kategorit			

Jmenný seznam seznámených osob (zaměstnanců, jiných osob – OSVČ podílejících se na výstavbě a odpovědných zástupců případných subdodavatelů) s výše uvedeným Registrem rizik pro stavbu „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17“, Praha 3 - Žižkov,

Níže uvedená osoba/odpovědný zástupce subdodavatele byl proškolen o zásadách pohybu po stavebním projektu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a byl seznámen s bezpečnostními riziky – Registrem rizik stavebního projektu „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17“, Praha 3 - Žižkov, dále s místními podmínkami na stavebním projektu „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17“, Praha 3 - Žižkov včetně hlavních uzávěrů vyskytujících se médií a s přijatými opatřeními ke zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a evakuace „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17“, Praha 3 - Žižkov,.


Odpovědný zástupce subdodavatele/jiná osoba je dále povinen seznámit ostatní své pracovníky a případně pracovníky svého zhotovitele, kteří budou provádět práce na stavebním projektu „Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní 6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659, Ondříčková 37/391, Táboritká 26/17“, Praha 3 - Žižkov,, se skutečnostmi pro zajištění BOZP uvedenými v předchozím odstavci.

Upozornění na provádění prací za provozu domů!

Svým podpisem stvrzuje, že porozuměl uvedeným zásadám pro zajištění BOZP a rizikům a bude dodržovat obecně platné právní předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany a všechna bezpečností opatření, se kterými byl seznámen.

poř. číslo	jméno, příjmení	datum narození	Organizace	Datum	podpis

21



CETUS PLUS, a.s.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný zástupce statutárního orgánu (představenstva) akciové společnosti CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 181/183, Praha 5, jako uchazeč výběrového řízení:

**„Oprava 8 bytů- Hořanská 3/1512, Jeseniova 131/1930, Strážní
6/2390, Sudoměřská 48/650, Koněvova 159/2417, Habrová 12/2659,
Ondříčkova 37/391, Táboritská 26/17“**

Čestně prohlašuji, že společnost CETUS PLUS, a.s. má uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené stavební činností třetím osobám. Tato pojistná smlouva bude doložena zadavateli před podpisem SOD. Pojistná smlouva je uzavřena na dobu od 8. 6. 2013 do 7. 6. 2014 automatickou prolongací a výše sjednané pojistky je 20,000.000,-Kč, spoluúčast je 20.000,-Kč.

Toto čestné prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů.



CETUS PLUS, a.s.

Plzeňská 181/183

150 00 Praha 5

IČ: 264 198 23

www.cetusplus.cz

Pavel Boček
předseda představenstva
společnosti CETUS PLUS, a.s.

Praze, dne 7. 1. 2015

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, tel.: 257 216 581, tel./fax.: 257 215 527

IČ : 26419823, DIČ: CZ26419823, bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 2281352/0800

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

Korespondenční adresa : Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 27969599-13
Stav k datu 8. 6. 2013
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 27969599-13

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: CETUS PLUS, a.s.

IČ: 26419823

Ulice, č. p.: Plzeňská, 183/181

Obec: Praha, PSČ: 150 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

E-mail: cetusplus@cetusplus.cz


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

TC89554002011

02202855219715

níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 8. června každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 8. 6. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 2796959913.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.9. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou. Smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku posledního pojištění.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.11. Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojištník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v PRAZE dne 7.6. v _____ hodin _____ minut

CETUS PLUS,



CETUS PLUS, a.s.
Přemyslská 181/183
100 00 Praha 5
IČ: 264 196 23
www.cetusplus.cz

Podpis (a razítko) pojistníka

Ivana Aldorfová
0949

Česká pojišťovna, a.s.
Region Praha v. z.
EDK
Na Pankráci 121, PRAHA 4, 140 21
(15)

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 27969599-13
Stav k datu 8. 6. 2013
Kód pojištění: DPO02
Požadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: CETUS PLUS, a.s.

IČ: 26419823

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

53 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavými nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a kyselinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. vl.6931, ze dne 17. 12. 2008

s vyloučením těchto činností:

inženýrská činnost v investiční výstavbě, projektová činnost ve výstavbě

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

20 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odehylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobou jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odehylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odehylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odehylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.4. Odehylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.5. **Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)**

Na základě článku 2 bodu 3 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 8.6.2010 do 7.6.2013. Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 2 bodem 1 doplňkových pojistných podmínek v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 20.000.000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 20.000.000,- Kč

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 8.6.2010 do 7.6.2013 platí 20.000.000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč.

Číslo pojistné smlouvy: 27969599-13
Stav k datu 8. 6. 2013

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	48 432,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	1 949,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	8 447,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	2 209,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	5,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		61 042,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		61 042,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 8. 6. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. vl.6931


8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojišťovny na dotazy pojištěnky a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojištník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojištník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v PRAZE dne 07-06-2013 v _____ hodin _____ minut

CETUS PLUS, a.s.



CETUS PLUS, a.s.
Plzeňská 184/183
150 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetusplus.cz

Ivana Aldorfová
0949

Česká pojišťovna, a.s.
Region Praha
EDK
Na Pankráci 121, PRAHA 4, 140 21
(15)

Podpis (a razítko) pojištníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy