

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V: ks celkem		Příkon 400 V: ks celkem		Příkon plyn: ks celkem	
100. - VARNA, PŘÍPRAVNY										
101.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	- Čistý objem: 570 l - Hrubý objem: 605 l - Provedení: nerez opláštění - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C) - Rukojeť: madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano - Příkon (230 V): 0,13 kW	775x735x1870	2	0,13	0,26	-	-	-	-
102.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	- vlevo malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - zadní a levý (s úkosem) lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2375x700x750	1	-	-	-	-	-	-
103.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	x	2	-	-	-	-	-	-
104.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg	55x310x215	3	-	-	-	-	-	-
105.	Krouhač zeleniny	- počet ot/min 375 - výkon 20 - 300 porcí - výkon krouhače až 250 kg/hod. - krouhací hlava kovová - motorový blok celenerezový - váha 15 kg - bez disků - příkon (230 V): 0,55 kW	350x320x590	1	0,55	0,55	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
106.	Sada 6 disků ke krouhači	- plátkovač 2 mm (28063) - plátkovač 4 mm (28004) - strouhač 1,5 mm (28056) - nudličkovač 4×4 mm (28052) - kostičkovač 14×14×14 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	x	1	-	-	-	-	-	-
107.	Držák na disky nástěnný	- nástěnný držák plast, 4 věšáky kovové - pro 8 velkých disků	x	1	-	-	-	-	-	-
108.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1600x300x700	1	-	-	-	-	-	-
109.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi	- vlevo neutrální zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - zbytek prostoru 2x pevná plná police - spodní police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2375x700x750	1	-	-	-	-	-	-
110.	Nerez rohový stůl se dvěma policemi	- 2x pevná plná police, spodní police vč. lemů - zadní lemy, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1050x1050x750	1	-	-	-	-	-	-
111.	Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž D250 mm	- manuální nářezový stroj pro profesionální použití - na porcování a krájení různých produktů (uzenin, mas, sýrů atd.) - výkonný 300 W motor (tichý, účinný, dobře chlazený hybridní pohon pro efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu) - "L" design umožňuje šikovou kombinaci a těsné seskupení s úložnými tácky, krájecími deskami - vysoký hygienický standard a komfort při čištění - maximální řezná kapacita s minimální stopou (nastavení tloušťky řezu od 0 až do 20 mm) - šikmé uložení vozíku a opěrné desky nářezového stroje - barva odolných plastů: černá (standardní) - model se speciální odolnou nepřilnavou teflonovou úpravou nože (vhodný pro krájení sýrů a uzenin) - max. průměr řezu 230 mm - průměr nože 250 mm - hmotnost 25 kg - zařízení na broušení nože - otáčky nože 199 ot./min. - drážka pro odvod tekutin z opěrné desky - možnost vyklonění vozíku o 90° - demontovatelné kryty nože bez použití nářadí - příkon (230 V): 0,3 kW	401x605x435	1	0,3	0,3	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
112.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1450x300x700	1	-	-	-	-	-	-
113.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem, policí a prostorem pro chladicí skříň	- vlevo neutrální zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - dále přetažená deska s prostorem pro podstolovou chladicí skříň - zbytek prostoru částečná spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	1650x700x750	1	-	-	-	-	-	-
114.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 160 litrů, nerez dveře	- Dveře/víko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Počet teplotních zón: 1 - užitný objem: 160 litrů - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Způsob odmrazování v chladicí části: automatický - Ukazatel teploty chladicí části: digitální - Materiál policek: rošty potažené umělou hmotou - Počet policek: 4 z toho výškově nastavitelných: 3 - Ventilátor: ano - Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - Umístění dveří: vpravo lze zaměnit - Příkon (230 V): 0,1 kW	600x600x850	1	0,1	0,1	-	-	-	-
115.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	- vpravo malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1650x700x750	1	-	-	-	-	-	-
116.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1550x300x700	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
117.	Řezačka masa - 200 kg/hod	- řezačka masa pro využití v gastronomii a masné výrobě - stroj v celonerezovém provedení splňuje vysoký hygienický standard - vypínač se zpětným chodem - tepelná pojistka..reset.. - robustní šneková převodovka pro těžký provoz - v základu stroje: - deska 6mm,8mm, čtyřbřitý nůž - plastová plnicí tlačka - 4-břítý nůž s inovativním řezným - násypka - řezná hlava se šnekem - výkon dle průměrné desky – 80–200 kg/h. - velikost složení – Ø 82 mm - plnicí otvor – 50 mm - 170 ot. / min. - typ převodu - šnekový - mmotnost 55 kg - příkon (230 V): 1,125 kW	300x500x500	1	1,125	1,125	-	-	-	-
118.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police tl. 50 mm v návaznosti na desku stolu poz. 115 - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1250x700x1650	1	-	-	-	-	-	-
119.	Nerez stůl s deskou z pařeného buku a policí	- horní deska z pařeného buku vhodná pro přípravu těsta - spodní plná police vč. lemu - zadní a levý (s úkosem) lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1765x700x750	1	-	-	-	-	-	-
120.	Nerez stůl s dřezem, košem a zásuvkovým blokem	- vpravo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - lokální prolis kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem rozšířený výsuvný koš na odpadky, plastová nádoba, nerez kolejnice - vlevo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka pro příslušenství k robotu, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1235x700x750	1	-	-	-	-	-	-
121.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1500x300x700	2	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
122.	Univerzální kuchyňský robot - 60 litrů	- konstrukční vlastnosti robotu: - pohon pomocí ozubeného řemenu do těžkého provozu - mechanické ovládání s časovačem a signalizací - jednoduché ovládání, snadné čištění - mechanické zvedání kotlíku - odnímatelný bezpečnostní kryt kotlíku - bezpečnostní tlačítko STOP - možnost dokoupit menší 20 litrový kotlík s nástavci - základní výbava příslušenství: - nerezový kotlík s odnímatelným krytem - hnětací hák - šlehací metla - míchač - gumové návleky na nožičky - český popis stroje a návod - parametry: - hmotnost 285 kg - digitální ovládání ne - druh pohonu ozubený řemen - mechanické zvedání kotlíku ano - možnost kotlíku s nástavcem 30 a 40 l - možnost přídatných zařízení ano - obsah kotlíku 30 litrů - otáčky 3 rychlosti - 99 ot/min, 176 ot/min, 320 ot/min - zavážecí vozík na kotlík ano - příkon (400 V): 2,25 kW	640x780x1320	1	2,25	2,25	-	-	-	-
123.	Manipulační vozík k multifunkčním pánvím	- výška horního rámu překlopná - rám a madlo z uzavřených profilů - pro nádobu GN 2/1-200 - 4 otočná kolečka, dvě s brzdou - nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby max. 58 litrů - celková nosnost vozíku cca 100 kg	680x630x825	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
124.	Elektrická multifunkční pánve, 2x 79 litrů	TECHNICKÉ PARAMETRY: Objem min.: 2x79 litrů – dle DIN 18857 Kapacita GN: 2x GN 1/1 Rozměr dna max.: 2 x 540 x 617 mm Hloubka vany min.: 280 mm Užité plocha min.: 2 x 32 dm ² Váha max.: 395 kg Přívod studené vody R3/4, odpad vody DN – 50 VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5 KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor pro zálohování dat, integrovaná sprcha s automatickým navijemím. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru. - možnost umístění na stavební sokl, možno i CNS, Certifikační značka CE, TUV-SUD - příkon (400 V): 33 kW / jistič 3x 40 A	1757x850x1050	1	-	-	33	33	-	-
125.	Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 79 litrů	- 2x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku - 2x varný koš - 1x fritovací koš - 2x rošt na dno - síto - 1x špachtle s držadlem	x	1	-	-	-	-	-	-
126.	Sada nerez doměrů pro umístění pánve na stavební sokl	- dle spodní kce pánve v provedení na stavební sokl, v=150 mm	dle pánve	1	-	-	-	-	-	-
127.	Nerez stůl s policí	- kevý bok zakrytý - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	905x850x750	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
128.	Elektrický kotel , 150 litrů	- elektrický - nepřímý ohřev - vnitřní rozměr D600 mm, hloubka 540 mm - bezpečnostní tlaková armatura - výpustný ventil 2" s o-kroužky - plooutmatické dopouštění duplikátoru - automatická regulace tlaku páru - možnost volit plný nebo poloviční výkon topných těles - nosný nerezový jeklový rám z AISI 430 - plášť z AISI 304 - baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění - hmotnost 125 kg - příkon (400 V): 21 kW	800x900x900	1	-	-	21	21	-	-
129.	Úprava kotle na stavební sokl	- dopojení odpadu z horní desky kotle - odstranění nohou a příčky - nerez servisní dvířka do stavebního soklu	dvířka 400x120x20	1	-	-	-	-	-	-
130.	Nerez stůl s přípravou pro zabudování sklokeramické desky	- zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily - příprava pro zabudování sklokeramické varné desky - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=dle technologií - přední hrana stolu připodobněná hraně kotle - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1860x900x750	1	-	-	-	-	-	-
131.	Sklokeramická plotna vestavná 700x720 mm - 4x zóna	- 4x sklokeramická zóna á 4 kW, 4x plotna čtvercová 270x270 mm - rozměr ceranového skla 700x720x6 mm - vestavný model BEZ nerez rámečku - spodní montáž do nerez desky v jedné rovině s deskou - příkon (400 V): 16 kW	700x720x100	1	-	-	16	16	-	-
132.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	1	-	-	-	-	-	-
133.	Nerez deska na polopříčku	- spodní hrany zakryté - přesah přes příčku cca 10 mm z každé strany - spodní podlep	2690x170x40	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
134.	El. Konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - funkce chlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - extrémně rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušovanou hygienickou přípravu - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolváním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát Energy star - základní sada čistících a oplachových tablet - příkon (400 V) : 18,9 kW	850x842x1064	2	-	-	18,9	37,8	-	-
135.	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 61, 101	- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odtahu	v=458	2	-	-	-	-	-	-
136.	Nerez snížená podestavba pod konvektomat se vsuny na GN1/1	- misky pro ustavení knv - zasílené provedení pod - snížené provedení pod knv 10x GN1/1 - 2x řada vsunů pro GN1/1 vedle sebe - provedení na nohou	dle knv	2	-	-	-	-	-	-
200. - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ										

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
201.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - první a třetí police vč. lemů - třetí police ve výšce desek stolů a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	900x700x1650	1	-	-	-	-	-	-
202.	Nerez mycí stůl s dřezem, košem a policí	- 1x dřez 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš na odpady + klapačka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - vpravo bez nohou - uchycení desky k regálu poz. 201 - spodní plná police vč. lemu - zvýšený zadní lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2100x700x750	1	-	-	-	-	-	-
203.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háček na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v = 1200	1	-	-	-	-	-	-
204.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- hloubka 700 mm - odpad DN70 - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	500x700x750	1	-	-	-	-	-	-
300. - CHLAZENÝ SKLAD, SUCHÝ SKLAD, ODPADKY										

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
301.	Chladicí skříň pro gastronomii, nerez, 660 litrů	Výkon a spotřeba - energetická třída C - spotřeba energie za rok 706 kWh/a - klimatická třída 5 - hluk-akustický výkon 57 dB - užitný objem, celkem 491 l - brutto objem, celkem 664 l - chladicí prostředek R 600a - chladicí systém chladicí části: dynamické - způsob odmrazování automatický - nosnost odkládací plochy chladicí části 60 kg Rozměry a váha - vnější rozměry (V/Š/H) GN2/1; 206,4 / 74,7 / 79,1 cm - váha (bez obalu) 95 kg Ovládání a funkce - elektronické řízení - ovládání tlačítky - rozsah teploty chladicí část +1 °C až +15 °C - ukazatel teploty vnější digitální - ukazatel poruchy: optický a akustický Design a vybavení - materiál bočnic: nerezová ocel - materiál dveří/víka: nerezová ocel - zámek součást vybavení - směr otevírání dveří: Právý vyměnitelný - materiál vnitřní nádoby: umělá hmota bílá - odkládací plochy chladicí část 7 z toho výškově přestavitelné 6 - materiál odkládacích ploch: plastové povrstvené rošty - ergonomické tyčové madlo - materiál stavěcí nohy: nerezová ocel - příkon (230 V): 0,1 kW	747x791x2064	4	0,1	0,4	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
302.	Mrazicí skříň pro gastronomii, nerez, 560 litrů	Výkon a spotřeba - energetická třída C - spotřeba energie za rok 1.351 kWh/a - klimatická třída 5 - hluk-akustický výkon 55 dB - teplotní třída L1 - užitný objem, celkem 377 l - brutto objem, celkem 556 l - chladicí prostředek R 290 - chladicí systém dynamické - proces odmrazování automatický - nosnost odkládací plochy mrazicí části 60 kg Rozměry a váha - izolace 70 - 70 mm - váha (bez obalu): 109 kg Ovládání a funkce - řízení elektronické - teplotní rozsah -14 °C až -28 °C - ukazatel teploty vnější digitální - porucha: výstražný signál optický a akustický Design a vybavení - materiál bočnic nerezová ocel - zámek součást vybavení - směr otevírání dveří: Pravý - vyměnitelný - materiál vnitřní nádoby - umělá hmota bílá - materiál stavěcí nohy - ocel pozinkovaná - příkon (230 V): 0,25 kW	747x791x2064	2	0,25	0,5	-	-	-	-
303.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	1130x500x2000	2	-	-	-	-	-	-
304.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	1030x500x2000	2	-	-	-	-	-	-
305.	Nerez vozík se dvěma policemi	- pojízdné provedení - 4x otočné kolečko (2x bržděné) - 2x madlo - rozměr police: cca 800x500 mm	900x600x950	1	-	-	-	-	-	-
306.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	900x700x1800	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
307.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	- Čistý objem: 570 l - Hrubý objem: 605 l - Provedení: nerez opláštění - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C) - Rukojeť: madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano - Příkon (230 V): 0,13 kW	775x735x1870	1	0,13	0,13	-	-	-	-
400. - HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY										
401.	Nerez mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, policí a prostorem pro koš	- 1x dřez 600x500x300 mmn, KOA - vlevo 1x malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo deska přetažená s prostorem pro koš na odpadky - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - zvýšený zadní, levý a pravý lem, v=150 mm - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	2300x700x750	1	-	-	-	-	-	-
402.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	x	1	-	-	-	-	-	-
403.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadice s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v = 1200	1	-	-	-	-	-	-
404.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	1	-	-	-	-	-	-
405.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	800x300x700	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
406.	Nerez regál čtyřpolicový - roštový	- 4x pevná roštová police - levý bok zakrytý - provedení na nohou	1100x650x1800	1	-	-	-	-	-	-
407.	Škrabka na brambory a zeleninu 12 kg, nerez	- stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny - provedení: nerez - náplň: 12 kg - výkon: 200 kg/h - délka loupání 1,5 - 3 minuty - příkon (400 V): 0,55 kW	700x700x950	1	-	-	0,55	0,55	-	-
408.	Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny	- odlučování škrobu systémem přepadu - odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše - průměr - 320 mm - výška - 380 mm	D320x380	1	-	-	-	-	-	-
409.	Sprcha ruční	- model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg	x	1	-	-	-	-	-	-
500. - VÝDEJ JÍDEL										
501.	Nerez vozík se dvěma policemi	- pojízdné provedení - 4x otočné kolečko (2x bržděné) - 2x madlo - rozměr police: cca 800x500 mm	900x600x950	1	-	-	-	-	-	-
502.	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN3/1 vč. galerie s osvětlením, interiér. obklad, nerez deska	- vevařená vodní lázeň - vana GN3/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - instalační šachta vč. ovládání osvětlení - el. zásuvka 230 V pro ohřívač talířů - bez nerez zad - interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - nerez/skleněná obslužná "L" hyg. galerie s LED osvětlením, čelní sklo snížené, aby bylo možné prokládání talířů pod sklem - deska nerez - spodní plná police vč. lemu - částečný levý lem, v=150 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 2,25 kW	1700x800x900	1	2,25	2,25	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
503.	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN4/1 vč. galerie s osvětlením, interiér. obklad, nerez deska	- vevařená vodní lázeň - vana GN4/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - instalační šachta vč. ovládání osvětlení - el. zásuvka 230 V pro ohřívač talířů - bez nerez zad - interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - nerez/skleněná obslužná "L" hyg. galerie s LED osvětlením, čelní sklo snížené, aby bylo možné prokládání talířů pod sklem - deska nerez - spodní plná police vč. lemů - částečný pravý lem, v=150 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 3 kW	1950x800x900	1	3	3	-	-	-	-
504.	Nerez vyhřívaný pojízdný zásobník na talíře dvoutubusový	- 2x podávací šachta na talíře po 60-80 talířích - plynulá regulace teploty - regulace zdvihu talířů - 4 kolečka z toho 2 s brzdou - izolace, 2x topná spirála - příkon (230 V): 1,2 kW	480x430x900	1	1,2	1,2	-	-	-	-
505.	Vestavná jednozónová chladicí vitrina - samoobslužná, interiér obklad, vč. podestavby	- 1x chl. prostor 1000 mm - samoobslužné provedení - 2x izolační posuvná dvířka, dvojsklo - pevná konstrukce izolační dvojsklo + nerez - 2x skleněná police - LED osvětlení - včetně chl. agregátu - rozsah teplot: +5 až +12 °C - vč. nerez podestavby bez nerez zad - interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - příkon (230 V): 0,6 kW	1200x800x1560	1	0,6	0,6	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
506.	Nerez výdejní stůl na nápoje s odkapem, nerez deska, interiér. obklad	- prostor pro umístění víříče nápojů, termosu a tácu se skleničkami - bez nerez zad - interiér. obklad (obklad lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - spodní plná police vč. lemů - vpravo odkap s odtokem do odpadu, vevařený do desky, vanička 400x150x20 mm, lokální prolis kolem odkapu - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - částečný pravý lem, v=150 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1570x800x750	1	-	-	-	-	-	-
507.	Výrobek a víříč chlazených nápojů	- zařízení je určeno pro výrobu, prezentaci a udržení chlazených nápojů - lopatkový systém víření dokonale promíchá a vychladí směsy bez nežádoucí pěny na povrchu - je vhodný pro běžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi a také nápoje s větším obsahem dužiny) - polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné - snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním - nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění - chlazení vzduchem (chladiivo R134a) - klimatická třída N (pro okolní teplotu +16°C až +32 °C) - objem: min. 2x 12 litrů - teplota +3°C až +10°C - hmotnost: max. 31 kg - příkon (230 V): 0,31 kW	430x480x640	1	0,31	0,31	-	-	-	-
508.	Varný izolovaný termos, nerez, 20 litrů	- automatický varný a udržovací termos na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů - celonerezové, dvoupáškové, izolované provedení - automatický systém výroby horké vody - výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru - snadné nastavení předvolené varné, udržovací nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60/80/100 °C) - zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji - nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem - příkon (230 V): 2,5 kW	D295x600	1	2,5	2,5	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
509.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - max. průtok (3 bar): 22 l/min. - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - výška 700 mm	x	1	-	-	-	-	-	-
510.	Výhříváný vozík s ventilátorem pro 15x GN1/1	- dvoupplášťové, izolované provedení - rozteč lisovaných vsunů 75 mm (umožňuje snadné čištění) - digitální termostat s regulací teploty 30-90° C - aktivní ohřev - ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku - dno vozíku tvořeno vaničkou pro zachycení kondenzátu - madlo pro transport na zadní straně vozíku - el. šňůra s vidlicí a odkládací zásuvka na zadní straně vozíku - 4x kolečko otočné pr. 160 mm, z toho 2 x s brzdou - uzavírání: klika se zámkem - rohové nárazníky - na bocích vozíku - vedle dveří - zapuštěná madla pro snadnější manipulaci s vozíkem - jednokřídelné uzamykatelné dveře s těsněním - aretace otevřených dveří - kapacita: 15 GN 1/1-65 mm - počet zásuvů: 15 - příkon (230 V): 1,8 kW	570x825x1465	1	1,8	1,8	-	-	-	-
511.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	- vlevo malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1900x750x750	1	-	-	-	-	-	-
512.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	x	1	-	-	-	-	-	-
513.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přírodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg	55x310x215	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
514.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1900x300x700	2	-	-	-	-	-	-
515.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- vpravo neutrální zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1900x750x750	1	-	-	-	-	-	-
516.	Nerez vozík na příbory a plata	- horní nástavba na příbory - 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x bržděné)	750x630x1200	1	-	-	-	-	-	-
517.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - zaoblení na obou koncích pojezdu	délka cca 6900 mm	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
518.	Chladicí skříň pro gastronomii, nerez, 660 litrů	Výkon a spotřeba - energetická třída C - spotřeba energie za rok 706 kWh/a - klimatická třída 5 - hluk-akustický výkon 57 dB - užitný objem, celkem 491 l - brutto objem, celkem 664 l - chladicí prostředek R 600a - chladicí systém chladicí části: dynamické - způsob odmrazování automatický - nosnost odkládací plochy chladicí části 60 kg Rozměry a váha - vnější rozměry (V/Š/H) GN2/1; 206,4 / 74,7 / 79,1 cm - váha (bez obalu) 95 kg Ovládání a funkce - elektronické řízení - ovládání tlačítky - rozsah teploty chladicí část +1 °C až +15 °C - ukazatel teploty vnější digitální - ukazatel poruchy: optický a akustický Design a vybavení - materiál bočnic: nerezová ocel - materiál dveří/víka: nerezová ocel - zámek součást vybavení - směr otevírání dveří: Pravý vyměnitelný - materiál vnitřní nádoby: umělá hmota bílá - odkládací plochy chladicí část 7 z toho výškově přestavitelné 6 - materiál odkládacích ploch: plastové povrstvené rošty - ergonomické tyčové madlo - materiál stavěcí nohy: nerezová ocel - příkon (230 V): 0,1 kW	747x791x2064	1	0,1	0,1	-	-	-	-
600. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ										
601.	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro mycí koše s válečky	- spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro mycí koše 500x500 mm - zvýšený zadní lem a krycí lem k myčce, v=150 mm - zavěšeno mezi stůl poz. 603 a myčku - návaznost na dráhu stolu poz. 603 - spodní prostor volný pro chemii apod. - mezi vanou a myčkou volný prostor pro servis myčky	1350x750x300	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
602.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v = 1200	1	-	-	-	-	-	-
603.	Nerez stůl pro příjem špinavého nádobí, interiér. obklad	- prolomená deska - spodní trnož s prostorem pro koš na opad - bez nerez zad - interiér. obklad (obklad lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy na podnosy - vč. odjímatelné stěrky na talíře s gumou - částečný pravý a levý lem, v=50 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení s předním stavebním soklem a trnoží, v=150 mm	2300x800x900	1	-	-	-	-	-	-
604.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	2	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
605.	Mycí stroj průchozí	Mycí výkon - podle druhů mytého nádobí minimálně 45/32/22 košů/hod, jeden z programů až 77 košů/ hod Zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování. Frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku Horní i dolní mycí pole s clip systémem pro jednoduché vyjmutí bez použití nářadí a s detekcí otáčení Možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku) Čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta /sítového válce, spodní síto, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil Senzor zakalení pro sledování mycího roztoku včetně funkce automatické regenerace Akustická a optická signalizace prázdného stavu kanystrů Hlubokotažená hygienická nádrž Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála) Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů Samočistící program s návodem na displeji Pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá Dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci Vestavěný tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přírodní vody Oplachový systém poháněný jinak než vodou - snížení spotřeby oplachové vody Odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne Optická a akustická signalizace chybových hlášení Senzor netěsnosti rozpozná nekontrolovatelný únik vody a uzavře přívod vody Dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbítní IK7 Zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru Ukazatel servisních intervalů Zobrazení průběhu mycích programů Automatický start zavřením krytu Časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje Sací trubice pro externí kanystry s dávkovači mycího a oplachového prostředku s automatickým sledováním hladiny Možnost připojení přes WLAN Připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet Objem nádrže: minimálně 35 l Třída krytí: minimálně IPX5 Ohřev bojleru: minimálně 10 kW Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje. Světla vstupní výška: minimálně 440 mm Rozměry košů: 500x500 mm - příkon (400 V): 14,7 kW	635x750x1550/2010	1	-	-	14,7	14,7	-	-
606.	Nerez rám pro ustavení myčky na sokl	- pro ustavení myčky na stavební sokl	dle myčky	1	-	-	-	-	-	-
607.	Nerez výstupní deska vč. police na sokl k myčce nádobí	- vlevo uchycení k myčce nádobí, vpravo k regálu poz. 609 - v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - zvýšený zadní lem, v=150 mm - vč. spodní police s lemem na st. sokl - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1600x700x900	1	-	-	-	-	-	-
608.	Nerez police na mycí koše	- provedení police pro ustavení košů "na stojato" - uchycení na stěnu	550x500x400	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
609.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - první a třetí police vč. lemů - příprava pro uchycení desky poz. 607 - třetí police ve výšce desek stolů a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1000x700x1650	1	-	-	-	-	-	-
610.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - první a třetí police vč. lemů - pravý bok zakrytý - třetí police ve výšce desek stolů a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1000x700x1650	1	-	-	-	-	-	-
611.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - zaoblení na obou koncích pojezdu	délka 2300 mm	1	-	-	-	-	-	-
700. - 2.NP - NÁPOJOVÝ BAR / VÝDEJ - II. ETAPA										
701.	Nápojová chladicí skříň prosklené dveře, černá	- teplotní rozsah +2 až +10 °C - klimatická třída 4 - hrubý / čistý objem min. 380 / 340 l - počet a typ dveří 1 křídlové prosklené dveře - tvrzené sklo - počet a typ polic 5 černé plechové - barva polic Černá - rozměr polic min. 470 x 360 mm - exteriér Černá - interiér Černá ABS - vnitřní osvětlení LED uvnitř rámu dveří - zámek Ano - typ ovládání Mechanický - typ chlazení S ventilátorem - typ odtávání Automatické - typ chladiva R600a - hlučnost max. 45 db(A) - termometr Ano - příkon (230 V): 0,235 kW	595x595x1990	2	0,235	0,47	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
702.	Nerez barový stůl s umyvadlem na ruce, dřezem, košem, zásuvkovým blokem a posuvnými dvířky	- vpravo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem umyvadla a dřezu - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpady + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - vlevo neutrální zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice, horní zásuvka uzamykatelná - zbytek prostoru skříňka s posuvnými dvířky, spodní plná police vč. lemu - zadní a pravý (s úkosem) lem, v=50 mm - provedení na nerez soklu, v=30 mm	2480x700x900	1	-	-	-	-	-	-
703.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	x	1	-	-	-	-	-	-
704.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg	55x310x215	1	-	-	-	-	-	-
705.	Nerez barový stůl pod kávovar s košem se shozem na odpad a skříňkami s posuvnými dvířky	- vpravo výsuvný koš na odpady, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - nad košem v desce vevařený shoz na odpad (200x200 mm) s příčkou pro odklep páky kávovaru - dále prostor pro kávovar a jeho příslušenství - průchodky v desce pro instalace kávovaru - pod kávovarem skříňka s posuvnými dvířky se spodní plnou policí s lemem - zbytek prostoru skříňka s posuvnými dvířky se dvěma policemi, spodní plná police s lemem + středová přestavitelná police - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na nerez soklu, v=30 mm	2480x700x900	1	-	-	-	-	-	-
706.	Kávovar automatický - DODÁVKA INVESTORA	- není součástí dodávky gastro - příkon (400 V): cca 6,5 kW	cca 800x600x600	1	-	-	6,5	6,5	-	-
707.	Mlýnek na kávu - DODÁVKA INVESTORA	- není součástí dodávky gastro - příkon (230 V): cca 0,35 kW	x	1	0,35	0,35	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V:		Příkon 400 V:		Příkon plyn:	
					ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem
708.	Interiérový barový pult - BUDE UPŘESNĚNO V II. ETAPĚ	- barový pult s výdejní barovou policí v interiérovém provedení	cca 5300x800x900 + 5320x300/400x115 0	1	-	-	-	-	-	-
OSTATNÍ:										
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510	1	-	-	-	-	-	-
x02.	Závěsná nerez indukční digestoř nad MF pánev - DODÁVKA VZT	- včetně osvětlení, min. 2 ks po 4x 36 W - indukční systém 65 W / 230 V - 2x hrdlo s přírubou, nejvhodnější osová rozteč hrdel = 1480 mm (hrdlo nad neutrální plochou seškrtit) - 4x lapač tuku - odsávané množství vzduchu 1950 m3/h, tlaková ztráta na zákryt cca 30 Pa - příkon (230 V): cca 0,35 kW	2900x1200x500	1	0,35	0,35	-	-	-	-
x03.	Závěsná nerez indukční digestoř nad kotel a sporák - DODÁVKA VZT	- včetně osvětlení, min. 2 ks po 4x 36 W - indukční systém 65 W / 230 V - 2x hrdlo s přírubou, nejvhodnější osová rozteč hrdel = 1480 mm - 4x lapač tuku - odsávané množství vzduchu 2000 m3/h, tlaková ztráta na zákryt cca 30 Pa - příkon (230 V): cca 0,35 kW	2900x1200x500	1	0,35	0,35	-	-	-	-
x04.	Závěsná nerez indukční digestoř nad konvektomaty - DODÁVKA VZT	- včetně osvětlení, min. 4x 36 W - indukční systém 65 W / 230 V - 1x hrdlo s přírubou - 3x lapač tuku - odsávané množství vzduchu 1500 m3/h, tlaková ztráta na zákryt cca 25 Pa - příkon (230 V): cca 0,21 kW	2400x1300x500	1	0,21	0,21	-	-	-	-
x06.	Kuchařský servis pro zaškolení varných technologií	- časově rozloženo do více dnů dle dohody s investorem - postupné zaškolení všech varných technologií spolu se školicím certifikovaným kuchařem, možnost vaření receptů dle zadání investora	x	1	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V: ks celkem		Příkon 400 V: ks celkem		Příkon plyn: ks celkem	
x07.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace - NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY, POUZE OBKLAD VÝDEJNÍ LINKY A MYCÍ LINKY	x	1	-	-	-	-	-	-

Příkon celkem kW:	230 V	19,1
	400 V	129,6
	Plyn	0
	Předpokládaná soudobost: 0,70	
	Celkový instalovaný el. příkon: 149	
	Celkový soudobý el. příkon: 104	
	Nejsou zahrnuty rezervní zásuvky pro kuchyňské přístroje/inventář a osvětlení.	

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V: ks celkem	Příkon 400 V: ks celkem	Příkon plyn: ks celkem
------	-------	-------	---------------------------	--------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:

- standart provedení nerez nábytku: HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1 mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !!
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí drez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přírodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový)
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- **před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě**

DIGESTOŘE - AKUMUL. ZÁKRYTY:

- odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové filtry nakloněny do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou.
- nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:

- vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích
- kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

CHLAZENÉ STOLY:

- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

Poz.	Název	Popis	Rozměry Š x H x V [mm]	Mn./ks	Příkon 230 V: ks celkem	Příkon 400 V: ks celkem	Příkon plyn: ks celkem
	OSTATNÍ POŽADAVKY:	- vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejnice s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované - Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády. - Požadavek na minimálně 2 servisní a montážní techniky, v zaměstnaneckém poměru u uchazeče zakázky a středoškolským vzděláním s elektro kvalifikací min. dle vyhlášky 50, par. 6. U minimálně jednoho technika doložit kvalifikaci pro svařování nerez nábytku formou průkazu odborné kvalifikace svářeče, min. kurz ZK141-8. - Katalogové listy v českém jazyce, s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry. Uvedené listy připravit pro pozice: 101, 105, 111, 114, 117, 122, 124, 128, 131 134, 301, 302, 307, 407, 502, 503, 507, 508, 518, 605, 701, x01. - Technický certifikát, opravňující provádět instalaci zařízení, záruční a pozáruční servis, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR. Certifikát bude vystaven na jméno účastníka výběrového řízení a musí mít aktuální platnost. - Kuchařský certifikát, opravňující provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR. Certifikát bude vystaven na jméno účastníka výběrového řízení a musí mít aktuální platnost. - Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min výši 15mil. Kč. - Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru a objemu ne starší 3 let, potvrzený zákazníkem s uvedením kontaktní osoby. - Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem po dobu min. 2 pracovních dní. - Délka záruky a způsob zajištění servisu, viz. certifikace, dojezdová vzdálenost a časový nástup na servis. Zároveň uvést ceník servisních služeb. - Veškeré finální vývody/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány s dodavatelem gastro.					