



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

## Technická specifikace

**Služby města Postoloprty, s.r.o.**

Tyršova 626,  
439 42 Postoloprty  
IČO: 25012347

**„Realizace re-use centra pro město Postoloprty“ – část 1 - kontejnery**

### **kontejner 15 m3 4 ks:**

- objem min. 15 m3
- výška háku 1000 mm pr. 40 mm
- délka min 4300 mm
- šířka max 2300 mm
- výška min. 1500 mm
- průběžně svařované svary
- žebřík na čele kontejneru
- podlaha min 3 mm plech jakost ST 37 nebo vyšší
- boční stěny min 2,5 mm plech jakost ST 37 nebo vyšší
- rozteč žeber max. 750 mm
- žebra z profilu U o rozměrech min 100 x 50 x 3
- ližiny a stojny IPN 140
- rolny pr. min 100 mm, délka 200 mm
- plachtové háčky
- rolovací plachta
- jakost mat. natahovacího háku 11523 nebo vyšší
- vrata dvoukřídlá, centrální zamykání, zavírání každé půlky samostatně
- vnitřek i venkovek kontejneru opatřen antikorozním základním nátěrem
- venkovní nátěr tl. min 80 my RAL 5012
- kontejner vybaven plachtou

### **skladovací lodní kontejner 4ks:**

- barva modrá RAL5010
- podlaha ocelová - protiskluzová
- nosnost min. 10 000 kg
- zatížení podlahy min 750 kg/m<sup>2</sup>
- možnost stohovat kontejnery
- rám tl. min. 2 mm
- stěny tl. min. 1,2 mm
- dveře dvoukřídlé s celoobvodovým těsněním, uzavíratelné pákovým mechanismem s přípravou pro visací zámek. Otevírací rádius min.. 270°
- bezpečnostní kryt na visací zámek
- nátěr vnitřní i vnější odolný celoročním povětrnostním podmínkám
- vnější délka min.6000 mm
- vnější výška min.2550 mm
- vnější šířka min.2400 mm
- **Standardní elektroinstalace 230V – pro 2 ks kontejnerů:**
  - na vnější stěně kontejneru:
    - nástěnnou připojovací zásuvku 16A/3P/240V IP44
  - uvnitř:
    - nástěnný rozvaděč obsahující
    - proudový chránič 25A/0,03A
    - jistič 16A pro zásuvku
    - jistič 6 A pro světlo
    - zásuvka 230V/16A IP54
    - zářivkové svítidlo 2x58W, IP65
    - nástěnný vypínač
    - kabelové rozvody
- **Standardní elektroinstalace 400V – pro 1 ks kontejner:**
  - na vnější stěně kontejneru:
    - nástěnnou připojovací zásuvku 16A/5P/400V IP44
  - uvnitř:
    - nástěnný rozvaděč obsahující
    - proudový chránič 40A/0,03A
    - jistič 16A pro zásuvku 230V
    - jistič 16A pro zásuvku 400V
    - jistič 6 A pro světlo
    - zásuvka 230V/16A IP54
    - zásuvka 400V/16A IP44
    - zářivkové svítidlo 2x58W, IP65
    - nástěnný vypínač
    - kabelové rozvody

### **obytný kontejner pro obsluhu**

- Rozměry min. 2,4 x 6 m
- Celoroční použití
- Zateplení min. 60 mm.
- Opláštění min. 0,5 mm plech
- Usazení na min. 6-ti patkách
- Elektrický rozvod (zásuvky, osvětlení) s rozvodnou skříní s jističi.
- Dveře plné
- 2x okno min. 940 x 1200 mm, otevíratelné, s venkovními roletami
- El. vytápění
- Osvětlení 3 x 27 W, 3300 lm, Ra 80, 4000K (nebo ekvivalentní)
- Půdorys (okna, dveře) dle náčrtku
- Venkovní barva antracit RAL 7016

Ilustrativní obrázek provedení obytného kontejneru



### **Vybavení:**

#### **manipulační vozík**

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojezdem
- Nepolární regulace rychlosti
- nosnost min. 1500 kg
- motor min. 0,4 kW
- baterie 12 V, min. 40Ah
- elektromagnetická brzda
- šířka/délka vidlic standard - 540/1150 mm
- zdvih min. 200mm
- hmotnost max. 160 kg

#### **skládací drátěný box 4ks**

- š x h x v – min. rozměr 1200 x 830 x 950 mm

- nosnost min 900 kg
- dřevěná podlaha
- hmotnost max. 75 kg
- možnost kompletního složení
- stěny síťované, , pr. drátu min. 4 mm
- manipulace VZV ze všech stran
- podvozek pro síťované kontejnery 1 ks - otočná polyamidová kolečka s brzdou

## kancelářský nábytek sestava

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 ks - Kancelářské židle     | <p>nosnost: min. 150 kg<br/>vhodné k sezení: více než 8 hodin denně<br/>potahový materiál: síťovina<br/>3D nastavitelné područky<br/>kolečka na běžné podlahy<br/>výška sedu nastavitelná v rozsahu 10 cm<br/>vysoké anatomicky tvarované opěradlo<br/>synchronní mechanika houpání</p> |
| 1 ks kancelářský stůl        | <p>d x v x š – min. 1800 x 720 x 800 mm<br/>Tloušťka stolové desky: min.22 mm<br/>Stolová deska: Obdélník<br/>Podnož: Pevná podnož<br/>Barva stolové desky: Šedá<br/>Materiál stolové desky: Lamino<br/>Materiál konstrukce: Ocel</p>                                                   |
| 1 ks - 3-zásuvkový kontejner | <p>v x š x h – min. 600 x 400 x 600 mm<br/>Barva: Šedá<br/>Materiál: Lamino<br/>Počet zásuvek:min. 3<br/>Uzamykatelné: Se zámkem</p>                                                                                                                                                    |
| 2 ks Kancelářská skříň       | <p>v x š x h – min. 1300 x 760 x 400 mm<br/>Barva dveří: Šedá<br/>Barva konstrukce: Šedá<br/>Materiál: Lamino<br/>Počet polic: min. 2<br/>Dveře dvoukřídlé<br/>Nosnost police: min. 35 kg</p>                                                                                           |
| 1 ks Kancelářská skříň       | <p>v x š x h – min. 1700 x 750 x 400 mm<br/>Barva dveří:Šedá<br/>Barva konstrukce:Šedá<br/>Materiál:Lamino<br/>Počet polic:min.3<br/>Nosnost police:min.35 kg</p>                                                                                                                       |

**pracovní stůl do dílny**      deska min. 2000 x 750 mm, materiál překližka tl. min. 40 mm

1 x ocelová skříňka se min. 5-ti zásuvkami, spodní vyšší (v x š x h – min. 800 x 500 x 700 mm)

1 x ocelová uzamykatelná skříňka s dvířky (v x š x h – min. 800 x 500 x 700 mm)  
povrchová úprava práškovou barvou – šedo-modré provedení  
zásuvky s centrálním zamykáním

#### **dílenský svěrák**

Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45±5 HRC  
velká kovadlina  
Integrovaná otočná deska +35° s polohovacími šrouby  
vratidlo s bezpečnostními koncovkami  
Vřeteno a kličky zinkochromátovány  
Maximální rozevření čelistí: min 125 mm  
Šířka čelistí: min. 15 mm, Délka čelistí: min. 150 mm

#### **dílenský vozík s nářadím**

počet zásuvek: min. 7 – centrálně uzamykatelných  
rozměry vozíku (výška x šířka x hloubka): min. 1000 mm x 1100 mm x 450 mm  
dvoupatrová skříňka uzamykatelná  
sada 13 ořechů 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
sada 10 ořechů 3/8": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm  
sada 17 ořechů 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm  
sada 10 dlouhých ořechů 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
sada 8 dlouhých ořechů 3/8" 10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
sada 13 dlouhých ořechů 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm  
(včetně ořechů určených k odšroubování hliníkových ráfků zakončených měkkým materiálem, aby nedošlo k poškození ráfků)  
prodloužení 3 ks. 1/4" x 4", 3/8" x 6", 1/2" x 5"  
univerzální klouby 3 ks 1/4", 3/8", 1/2"  
ráčny 3 ks 1/4", 3/8", 1/2"  
72 zubů, minimální pracovní krok: 5°  
systém Quick Release  
1/4" nástrčné klíče s bity: Torx - T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30  
1/4" nástrčné klíče s bity: Torx security - T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30  
1/4" nástrčné klíče s bity: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm  
1/4" nástrčné klíče s bity: Imbus HEX 2/4/5/6 mm  
1/4" nástrčné klíče se čtyřhrannými bity robertson: S0 / S1 / S2 / S3  
1/4" nástrčné klíče s plochými bity s výřezem: 4, 6, 8, 10  
1/4" nástrčné klíče s bity: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3  
1/4" nástrčné klíče s bity: FD ploché (4 / 5,5 / 6,5 / 7 mm)  
bity: Imbus V 7/8/10 mm  
bity: PH 1/2/3/4, PZ 1/2/3/4  
bity: Ploché 4 / 5,5 / 6 / 6,5  
bity: Torx T 20/27/30/35/40/45  
bity: Torx T HEX 40/45/50  
redukce 1/2" na 3/8"  
1/2" nástrčný klíč Imbus pro olejové zátky: H14/17/19/22/24  
1/2" nástrčné klíče Spline pro olejové zátky: M16

1/2" dlouhé nástrčné klíče Spline pro olejové zátky: M6/10/12/14/16 / M18-  
 úderový  
 hlavice 1/2" Ribe: R7/8/9/10  
 1/2" dlouhé zásuvky Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80  
 1/2" dlouhé zásuvky: H5 / 7/10/11/13  
 sada očkoplochých klíčů 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
 23, 24, 25, 26, 27, 30  
 sada francouzských klíčů 6" a 8"  
 momentový klíč  
 sada imbusových klíčů typu L 9 ks  
 sada torxových klíčů typu L 9 ks  
 kladivo  
 segerové kleště 4 ks  
 kombinačky 165mm  
 kleště prodloužené 165mm  
 boční kleště 165mm  
 prodloužené kleště vyhnuté 165mm  
 univerzální kleště nastavitelné 245mm  
 válcové vyrážače 6 ks  
 sada šestihranných klíčů 9 ks. : 2 \* 100, 2,5 \* 100, 3 \* 100, 4 \* 150, 4,5 \* 150, 5 \*  
 150, 6 \* 150, 8 \* 200, 10 \* 200,  
 sada klíčů Torx 9ks T10 \* 100, T15 \* 100, T20 \* 100, T25 \* 150, T27 \* 150, T30 \*  
 150, T40 \* 150, T45 \* 200, T50 \* 200m  
 posuvné měřítko s elektronickým displejem  
 sada klíčů typu L 16 ks: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  
 sada křížových a plochých šroubováků: PH 3x150MM, 8x150MM, PH 2x100MM,  
 6x100MM, PH 1x75MM, 5x75MM, PH 2x38MM, 6x38MM, 2.5MM, 2.5MM, PH  
 3x150MM, PH 2x100MM, 5x75 MM, 6x100MM, PH 1x75MM, PH 1x100MM,  
 4x75MM , 5x100MM, PH 0x75MM, PH 1x75MM, 3x75MM

**profesionální  
vysokotlaký čistič**

- Síťové napětí - 230 V
- Druh krytí – min. IPX5
- Síťové jištění (se zpožděnou reakcí) - 16 A
- přívodní kabel - min 5m
- Provozní tlak - min 15 MPa
- hmotnost - max 35 kg
- vybavení: -
- - Integrovaný buben na navíjení hadice s min 15m hadicí
- - ruční vysokotlaká pistole
- - pracovní nástavec min 800 mm
- -výkonná tryska, rotační tryska
- - tlakový spínač

**policový regál – 6 ks**

š x h x v min. 1300 x 600 x 2000 mm  
 počet polic 6  
 nosnost polic min 320 kg

odkládací plocha z pozinkované oceli  
nosníky i stojny z pozinkované oceli

**Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.  
Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.**

V ..... dne .....

**Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče**

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis oprávněné osoby:

.....