



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Veřejná zakázka	Rekonstrukce gastroprovozu 15. MŠ Písek
Část zakázky	01 - elektrické zařízení

č.p.	Položka	Typ/Identifikace výrobku	Výrobce	Minimální technické parametry (OBECNÉ UPOZORNĚNÍ: nabízené spotřebiče nesmí být určeny pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost). Dále tyto spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče	Splnění minimálních technických parametrů	Množstevní jednotka	Počet	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Kombinovaná chladnička/mraznička	FCFCvg 4002	Liebherr	profi kombinace chladničky a mrazničky celkový objem min. 370l litrů, z toho objem mrazničky min. 110 litrů, uzamykatelné plně dveře chladničky, plně dveře mrazničky rozsah chlazení alespoň: + 1 / + 15 ° C až -9 ° C / -28 ° C elektronické ovládání v ČJ; digitální zobrazení teploty funkce akustického alarmu vnější nerezový plášť v chladicím prostoru: nosnost na polici min. 40 kg v mrazicím prostoru: 3 vyjímatelné zásuvky, nosnost na polici: min. 20 kg	ANO	kus	1	46 867,00 Kč	56 709,07 Kč	46 867,00 Kč	56 709,07 Kč
2	Pultová mraznička	FR 205 SL	Tefcold	min. objem 180l plně vřko, zámek teploměr koš kolečka mechanické ovládání 230V, max. 150W	ANO	kus	1	9 555,00 Kč	11 561,55 Kč	9 555,00 Kč	11 561,55 Kč
7	Mlýnek na maso	HLM - G 12 SS	MA-GA (MASO-PROFIT s.r.o.)	napájení 230V, příkon min. 560W produkce 60-100kg/hod celonerezové provedení vypínač se zpětným chodem tepelná pojistka šneková převodovka	ANO	kus	1	13 472,00 Kč	16 301,12 Kč	13 472,00 Kč	16 301,12 Kč
8	Chladnice/mrazák-kombinace	FCFCvg 4002	Liebherr	kombinovaná chladnička s mrazákem dole Objem chladničky: 230 l, Objem: mrazničky 110 l (+/-10%) možnost přestavení dveří No Frost	ANO	kus	1	46 867,00 Kč	56 709,07 Kč	46 867,00 Kč	56 709,07 Kč
13	Škrabka brambor	ŠKBZ 40 Nerez	Vares	celonerezová konstrukce, náplň 40kg (+/- 25% hmotností) výkon až 450kg/hod pracovní cyklus 2-3 minuty buben a dno škrabky pokryto korundem odpad ze škrabky vpravo motor na 400V, min. příkon 1kW	ANO	kus	1	55 419,00 Kč	67 056,99 Kč	55 419,00 Kč	67 056,99 Kč
16	Chladicí skříň	UR 200 X1	Tefcold	plně dveře levé, nerezové opláštění, zámek elektronické ovládání, digitální termostat, teplotní displej čistý objem min. 115l 3 roštové police ventilované chlazení automatické odtlávaní max.rozměry 600x585x855mm teplotní rozsah +2 až +10°C	ANO	kus	1	9 361,00 Kč	11 326,81 Kč	9 361,00 Kč	11 326,81 Kč
19	Krouhač/kutr	R 402 A	Robot Coupe	vhodný pro použití ve větších provozech s denní kapacitou cca 100 porcí indukční motor, nerezová hřídel kombinované zařízení umožňující nasadit na stejný blok motoru jedno z alespoň dvou funkčně rozdílných příslušenství, min. 3 ks krájecích disků (plátkovač, strouhač, nudličkovač) v kutru lze sekat maso, zeleninu, mandle, ořšky, koření, připravovat majonézu, pyré, protlaky, pomazánky, stouhanku, hnětat těsto a jiné nádobu z nerezové oceli o objemu min. 4,5 l	ANO	kus	1	62 507,00 Kč	75 633,47 Kč	62 507,00 Kč	75 633,47 Kč
27	Elektrická sklopná pánev	ABP 60/700	Alba	Elektrické varné zařízení samostatně stojící Využitelný objem varné nádoby minimálně: 50 l Integrovaná navíjecí sprcha Rozsah nastavení teploty při tepelné úpravě pokrmů minimálně: 50-300°C Rozměr stroje: ŠxHxV do 800x700x900mm (+/-10%) Elektrická energie min.: 400V/10kW, Sendvičové dno pánve o síle min. 12mm,	ANO	kus	1	113 004,00 Kč	136 734,84 Kč	113 004,00 Kč	136 734,84 Kč

				napouštění studené vody ovládané tlačítkem ruční sklápění							
30	Indukční sporák, 4 zóny, 4x5kW	E-C-TG IHB-4/700 F	Alba	keramická varná deska tl. min 6mm, celonerezová konstrukce z potravinářské oceli AISI 304, EN 1.4301 4 varné zóny, každá o 5kW, průměr ploten min. 260mm, plynulá regulace indukčních cívek velikost topných zón samoregulovatelná podle velikosti nádobí, po odstranění nádobí z povrchu je automaticky přerušeno vytápění rozměry 700x700x900mm +/-5%	ANO	kus	1	253 261,00 Kč	306 445,81 Kč	253 261,00 Kč	306 445,81 Kč
33	Kotel elektrický rychlovarný	EB 60/700	Alba	využitelný objem varné nádoby min. 60l uzavřený tlakový plášť, permanentní náplň bez nutnosti dopouštění, kulatá vana, celonerezová konstrukce, CrNi ocel 1.4301, vnitřní nádoba z oceli CrNiMo 1.4571, víko kotle dvoustěnné izolované vnitřní rozměry pr. 480, výška 410 +/- 5%, měrka po 10 litrech na vnitřní stěně manometr s ukazatelem tlaku v parním vyvíječi, trubková topná tělesa se zdvojenou ochranou chodu naprázdno, napájení 400V, 12,5 kW rozměry 700x700x850 +/-10% výškové seřiditelné nerezové nohy	ANO	kus	1	115 534,00 Kč	139 796,14 Kč	115 534,00 Kč	139 796,14 Kč
41	Myčka kuchyňského nádobí s rekuperací, s čelním plněním	UX-10B	Hobart	kapacita – až 40 košů/hodinu minimální objem mycí nádrže - 65 l minimální čistá vstupní výška – 620 mm - rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm dávkovač mycího prostředku, oplachového prostředku, dvouplášťová konstrukce odpadní čerpadlo beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru, sklopný koš pro snadnější čištění vnitřního prostoru minimální počet programů – 3 + minimálně další 3 doplňkové programy automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu- samočisticí program odvápňovací program myčky zobrazení intervalu údržby možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí spotřeba oplachové vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak hlášení chyb termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody integrováný záznamník hygieny a provozních údajů čtyřnásobný filtrační systém sestávající ze plochého síta, válcového síta, filtru čerpadla a hydrocyklonu pro pevné plovoucí částice možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek. hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála) zpětné získávání tepla z odpadních par možnost výměny vody v nádrži při její znečištění, a to bez aktivace samočisticího programu	ANO	kus	1	391 698,00 Kč	473 954,58 Kč	391 698,00 Kč	473 954,58 Kč
41a	Změkčovač vody	MonoMatic 3	Winterhalter	plně automatický, regenerace řízena průtokem vody, bez připojení na el. energii, výkon min. 20 l/min délka regenerace max. 10min max.rozměry 300x520x700mm, teplota vstupní vody až 50°C max. tvrdost vstupní vody až 40°GH	ANO	kus	1	36 145,00 Kč	43 735,45 Kč	36 145,00 Kč	43 735,45 Kč
46	Nářezový stroj	CONCEPT 25L	Graef	šnekový převod, nůž pr. 250mm, rovný stůl provedení nože s nepřilnavou úpravou rovný stůl, tl. řezu 0-20mm napájení 230V, příkon min. 300W eloxovaný hliník rozměry 400x600x430 +/- 10%	ANO	kus	1	54 410,00 Kč	65 836,10 Kč	54 410,00 Kč	65 836,10 Kč
47	Chladicí skřín	UR 200 X1	Tefcold	plně dveře pravé, nerezové opláštění, zámek elektronické ovládání, digitální termostat, teplotní displej čistý objem min. 115l 3 roštové police ventilované chlazení automatické odtávání max.rozměry 600x585x855mm teplotní rozsah +2 až +10°C	ANO	kus	1	9 361,00 Kč	11 326,81 Kč	9 361,00 Kč	11 326,81 Kč
48	Univerzální robot s elektrickým zdvihem	RE-22	Alba	rozměry 570x1070x1140+/- 5%, napájení 400V motorický zdvih nádoby kotlík objem min 1x 30l a 1x 60l přídavné strojky na maso a zeleninu min 3 převodové stupně	ANO	kus	1	212 996,00 Kč	257 725,16 Kč	212 996,00 Kč	257 725,16 Kč
50	Robot stolní univerzální, kotlík min.	FORZA 6600	ECG	napájení 230V, příkon min. 1000W min 6 rychlostí,	ANO	kus	1	7 228,00 Kč	8 745,88 Kč	7 228,00 Kč	8 745,88 Kč

	5 l			kotlík objem min 5l metla, hák, míchač, krouhač							
51	Pojízdný stojan na GN 2/1	RVJ-14xGN 2/1	MASO-PROFIT s.r.o.	Pojízdný stojan na GN 2/1, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, celonerezový, kapacita min. 14xGN2/1	ANO	kus	1	9 670,00 Kč	11 700,70 Kč	9 670,00 Kč	11 700,70 Kč
52	Elektrický konvektomat boilerový, 10xGN1/1, podélné vsuvy na GN	1011 b	Retigo	Elektrický Příkon: min. 18 kW Rozměr ŠxVxH 850 x 1064 x 842 mm +/- 10% Kapacita komory: min 10 x GN 1/1 Podélný či příčný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 68mm, (+/- 5%) Boilerový vyvíječ páry Min. jeden reversní ventilátor (či více) zajišťující rovnoměrnost pečení Min. 4 bodová teplotní vpichová sonda (více bodová sonda rovněž přípustná) Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí tablet Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku Bravený ovládací displej s úhlopříčkou 8" a více Dvířka min z dvojitého tvrzeného skla s meziprostorem (popř. možné i trojitě sklo s odvětráváním), výklopné vnitřní tabulky (pro snadné čištění), speciální vrstva odrážející teplo umožňující bezpečný provoz LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek např. KIWA Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávání dat HACCP Individuální programování. Min. 1000 programů obsahujících min 20 kroků	ANO	kus	1	221 952,00 Kč	268 561,92 Kč	221 952,00 Kč	268 561,92 Kč
56	Váha digitální	SW 1S-20DR, 20 kg	CAS	stolní do min 12kg, cejchovaná	ANO	kus	1	5 855,00 Kč	7 084,55 Kč	5 855,00 Kč	7 084,55 Kč
57a	GN pro konvektomat	GNS 1/1-20	REDFOX	profil smaltovaná lisovaná gastronádoba GN 1/1, (h= 20mm) rozměrově kompatibilní s výrobkem pol. č. 52, s oblémy rohy pro pečení/	ANO	kus	10	363,00 Kč	439,23 Kč	3 630,00 Kč	4 392,30 Kč
57b	GN pro konvektomat	GN 1/1 (h=20 mm)	Gastronorm	Gastronádoba děrovaná GN-P 1/1 (h= 20mm), rozměrově kompatibilní s výrobkem pol. č. 52	ANO	kus	4	283,00 Kč	342,43 Kč	1 132,00 Kč	1 369,72 Kč
57c	GN pro konvektomat	GN 1/2-100	REDFOX	Gastronádoba 1/2x100 zasouvací držadla + poklice, rozměrově kompatibilní s výrobkem pol. č. 52	ANO	kus	4	724,00 Kč	876,04 Kč	2 896,00 Kč	3 504,16 Kč
57d	GN pro konvektomat	GN 1/1-100	REDFOX	Gastronádoba 1/1x100 zasouvací držadla + poklice, rozměrově kompatibilní s výrobkem pol. č. 52	ANO	kus	2	1 090,00 Kč	1 318,90 Kč	2 180,00 Kč	2 637,80 Kč
CELKEM										1 685 000,00 Kč	2 038 850,00 Kč